Прайс-лист ООО Данфосс, отдел «Промышленная автоматика»

2009

СОДЕРЖАНИЕ

Реле (датчики) температуры 3
Реле (датчики) давления 6
Преобразователи давления 15
Датчики температуры 31
Электромагнитные клапаны 40
Пневмоуправляемые клапаны 62
Термостатические клапаны 65
Контакторы и автоматические выключатели 68
Мягкие пускатели и электронные контакторы CI-tronic™ 90

RT

Реле (датчики) температуры для промышленного использования

Реле (датчики) температуры с автоматическим и ручным сбросом, длина капиллярной трубки 2- 5м

Реле (датчики) температуры, RT

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в Упаковке	Вес Кг	диапазон °C	Дифференциал Внизу/верху диапазона°C	Тип сенсора
RT 101	017-500366	118,09	15	0,96	25 - 90	2.4 - 10/3.5 - 20	2 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
RT 101	017-500666	156,59	15	1	25 - 90	2.4 - 10/3.5 - 20	3 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
RT 101	017-502266	168,68	15	1,1	25 - 90	2.4 - 10/3.5 - 20	5 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
RT 101	017-500466	168,68	15	0,95	25 - 90	2.4 /3.5 фикс.	2 м капилляр, цилиндр. сенсор, max reset
RT 101	017-502366	220,65	15	0,95	25 - 90	2.4 /3.5 фикс.	5 м капилляр, цилиндр. сенсор, max reset
RT 101	017-500566	118,02	15	0,95	25 - 90	2.4 - 10/3.5 - 20	2 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
RT 102	017-514766	138,57	15	1,07	25 - 90	2.4 /3.5 фикс.	2 м капилляр, цилиндр. сенсор, max reset
RT 106	017-504866	123,78	15	1,1	20 - 90	4-20/2-7	2 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
RT 106	017-505066	167,50	12	1,34	20	4-20/2-8	5 м капилляр,цилинд. сенсор, глухая панель
RT 107	017-513566	126,54	15	0,96	70 - 150	6-25/1.8-8	2 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
RT 107	017-513966	156,59	15	1	70 - 150	6-25/1.8-8	3 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
RT 107	017-514066	168,68	15	1,11	70 - 150	6-25/1.8-8	5 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
RT 107	017-513666	168,68	15	0,95	70 - 150	6/1.8 фикс.	2 м капилляр, цилиндр. сенсор, max reset
RT 107	017-514166	204,91	15	1,1	70 - 150	6/1.8 фикс.	5 м капилляр, цилиндр. сенсор, max reset
RT 107	017-513766	132,54	15	0,95	70 - 150	6-25/1.8-8	2 м капилляр,цилинд. сенсор, глухая панель
RT 108	017-506066	144,61	12	1,26	30 - 140	5-20/4-14	2 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
RT 115	017-519866	142,09	15	0,96	10 –35	Для вент. камер	Сенсор для установки в помещениях
RT 120	017-520566	156,59	15	0,98	120 - 215	7-30/1.8-9	2 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
RT 120	017-520666	162,72	15	1.18	120 - 215	7-30/1.8-9	5 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
RT 120	017-520866	138,56	15	0,91	120 - 215	7-30/1.8-9	2 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
RT 120	017-520966	162,72	15	0,91	120 - 215	7-30/1.8-9	5 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
RT 120	017-521166	212,42	15	0,98	120 - 215	7/1.8 фикс.	2 м капилляр, цилиндр. сенсор, max reset
RT 120	017-521466	152,51	15	1.18	120 - 215	7-30/1.8-9	5 м капилляр, цилиндр. сенсор, max reset
RT 123	017-522066	156,59	15	0,98	150 - 250	6.5-30/1.8-9	2 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
RT 124	017-522766	174,78	15	0,95	200 - 300	5-25/2.5-10	2 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
RT 140	017-523666	138,57	9	1,18	15 - 45	1.8-8/2.5-11	2 м капилляр. трубка, спиральный сенсор
RT 141	017-524166	138,57	9	1,16	40 - 80	1.9-9/2.5-17	2 м капилляр. трубка, спиральный сенсор

KPS

Реле (датчики) температуры для суровых условий. Для регулирования, контроля и сигнализации

Реле (датчики) температуры с различными типами сенсоров: фиксированный на корпусе, с капиллярной трубкой/ с армированной капиллярной трубкой 2~8m.

Реле (датчики) температуры, KPS

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон °C	Дифференциал °C	Тип сенсора
KPS 76	060L311266	145,40		1,24	-10 - 30	3-10	2 м армир. капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KPS 76	060L311366	128,68		1,10	-10 - 30	3-10	2 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KPS 77	060L310066	123,07		0,88	20 - 60	3-14	Жесткий датчик для уст-ки в гильзу 110 мм
KPS 77	060L311866	123,07		0,88	20 - 60	3-14	Жесткий датчик для уст-ки в гильзу 75 мм
KPS 77	060L313666	123,07		0,89	20 - 60	3-14	Жесткий датчик для уст-ки в гильзу 160 мм
KPS 77	060L310166	145,40		1,23	20 - 60	3-14	2 м армир. капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KPS 77	060L311966	190,28		1,55	20 - 60	3-14	5 м армир. капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KPS 77	060L310266	128,68		1,09	20 - 60	3-14	2 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон °C	Дифференциал °C	Тип сенсора
KPS 77	060L312066	145,40		1,20	20 - 60	3-14	5 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KPS 79	060L310366	123,07		0,88	50 - 100	4-16	Жесткий датчик для уст-ки в гильзу 110 мм
KPS 79	060L312166	123,07		0,86	50 - 100	4-16	Жесткий датчик для уст-ки в гильзу 75 мм
KPS 79	060L313766	123,07		0,88	50 - 100	4-16	Жесткий датчик для уст-ки в гильзу 160 мм
KPS 79	060L314166	123,07		0,86	50 - 100	4-16	Жесткий датчик 75 мм, max reset
KPS 79	060L314466	120,20		0,88	50 - 100	4-16	Жесткий датчик для уст-ки в гильзу 200 мм
KPS 79	060L310466	145,40		1,24	50-100	4-16	2 м армир. капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KPS 79	060L314366	162,30		1,34	50 - 100	4-16	3 м армир. капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KPS 79	060L312266	195,97		1,55	50 - 100	4-16	3 м армир. капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KPS 79	060L312466	246,24		1,86	50 - 100	4-16	8 м армир. капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KPS 79	060L310566	128,68		1,10	50 - 100	4-16	2 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KPS 80	060L312866	145,40		1,24	70 - 120	4.5-18	2 м армир. капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KPS 80	060L315666	162,30		1,34	70 - 120	4.5-18	3 м армир. капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KPS 80	060L313066	190,28		1,56	70 - 120	4.5-18	5 м армир. капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KPS 80	060L313266	246,24		1,86	70 - 120	4.5-18	8 м армир. капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KPS 80	060L312966	128,68		1,10	70 - 120	4.5-18	2 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KPS 80	060L313166	193,66		1,1	70 - 120	4.5-18	5 м армир. капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KPS 80	060L313366	171,22		1,2	70 - 120	4.5-18	8 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KPS 80	060L312666	123,07		0,86	70 - 120	4.5-18	Жесткий датчик для уст-ки в гильзу 75 мм
KPS 80	060L312766	123,07		0,88	70 - 120	4.5-18	Жесткий датчик для уст-ки в гильзу 110 мм
KPS 80	060L313866	123,07		0,90	70 - 120	4.5-18	Жесткий датчик для уст-ки в гильзу 160 мм
KPS 80	060L315766	123,07		0,92	70 - 120	4.5-18	Жесткий датчик для уст-ки в гильзу 200 мм
KPS 81	060L310666	151,36		1,23	60 - 150	4.5-18	2 м армир. капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KPS 81	060L313466	190,28		1,54	60 - 150	4.5-18	5 м армир. капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KPS 81	060L310766	128,68		1,10	60 - 150	4.5-18	2 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KPS 81	060L311066	123,07		0,90	60 - 150	5-25	Жесткий датчик для уст-ки в гильзу 200 мм
KPS 83	060L310866	145,40		1,20	100 - 200	6.5-30	2 м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор

CAS

Реле (датчики) температуры для суровых условий. Для регулирования, контроля и сигнализации

Реле (датчики) температуры с малым дифференциалом (микро выключатели). 2м армированная капиллярная трубка.

Реле (датчики) температуры, CAS

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон°C	Дифференциал°C	Тип сенсора
CAS 178	060L315166	123,07	10	1,22	20 - 80	2	2 м армир. капилляр, цилиндр. сенсор
CAS 180	060L315366	123,07	10	1,12	70 - 120	2	2 м армир. капилляр, цилиндр. сенсор
CAS 181	060L315566	123,07	10	1,21	60 - 150	2	2 м армир. капилляр, цилиндр. сенсор

KP

Реле (датчики) температуры для промышленного использования, для контроля и сигнализации

Реле (датчики) температуры с капиллярной трубкой 2-5 м

Реле (датчики) температуры, KP

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон°C	Диффер. °C	Тип сенсора
KP 78	*060L118466*	59,03	*32*	*0,42*	*30 - 90*	*5 - 15*	*2* м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KP 79	*060L112666*	59,03	*14*	*0,43*	*50 - 100*	*5 - 15*	*2* м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KP 81	*060L112566*	59,03	*14*	*0,44*	*80 - 150*	*7 - 20*	*2* м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор
KP 81	*060L115566*	91,59	*32*	*0,42*	*80 - 150*	*8 ,фикс.*	*2* м капилляр., цилиндр. сенсор *max reset*
KP 81	*060L117066*	81,50	*14*	*0,54*	*80 - 150*	*7 - 20*	*5* м капилляр. трубка, цилиндр. сенсор

Реле (датчики) температуры с комнатным датчиком , позолоченные контакты.

Реле (датчики) температуры , KP

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон°C	Диффер. °C	Тип сенсора
KP 75	*060L117166*	59,3	*32*	*0,42*	*0 - 40*	*3 – 10*	*Сенсор для контроля тем-ры в помещении*

MBC

Реле (датчики) температуры блочного типа, компактный дизайн, для контроля и сигнализации

Реле (датчики) температуры , MBC 8100, имеются морские сертификаты

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон °C	Дифференциал °C	Тип сенсора
MBC 8100	*061B820166*	138,98	*1*	*0,29*	*-10-30*	*3*	*2* м капиллярная трубка
MBC 8100	*061B820366*	138,98	*1*	*0,29*	*50-100*	*4*	*2* м капиллярная трубка
MBC 8100	*061B820566*	138,98	*1*	*0,29*	*60-150*	*6*	*2* м капиллярная трубка
MBC 8100	*061B810166*	157,05	*1*	*0,29*	*-10-30*	*3*	*2* м армир. капиллярная трубка
MBC 8100	*061B810266*	157,11	*1*	*0,29*	*20-60*	*3*	*2* м армир. капиллярная трубка
MBC 8100	*061B810366*	157,11	*1*	*0,29*	*50-100*	*4*	*2* м армир. капиллярная трубка
MBC 8100	*061B810466*	157,11	*1*	*0,29*	*70-120*	*5*	*2* м армир. капиллярная трубка
MBC 8100	*061B810566*	163,46	*1*	*0,29*	*60-150*	*6*	*2* м армир. капиллярная трубка
MBC 8100	*061B800266*	132,93	*1*	*0,29*	*20-60*	*3*	*Жест. датчик для уст-ки в гильзу 75 мм*
MBC 8100	*061B800366*	132,93	*1*	*0,29*	*70-120*	*4*	*Жест. датчик для уст-ки в гильзу 75 мм*
MBC 8100	*061B800466*	132,93	*1*	*0,29*	*70-120*	*5*	*Жест. датчик для уст-ки в гильзу 75 мм*
MBC 8100	*061B800566*	123,07	*10*	*0,29*	*60-150*	*6*	*Жест. датчик для уст-ки в гильзу 75 мм*

RT

Реле **(датчики)** давления общепромышленного назначения. Для контроля и сигнализации

Реле с ручным и автоматическим сбросом, Присоединение G3/8"A

Реле давления, RT

Тип	Кодовый *Номер*	Цена *EUR*	Кол-во *в упаковке*	Вес *кг*	Диапазон бар	Дифференциал. бар	Присоединение
RT 5	*017-525566*	127,80	*15*	*1,03*	*0,2 - 3*	*1,2 - 4*	*G3/8 "A*
RT 5	*017-509466*	174,87	*15*	*1,02*	*0,1 - 1,1*	*1,2 фикс.*	*G3/8 "A*
RT 5	*017-525366*	134,52	*15*	*0,98*	*0,1 - 1,1*	*1,2 - 4*	*G3/8"A, глухая панель*
RT 110	*017-529166*	114,47	*15*	*0,34*	*0,2 - 3*	*0,08 - 0,25*	*G3/8" A*
RT 110	*017-529266*	120,51	*15*	*1,00*	*0,2 - 3*	*0,08 - 0,25*	*G3/8 "A, глухая панель*
RT 112	*017-519166*	114,47	*15*	*0,98*	*0,1 - 1,1*	*0,07 - 0,16*	*G3/8 "A*
RT 112	*017-519266*	156,59	*15*	*1,49*	*0,1 - 1,1*	*0,07 фикс., max reset*	*G3/8"A*
RT 112	*017-519366*	120,51	*15*	*0,96*	*0,1 - 1,1*	*0,07 - 0,16*	*G3/8 "A, глухая панель*
RT 113	*017-519666*	150,63	*9*	*0,94*	*0 - 0,3*	*0,01 - 0,05*	*G3/8"A*
RT 116	*017-520366*	114,47	*15*	*0,96*	*1 - 10*	*0,3 - 1,3*	*G3/8 "A*
RT 116	*017-520466*	163,68	*15*	*1,13*	*1 - 10*	*0,3 фикс., max reset*	*G3/8 "A*
RT 116	*017-519966*	156,59	*15*	*0,96*	*1 - 10*	*0,3 фикс., min reset*	*G3/8" A*
RT 116	*017-520066*	120,51	*15*	*0,98*	*1 - 10*	*0,3 - 1,3*	*G3/8" A, глухая панель*
RT 117	*017-529566*	150,63	*15*	*0,96*	*10 - 30*	*1 - 4*	*G3/8 "A*
RT 117	*017-529666*	156,59	*15*	*0,31*	*10 - 30*	*1 - 4*	*G3/8"A, глухая панель*
RT 121	*017-521566*	144,61	*15*	*2,24*	*-1 - 0*	*0,09 - 0,4*	*G3/8 "A*
RT 200	*017-523766*	114,47	*15*	*1,10*	*0,2 - 6*	*0,25 - 1,2*	*G3/8" A*
RT 200	*017-523866*	156,59	*15*	*1,10*	*0,2 - 6*	*0,25 фикс., max reset*	*G3/8 "A*
RT 200	*017-523966*	156,59	*15*	*1,10*	*0,2 - 6*	*0,25 фикс., min reset*	*G3/8"A*
RT 200	*017-524066*	120,51	*15*	*1,10*	*0,2 - 6*	*0,25 - 1,2*	*G3/8 "A, глухая панель*

Реле (датчики) давления для паровых котлов, Присоединение G1/2"A

Реле давления, RT

Тип	Кодовый *Номер*	Цена *EUR*	Кол-во *в упаковке*	Вес *кг*	Диапазон бар	Диффер. бар	Присоединение
RT 19	*017-518166*	162,72	*15*	*1,14*	*5 - 25*	*1,2 фикс.*	*G1/2"A*
RT 19	*017-518266*	198,79	*15*	*1,16*	*5 - 25*	*1 фикс., max reset*	*G1/2"A*
RT 30	*017-518766*	180,75	*15*	*1,10*	*1 - 10*	*0,8 фикс.*	*G1/2"A*
RT 30	*017-518866*	204,91	*15*	*0,96*	*1 - 10*	*0,4 фикс., max reset*	*G1/2"A*
RT 30	*017-518966*	198,79	*15*	*1,04*	*1 - 10*	*0,4 фикс., max reset*	*G1/2"A*
RT 33B	*017-526266*	192,83	*15*	*0,96*	*0 – 2.5*	*0,1 фикс., min reset*	*G1/2"A*
RT 35W	*017-528066*	176,27	*15*	*1.02*	*0 – 2.5*	*0,1 фикс.*	*G1/2"A*
RT 112	*017-528466*	134,52	*15*	*0,96*	*0.1 – 1.1*	*0,07 – 0,16*	*G1/2"A*
RT 112	*017-528266*	162,72	*15*	*0,96*	*0.1 – 1.1*	*0,07 фикс.*	*G1/2"A*

Реле (датчики) давления с настраиваемой нейтральной зоной, Присоединение G3/8"A

Реле давления, RT

Тип	Кодовый *номер*	Цена *EUR*	Кол-во *в упаковке*	Вес *кг*	Диапазон бар	Нейтральная *Зона бар*	Присоединение
RT 110L	*017L001566*	198,79	*15*	*1,00*	*0,2 - 3*	*0.08 - 0.2*	*G3/8"A*
RT 117L	*017L004266*	241,01	*15*	*1,04*	*10 - 30*	*1 - 3.5*	*G3/8"A*
RT 200L	*017L003266*	198,79	*15*	*0,98*	*0.2 - 6*	*0.25 - 0.7*	*G3/8"A*

Реле (датчики) перепада давления, Присоединение G3/8"A

Реле давления, RT

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон бар	Раб. диапазон бар	Присоединение
RT 262A	*017D002766*	326,77	*9*	*1,33*	*0 - 0.3*	*-1 - 10*	*G3/8"A*

RT

Реле (датчики) перепада давления с нейтральной зоной

Реле давления, RT

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во В упаковке	Вес кг	Диапазон бар	Раб. диапазон бар	Нейтральная Зона бар	Присоединение
RT 260AL	*017D004866*	289,19	*9*	*1,30*	*0.5 - 4 нейтр. зона*	*-1 - 18*	*0.03 - 0.09*	*G3/8"A*
RT 263AL	*017D004566*	289,19	*9*	*1,40*	*0.1 - 1.0 нейтр. зона*	*-1 - 6*	*0.05 - 0.23*	*G3/8"A*
RT 266AL	*017D008166*	301,25	*9*	*1,39*	*0.0 - 0.9 нейтр. зона*	*-1 - 6*	*0.05 - 0.23*	*G3/8"A*

BCP

Реле (датчики) давления

Реле давления BCP для применения в системах автоматизации, технологических защит и блокировок паровых и водогрейных котлов

Тип	Код для заказа	Цена Евро без НДС	Диапазон настройки, бар	Механический дифференциал, бар	Максимальное рабочее давление, бар	Испытательное давление, бар	Присоединение
Реле (регуляторы) давления с ручным сбросом на максимум							
BCP 1H	017B0030	137,66	0.1 – 1.1	0.15	6	7	G ½ A
BCP 2H	017B0034	122,91	0 – 2.5	0.4	10	11	
BCP 3H	017B0038	122,91	0 – 6	0.7	16	18	
BCP 4H	017B0042	127,83	1 – 10	1.0	25	28	
BCP 5H	017B0046	127,83	2 – 16	2.0	32	35	
BCP 6H	017B0050	142,58	5 – 25	2.5	40	45	
BCP 7H	017B0054	142,58	10 - 40	3.0	63	70	
Реле (регуляторы) давления с ручным сбросом на максимум							
BCP 2L	017B0058	122,91	0 – 2.5	0.4	10	11	G ½ A
BCP 3L	017B0062	122,91	0 – 6	0.7	16	18	
BCP 4L	017B0066	127,83	1 – 10	1.0	25	28	

BCP 5L	017B0070	127,83	2 – 16	2.0	32	35	
BCP 6L	017B0074	142,58	5 – 25	2.5	40	45	
Реле (регуляторы) давления с автоматическим сбросом							
BCP 1	017B0002	106,52	0.1 – 1.1	0.15 – 0.6	6	7	G ½ A
BCP 2	017B0006	106,52	0 – 2.5	0.4 – 1.0	10	11	
BCP 3	017B0010	101,61	0 – 6	0.7 – 1.4	16	18	
BCP 4	017B0014	106,52	1 – 10	1.0 – 2.5	25	28	
BCP 5	017B0018	106,52	2 – 16	2.0 – 3.2	32	35	
BCP 6	017B0022	127,83	5 – 25	2.5 – 4.0	40	45	
BCP 7	017B0026	127,83	10 - 40	3.0 – 6.0	63	70	

KPS

Реле (датчики) перепада для суровых условий. Для регулирования и сигнализации

Реле (датчики) перепада, позолоченные контакты. Присоединение G3/8"A / G1/4" внутр.

Реле давления, KPS

Тип	Кодовый *номер*	Цена *EUR*	Кол-во *в упаковке*	Вес *кг*	Диапазон бар	Дифференциал бар	Присоединение
KPS 31	*060-310966*	132,54	*8*	*1,12*	*0 - 2.5*	*0,1 фикс.*	*G3/8" A*
KPS 31	*060-311066*	132,54		*1,11*	*0-2,5*	*0,1 фикс.*	*G1/4"*
KPS 33	*060-310366*	132,54		*1,06*	*0 - 3.5*	*0.2 фикс.*	*G3/8" A*
KPS 33	*060-310466*	132,54		*1,06*	*0 - 3.5*	*0.2 фикс.*	*G1/4 "*
KPS 35	*060-310066*	122,89		*1,03*	*0 - 8*	*0,4 - 1,5*	*G3/8" A*
KPS 35	*060-310566*	132,54		*1,02*	*0 - 8*	*0.4 - 1.5*	*G1/4 "*
KPS 35	*060-310866*	132,54		*1,01*	*0 - 8*	*0.4 фикс.*	*G1/4 "*
KPS 37	*060-310666*	132,54		*1,02*	*6 - 18*	*0.85 - 2.5*	*G1/4 "*
KPS 37	*060-310166*	132,54		*1,04*	*6 - 18*	*0.85 - 2.5*	*G3/8" A*
KPS 39	*060-310266*	132,54		*1,05*	*10 - 35*	*2.0 - 6*	*G3/8" A*
KPS 39	*060-310766*	132,54		*1,04*	*10 - 35*	*2.0 - 6*	*G1/4 "*
KPS 43	*060-312066*	168,68		*1,12*	*1 - 10*	*0.7 - 2.8*	*G1/4 "*
KPS 45	*060-312166*	168,68		*1,20*	*4 - 40*	*2.2 - 11*	*G1/4 "*
KPS 47	*060-312266*	168,68		*1,21*	*6 - 60*	*3.5 - 17*	*G1/4 "*

CAS

Реле (датчики) перепада давления для суровых условий

Реле (датчики) давления , с малым дифференциалом (с микровыключателем), Присоединение G1/4".

Реле давления, CAS

Тип	Кодовый *Номер*	Цена *EUR*	Кол-во *в упаковке*	Вес *кг*	Диапазон бар	Дифференциал бар	Присоединение
CAS 133	*060-315066*	120,51		*0,99*	*0 - 3.5*	*0.1, фикс.*	*G1/4"*
CAS 136	*060-315166*	120,51		*1,00*	*0-10*	*0.2, фикс.*	*G1/4"*
CAS 137	*060-315266*	120,51		*1,00*	*6 - 18*	*0.3, фикс.*	*G1/4"*
CAS 139	*060-315366*	120,51		*1,22*	*10 - 35*	*0.6, фикс.*	*G1/4"*
CAS 143	*060-316066*	164,46		*1,16*	*0 - 10*	*0.2 - 0.6, фикс.*	*G1/4"*

Тип	Кодовый *Номер*	Цена *EUR*	Кол-во *в упаковке*	Вес *кг*	Диапазон бар	Дифференциал бар	Присоединение
CAS 145	*060-316166*	164,46		*1,17*	*4 - 40*	*0.8 - 2.4, фикс.*	*G1/4"*
CAS 147	*060-316266*	164,46		*1,17*	*6 - 60*	*1 - 3, фикс.*	*G1/4"*

Реле (датчики) перепада давлений (с микровыключателем), Присоединение G1/4" (внутренняя/наружная)

Реле давления, CAS

Тип	Кодовый *Номер*	Цена *EUR*	Кол-во *в упаковке*	Вес *кг*	Диапазон бар	Рабочий диапазон *бар*	Присоединение
CAS155	*060-313066*	295,28		*1,64*	*0.2 – 2.5*	*0-8*	*G1/4"*

KP

Реле (датчики) давления общепромышленного назначения. Среда: газ

Реле (датчики) давления, Присоединение G1/4"A.

Реле давления, KP

Тип	Кодовый *Номер*	Цена *EUR*	Кол-во *в упаковке*	Вес *кг*	Диапазон бар	Дифференциал бар	Присоединение
KP 35	*060-113366*	40,70		*0,33*	*-0.2 - 7.5*	*0.7 - 4*	*G1/4"A*
KP 36	*060-110866*	40,70		*0,32*	*2 - 14*	*0.7 - 4*	*G1/4"A*
KP 36	*060-122166*	40,70		*0,34*	*4 - 12*	*0.5 -1.6*	*G1/4"A*

Реле (датчики) давления, G1/4"A, позолоченные контакты

Реле (датчики) давления, KP

Тип	Кодовый *номер*	Цена *EUR*	Кол-во *в упаковке*	Вес *кг*	Диапазон бар	Дифференциал бар	Присоединение
KP 36	*060-113766*	45,81	*36*	*0,54*	*2 - 14*	*0.7 - 4*	*G1/4"A*

Сдвоенное реле (датчик) давления для защиты водяных насосов, G1/4"A

Реле (датчики) давления, KP

Тип	Кодовый *номер*	Цена *EUR*	Кол-во *в упаковке*	Вес *кг*	Диапазон бар *Контроль/Защита*	Дифференциал *Контроль/Защита*	Присоединение
KP 44	*060-001366*	91,29		*0,56*	*2-12/0,5 – 6*	*0,7 - 4,0/1*	*G1/4"*

KPI

Реле (датчики) давления общепромышленного назначения. Среда: жидкости, воздух и газы

Реле (датчики) давления, G1/4"A

Реле (датчики) давления, KPI

Тип	Кодовый *Номер*	Цена *EUR*	Кол-во *в упаковке*	Вес *кг*	Диапазон бар	Дифференциал бар	Присоединение
KPI 35	*060-121766*	45,81	*36*	*0,34*	*-0.2 - 8*	*0.4 - 1.5*	*G1/4"A*
KPI 35	*060-121966*	45,81	*36*	*0,34*	*-0.2 - 8*	*0.5 - 2*	*G1/4"A*
KPI 36	*060-118966*	45,81	*36*	*0,34*	*4 - 12*	*0.5 - 1.6*	*G1/4"A*

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон бар	Дифференциал бар	Присоединение
KPI 36	060-316966	46,97	36	0,34	2 - 12	0.5 - 1.6	G1/4"A
KPI 38	060-508166	45,81	36	0,34	8 - 28	1.8 - 6	G1/4"A

MBC

Реле (датчики) давления блочного типа, компактный дизайн, для контроля и сигнализации

Реле (датчики) давления. G1/4" с фланцами или без, электрическое соединение DIN 43650 PG 11. Наличие морских сертификатов

Реле (датчики) давления, MBC

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон бар	Тип	Дифференциал	Присоединение	Сертификат RMRS
MBC 5000	061B200266	78,31	32	0,36	-0.2 - 10	LP сильфон	0.15/ 0.30 фикс.	G1/4 /фланцевое	
MBC 5000	061B200066	78,31	32	0,34	-0.2 - 10	LP сильфон	0.15/ 0.30 фикс.	G1/4 /фланцевое	
MBC 5000	061B200366	78,31	32	0,34	0.5 - 3	HP сильфон	0.40 / 1.00 фикс.	G1/4 /фланцевое	
MBC 5000	061B200466	78,31	32	0,65	-0.2 - 4	LP сильфон	0.15/ 0.20 фикс.	G1/4 /фланцевое	
MBC 5000	061B200566	78,31	32	0,34	-0.2 - 1	LP сильфон	0.15/ 0.18, фикс.	G1/4 /фланцевое	
MBC 5000	061B300266	78,31	32	0,30	5 - 30	LP диафрагма	0.35/ 1.20 фикс.	G1/4 /фланцевое	
MBC 5000	061B000566	95,11	32	0,34	0.2 - 1	LP сильфон	0.15/ 0.18 фикс.	G1/4 /фланцевое	
MBC 5000	061B300466	78,31	32	0,30	1 - 6	LP диафрагма	0.22/ 0.55 фикс.	G1/4 /фланцевое	
MBC 5000	061B300566	78,31	32	0,64	0.5 - 3	HP диафрагм	1.00 / 4.00 фикс.	G1/4 /фланцевое	
MBC 5000	061B300366	78,31	32	0,52	1 - 6	HP диафрагм	1.70/ 6.00 фикс.	G1/4 /фланцевое	
MBC 5100	061B000066	95,11	32	0,30	0.2 - 10	LP сильфон	0.15/ 0.30 фикс.	G1/4 /фланцевое	есть
MBC 5100	061B000466	95,11	32	0,29	0.2 - 4	LP сильфон	0.15/ 0.20 фикс.	G1/4 /фланцевое	есть
MBC 5100	061B000266	95,11	32	0,34	0.2 - 10	LP сильфон	0.15/ 0.30 фикс.	G1/4 /фланцевое	есть
MBC 5100	061B002966	95,11	-	0,00	0.5 - 3	LP сильфон	0.15/ 0.20 фикс.	G1/4 /фланцевое	есть
MBC 5100	061B000766	95,11	32	0,34	1 - 6	LP сильфон	0.18/ 0.25 фикс.	G1/4 /фланцевое	есть
MBC 5100	061B000366	95,11	32	0,29	5 - 30	HP сильфон	0.40 / 1.00 фикс.	G1/4 /фланцевое	есть
MBC 5100	061B101766	95,11	32	0,12	0.5 - 3	LP диафрагм	0.20/ 0.30 фикс.	G1/4 /фланцевое	есть
MBC 5100	061B100966	95,11	32	0,35	1 - 6	LP диафрагм	0.22/ 0.40 фикс.	G1/4 /фланцевое	есть
MBC 5100	061B100466	95,11	32	0,30	1 -10	LP диафрагм	0.22/ 0.55 фикс.	G1/4 /фланцевое	есть
MBC 5100	061B100266	95,11	32	0,30	5 - 20	LP диафрагм	0.35/ 1.20 фикс.	G1/4 /фланцевое	есть
MBC 5100	061B100566	95,11	32	0,30	5 - 40	HP диафрагм	1.00 / 4.00 фикс.	G1/4 /фланцевое	есть
MBC 5100	061B100366	95,11	32	0,34	10 - 100	HP диафрагм	1.70/ 6.00 фикс.	G1/4 /фланцевое	есть
MBC 5100	061B500266	95,11	32	0,30	16 -160	HP поршень	12/ 30 фикс.	G1/4	есть
MBC 5100	061B500166	95,11	32	0,30	25 - 250	HP поршень	12/ 40 фикс.	G1/4	есть
MBC 5100	061B500066	95,11	32	0,30	40 - 400	HP поршень	15 / 50 фикс.	G1/4	есть

MBC

Реле разности давлений. Блочный дизайн

Реле (датчики) давления. G1/4" с фланцами или без, электрическое соединение DIN 43650 PG 11. Наличие морских сертификатов

Реле (датчики) давления, MBC 5180

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон бар	Раб. диапазон бар	Присоединение	Морские сертификаты
MBC 5080	061B126066	164,47	10	0,40	0.3 - 5 NBR диафрагма	0 - 30 бар	G1/4 фланцевое	
MBC 5080	061B127066	164,47	10	0,66	0.3 - 5 NBR диафрагма	0 - 30 бар	G1/4"	
MBC 5180	061B128066	181,23	10	0,39	0.3 - 5 NBR диафрагма	0 - 30 бар	G1/4 фланцевое	Есть
MBC 5180	061B129066	181,23	10	0,42	0.3 - 5 NBR диафрагма	0 - 30 бар	G1/4"	Есть

MBV 5000

Испытательный клапан. Компактный блочный дизайн

Присоединение давления G1/4", выход фланцы M16x2, 3 различных типа.

Реле (датчики) давления, MBV5000

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Кол-во входов	Кол-во выходов	Кол-во тест-портов
MBV 5000	061B7000	72,29	15	0,42	1	1	1
MBV 5000	061B7001	164,26	18	0,86	2	2	2
MBV 5000	061B7002	249,96	12	1,30	3	3	3
MBV 5000	061B7003	317,45	9	1,77	4	4	4
MBV 5000	061B7004	366,43	6	2,22	5	5	5
MBV 5000	061B7005	202,15	18	0,86	1	2	2
MBV 5000	061B7006	288,00	12	1,30	1	3	3
MBV 5000	061B7007	355,35	9	1,75	1	4	4
MBV 5000	061B7008	404,31	6	2,19	1	5	5
MBV 5000	061B7009	104,16	18	0,78	1	2	1
MBV 5000	061B7010	189,87	12	1,13	1	3	1
MBV 5000	061B7011	257,37	9	1,51	1	4	1
MBV 5000	061B7012	306,33	6	1,86	1	5	1

CS

Реле (датчики) давления для воздушных компрессоров и насосов

Реле (датчики) давления, G1/4", однополюсная контактная система.

Реле (датчики) давления, CS

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон бар	Дифференциал	Присоединение	Класс защиты IP
CS	031E020266	27,35		0,47	2 - 6	0.72 - 1/1 - 2	G1/4"	43

Реле (датчики) давления, G1/4"или G1/2", трех-полюсная контактная система.

Реле (датчики) давления, CS

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон бар	Дифференциал	Присоединение	Класс защиты IP
CS	031E020066	29,73		0,47	2 - 6	0.72 - 1.0/1.0 - 2.0	G1/4"	43
CS	031E020566	33,31		0,50	2 - 6	0.72 - 1.0/1.0 - 2.0	G1/4"	55
CS	031E021066	29,73		0,49	2 - 6	0.72 - 1.0/1.0 - 2.0	G1/2"	43
CS	031E021566	33,31		0,50	2 - 6	0.72 - 1.0/1.0 - 2.0	G1/2"	55

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон бар	Дифференциал	Присоединение	Класс защиты IP
CS	031E022066	29,73		0,49	4 - 12	1 - 1.5/2.0 - 4.0	G1/4"	43
CS	031E022566	33,31		0,52	4 - 12	1 - 1.5/2.0 - 4.0	G1/4"	55
CS	031E023066	29,73		0,48	4 - 12	1 - 1.5/2.0 - 4.0	G1/2"	43
CS	031E023566	33,31		0,48	4 - 12	1 - 1.5/2.0 - 4.0	G1/2"	55
CS	031E024066	32,13		0,50	7 - 20	2 - 3.5/3.5 -7	G1/4"	43
CS	031E024566	35,69		0,50	7 - 20	2 - 3.5/3.5 - 7	G1/4"	55
CS	031E025066	32,13		0,49	7 - 20	2 - 3.5/3.5 -7	G1/2"	43
CS	031E025566	35,69		0,49	7 - 20	2 - 3.5/3.5 -7	G1/2"	55

Аксессуары и зап. части для реле (датчиков) давления и температуры RT и KPS

Реле давления, гильза из латуни

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание	
	017-437066	17,84		0,10	112 MM, ISO- G1/2 A для RT и KP	Поставляется с гайкой и сальниками
	060L326266	19,02	60	0,07	75 MM, ISO - G1/2A для KPS и CAS	Поставляется без гайки и сальников
	060L326666	28,68	60	0,13	15 MM, ISO - G3/4A для KPS и CAS	Поставляется без гайки и сальников
	060L320666	30,56	80	0,10	200 MM, ISO - G1/2A для KPS и CAS	Поставляется без гайки и сальников
	060L325466	28,92	48	0,12	250 MM, ISO - G1/2A для KPS и CAS	Поставляется без гайки и сальников
	060L332666	20,41	60	0,10	75 MM, ISO - G1/2A для KPS и CAS	Поставляется с гайкой и сальниками

Реле давления, гильза из нерж. стали 18/8

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание	
	060L326766	49,62	60	0,07	75 MM, ISO-G1/2A для KPS и CAS	Поставляется с гайкой и сальниками
	060L326866	49,62	60	0,07	110 MM, ISO-G1/2A для KPS, CAS и RT 106,124	Поставляется с гайкой и сальниками
	060L323766	75,24	80	0,09	200 MM, ISO-G1/2A для KPS и CAS	Поставляется с гайкой и сальниками

Реле давления, блоки контактов

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
	017-403066	25,12	-	0,08	Для RT стандартной версии
	017-424066	44,85	24	1,10	Для RT стандартной версии, позолоченные контакты

Реле давления, крышки, ручки настройки, кабельный ввод.

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес Кг	Описание
	017-436166	9,90	60	0,06	Передняя крышка с окошком для RT
	017-436266	9,90	60	0,05	Глухая передняя крышка для RT
	017-436366	3,82	100	0,01	Ручка настройки для RT. Новый дизайн

Реле давления, демпферная трубка

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
	060-104766	25,77	25	0,16	1.5 м демпферная трубка с присоединением G3/8

Реле давления, переходники и соединения

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
	017-422966	5,47	100	0,05	Соед. устройство ISO-G3/8 ниппель и шайба, под приварку
	017-421966	12,16	100	0,08	Переходник ISO-G3/8xG1/2A,сталь с медной шайбой
	060-333466	12,16	240	0,04	Переходник ISO-G3/8x1/8-27 NPT, латунь с медной шайбой
	060-333666	12,16	400	0,05	Переходник ISO-G3/8x1/4-18 NPT , латунь с медной шайбой
	060-333866	12,16		0,04	Переходник ISO-G3/8x1/4-18 NPT , латунь с медной шайбой

Аксессуары и зап. части для реле давления CS

Реле давления, клапан сброса давления (ø6мм или ø1/4" штуцер)

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
	031E029766	5,93		*0,03*	*Сброс давления (ø1/4" трубка)*
	031E029866	5,93		*0,03*	*Сброс давления (ø6мм трубка)*

Реле давления, Контактная система, 3-полюсная

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
	031E029166	9,39		*0,05*	*3-полюсная контактная система*

***ВНИМАНИЕ*: преобразователи давления Danfoss стандартно поставляются без первичной поверки. При необходимости приобретения поверенных приборов необходимо указывать это требование при размещении заказа. Стоимость поверки составляет 10 Евро без учета НДС.**

EMP 2

Преобразователь давления, выходной сигнал 4 - 20mA

Класс защиты IP 67, наличие морских сертификатов

Преобразователи давления, EMP 2

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар	Присоединение
EMP 2	*084G2100*	444,66	*8*	*1,31*	*-1 - 1.5*	*G1/2A/G1/4A*
EMP 2	*084G2101*	444,66	*8*	*1,22*	*-1 - 5*	*G1/2A/G1/4A*
EMP 2	*084G2102*	444,66	*8*	*1,06*	*0,2 - 1*	*G1/2A/G1/4A*
EMP 2	*084G2103*	444,66	*8*	*1,06*	*0 - 1*	*G1/2A/G1/4A*
EMP 2	*084G2104*	444,66	*8*	*1,06*	*0 -1.6*	*G1/2A/G1/4A*
EMP 2	*084G2105*	444,66	*8*	*1,29*	*0 - 2.5*	*G1/2A/G1/4A*
EMP 2	*084G2106*	444,66	*8*	*1,06*	*0 - 4*	*G1/2A/G1/4A*
EMP 2	*084G2107*	444,66	*8*	*1,06*	*0 - 6*	*G1/2A/G1/4A*
EMP 2	*084G2108*	444,66	*8*	*1,05*	*0 - 6*	*G1/2A/G1/4A*
EMP 2	*084G2109*	444,66	*8*	*1,12*	*0 - 10*	*G1/2A/G1/4A*
EMP 2	*084G2110*	444,66	*8*	*1,29*	*0 - 10*	*G1/2A/G1/4A*
EMP 2	*084G2111*	444,66	*8*	*1,05*	*0 - 16*	*G1/2A/G1/4A*
EMP 2	*084G2112*	444,66	*8*	*1,06*	*0 - 25*	*G1/2A/G1/4*
EMP 2	*084G2113*	444,66	*8*	*1,20*	*0 - 40*	*G1/2A/G1/4*
EMP 2	*084G2114*	444,66	*8*	*1,07*	*0 - 60*	*G1/2A/G1/4*
EMP 2	*084G2115*	444,66	*8*	*1,07*	*0 - 100*	*G1/2A/G1/4*
EMP 2	*084G2116*	444,66	*8*	*1,30*	*0 - 160*	*G1/2A/G1/4*
EMP 2	*084G2117*	444,66	*8*	*1,31*	*0 - 250*	*G1/2A/G1/4*
EMP 2	*084G2118*	444,66	*8*	*1,09*	*0 - 400*	*G1/2A/G1/4*
EMP 2	*084G2206*	444,66	*8*	*1,10*	*0 - 4*	*G3/8A*
EMP 2	*084G2207*	444,66	*8*	*1,06*	*0 - 6*	*G3/8A*
EMP 2	*084G2209*	444,66	*8*	*1,12*	*0 - 10*	*G3/8A*
EMP 2	*084G2211*	444,66	*-*	*1,05*	*0 - 16*	*G3/8A*
EMP 2	*084G2213*	444,66	*-*	*1,12*	*0 - 400*	*G3/8A*

***ВНИМАНИЕ*: преобразователи давления Danfoss стандартно поставляются без первичной поверки. При необходимости приобретения поверенных приборов необходимо указывать это требование при размещении заказа. Стоимость поверки составляет 500 рублей без учета НДС.**

MBS 32

Преобразователи давления с выходным сигналом по напряжению

Выходной сигнал 1-6В пост. тока, измерение абсолютного давления, эл. соединение DIN 43650 PG 9, Присоединение G1/2, IP 65

Преобразователи давления, MBS 32

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 32	*060G1276*	188,34	*14*	*0,23*	*0-6*

Выходной сигнал 1-6В пост. тока, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG 9, Присоединение G1/2, IP 65

Преобразователи давления, MBS 32

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 32	*060G3079*	182,71	*14*	*0,34*	*0-10*
MBS 32	*060G1286*	188,34	*14*	*0,23*	*0-16*
MBS 32	*060G1287*	188,34	*14*	*0,25*	*0-25*
MBS 32	*060G1294*	197,26	*14*	*0,28*	*0-600*

Выходной сигнал 0-10 В пост. тока, измерение абсолютного давления, эл. соединение DIN 43650 PG 9, Присоединение G1/2, IP 65

Преобразователи давления, MBS 32

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 32	*060G1264*	182,71	*14*	*0,23*	*0-1*
MBS 32	*060G3050*	182,71	*14*	*0,25*	*0-1.6*
MBS 32	*060G1266*	182,71	*14*	*0,25*	*0-2.5*
MBS 32	*060G1267*	182,71	*14*	*0,30*	*0-4*
MBS 32	*060G1268*	142,15	*14*	*0,30*	*0-6*
MBS 32	*060G1269*	142,15	*14*	*0,23*	*0-10*
MBS 32	*060G1270*	142,15	*14*	*0,25*	*0-16*
MBS 32	*060G1271*	188,34	*14*	*0,23*	*0-25*

***ВНИМАНИЕ*: преобразователи давления Danfoss стандартно поставляются без первичной поверки. При необходимости приобретения поверенных приборов необходимо указывать это требование при размещении заказа. Стоимость поверки составляет 500 рублей без учета НДС.**

Выходной сигнал 0-10 В пост. тока, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG 9, Присоединение G1/2, IP 65

Преобразователи давления, MBS 32

Тип	Кодовый *Номер*	Цена *EUR*	Кол-во *в упаковке*	Вес *кг*	Диапазон давления бар
MBS 32	*060G1222*	182,71	*14*	*0,25*	*0-1*
MBS 32	*060G1223*	182,71	*14*	*0,23*	*0-1.6*
MBS 32	*060G1224*	182,71	*14*	*0,23*	*0-2.5*
MBS 32	*060G1225*	182,71	*14*	*0,23*	*0-4*
MBS 32	*060G1226*	182,71	*14*	*0,23*	*0-6*
MBS 32	*060G2085*	182,71	*14*	*0,34*	*0-10*
MBS 32	*060G1228*	182,71	*14*	*0,23*	*0-16*
MBS 32	*060G1229*	182,71	*14*	*0,23*	*0-25*
MBS 32	*060G1239*	182,71	*14*	*0,25*	*0-40*
MBS 32	*060G1249*	182,71	*14*	*0,23*	*0-60*
MBS 32	*060G1259*	182,71	*14*	*0,23*	*0-100*
MBS 32	*060G1260*	191,37	*14*	*0,30*	*0-160*
MBS 32	*060G1261*	191,37	*14*	*0,23*	*0-250*
MBS 32	*060G1262*	191,37	*14*	*0,23*	*0-400*
MBS 32	*060G1263*	191,37	*14*	*0,42*	*0-600*

MBS 32R

Преобразователь давления с пропорциональным выходным сигналом

выходной сигнал: 10 – 90% от напряжения питания, эл. соединение DIN 43650 PG 9 , Присоединение G1/2A

Преобразователи давления, MBS 32R

Тип	Кодовый *номер*	Цена *EUR*	Кол-во *в упаковке*	Вес *кг*	Диапазон давления бар
MBS 32R	*060G0137*	113,09	*14*	*0,24*	*0-40*

MBS 33

Стандартный преобразователь давления

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение абсолютного давления, эл. соединение DIN 43650 PG9, Присоединение G1/2A, IP65

Преобразователи давления, MBS 33

Тип	Кодовый *номер*	Цена *EUR*	Кол-во *в упаковке*	Вес *кг*	Диапазон давления бар
MBS 33	*060G3036*	173,95	*14*	*0,32*	*0-1*
MBS 33	*060G3037*	173,95	*14*	*0,27*	*0-1.6*
MBS 33	*060G3038*	173,95	*14*	*0,23*	*0-2.5*
MBS 33	*060G3039*	173,95	*14*	*0,31*	*0-4*
MBS 33	*060G3040*	173,95	*14*	*0,31*	*0-6*
MBS 33	*060G3041*	173,95	*14*	*0,32*	*0-10*
MBS 33	*060G3042*	173,95	*14*	*0,32*	*0-16*
MBS 33	*060G3043*	173,95	*14*	*0,32*	*0-25*

***ВНИМАНИЕ*: преобразователи давления Danfoss стандартно поставляются без первичной поверки. При необходимости приобретения поверенных приборов необходимо указывать это требование при размещении заказа. Стоимость поверки составляет 500 рублей без учета НДС.**

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG9, Присоединение G1/2A, IP65

Преобразователи давления, MBS 33

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 33	060G3006	173,95	14	0,23	0-1
MBS 33	060G3007	173,95	14	0,31	0-1.6
MBS 33	060G3008	173,95	14	0,31	0-2.5
MBS 33	060G3009	173,95	14	0,23	0-4
MBS 33	060G3010	173,95	14	0,23	0-6
MBS 33	060G3011	173,95	14	0,23	0-10
MBS 33	060G3012	173,95	14	0,28	0-16
MBS 33	060G3013	173,95	14	0,23	0-25
MBS 33	060G3014	173,95	14	0,31	0-40
MBS 33	060G3015	173,95	14	0,31	0-60
MBS 33	060G3016	173,95	14	0,31	0-100
MBS 33	060G3017	182,71	14	0,23	0-160
MBS 33	060G3018	182,71	14	0,34	0-250
MBS 33	060G3019	182,71	14	0,31	0-400
MBS 33	060G3020	182,71	14	0,32	0-600

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение абсолютного давления, 2 м кабель, Присоединение G1/2A, IP65

Преобразователи давления, MBS 33

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 33	060G3086	191,37	8	0,39	0-1
MBS 33	060G3087	191,37	8	0,41	0-1.6
MBS 33	060G3089	191,37	8	0,41	0-4
MBS 33	060G3090	191,37	8	0,42	0-6
MBS 33	060G3091	191,37	8	0,42	0-10
MBS 33	060G3092	191,37	8	0,42	0-16

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, 2 м кабель, Присоединение G1/2A, IP65

Преобразователи давления, MBS 33

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 33	060G3056	191,37	8	0,40	0-1
MBS 33	060G3058	191,37	8	0,35	0-2.5
MBS 33	060G3059	191,37	8	0,32	0-4
MBS 33	060G3060	191,37	8	0,41	0-6
MBS 33	060G3061	191,37	8	0,32	0-10
MBS 33	060G3062	191,37	8	0,42	0-16
MBS 33	060G3063	191,37	8	0,42	0-25
MBS 33	060G3064	191,37	8	0,29	0-40
MBS 33	060G3065	191,37	8	0,38	0-60
MBS 33	060G3067	200,11	8	0,40	0-160
MBS 33	060G3068	200,11	8	0,42	0-250
MBS 33	060G3069	200,11	8	0,42	0-400

***ВНИМАНИЕ*: преобразователи давления Danfoss стандартно поставляются без первичной поверки. При необходимости приобретения поверенных приборов необходимо указывать это требование при размещении заказа. Стоимость поверки составляет 500 рублей без учета НДС.**

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение абсолютного давления, эл. соединение DIN 43650 PG9, Присоединение 1/4 - 18 NPT, IP65

Преобразователи давления, MBS 33

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления psi
MBS 33	*060G3356*	173,95	*14*	*0,200*	*0-300*

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG9, Присоединение 1/4 - 18 NPT, IP65

Преобразователи давления, MBS 33

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления psi
MBS 33	*060G3344*	173,95	*14*	*0,200*	*0-30*
MBS 33	*060G3345*	173,95	*14*	*0,200*	*0-60*
MBS 33	*060G3346*	182,71	*14*	*0,200*	*0-100*
MBS 33	*060G3334*	173,95	*14*	*0,200*	*0-150*
MBS 33	*060G3335*	182,71	*14*	*0,200*	*0-200*
MBS 33	*060G3336*	182,71	*14*	*0,200*	*0-300*

MBS 33M

Преобразователи давления с морскими сертификатами

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG13.5, Присоединение G1/2A, морские сертификаты

Преобразователи давления, MBS 33M

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 33M	*060G3121*	208,77	*14*	*0,26*	*0-1*
MBS 33M	*060G3122*	208,77	*14*	*0,26*	*0-1.6*
MBS 33M	*060G3123*	208,77	*14*	*0,28*	*0-2.5*
MBS 33M	*060G3124*	208,77	*14*	*0,32*	*0-4*
MBS 33M	*060G3125*	208,77	*14*	*0,32*	*0-6*
MBS 33M	*060G3126*	208,77	*14*	*0,32*	*0-10*
MBS 33M	*060G3127*	208,77	*14*	*0,32*	*0-16*
MBS 33M	*060G3128*	208,77	*14*	*0,30*	*0-25*
MBS 33M	*060G3129*	208,77	*14*	*0,30*	*0-40*
MBS 33M	*060G3130*	208,77	*14*	*0,30*	*0-60*
MBS 33M	*060G3131*	208,77	*14*	*0,26*	*0-100*
MBS 33M	*060G3132*	217,42	*14*	*0,30*	*0-160*
MBS 33M	*060G3133*	217,42	*14*	*0,26*	*0-250*
MBS 33M	*060G3134*	217,42	*14*	*0,30*	*0-400*

***ВНИМАНИЕ*: преобразователи давления Danfoss стандартно поставляются без первичной поверки. При необходимости приобретения поверенных приборов необходимо указывать это требование при размещении заказа. Стоимость поверки составляет 500 рублей без учета НДС.**

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, кабельное соединение

Преобразователи давления, MBS 33M

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 33M	*060G3140*	226,17	*8*	*0,42*	*0-6*
MBS 33M	*060G3141*	226,17	*8*	*0,38*	*0-10*
MBS 33M	*060G3142*	226,17	*8*	*0,42*	*0-16*
MBS 33M	*060G3143*	226,17	*8*	*0,42*	*0-25*
MBS 33M	*060G3146*	226,17	*8*	*0,42*	*0-100*
MBS 33M	*060G3147*	226,17	*8*	*0,42*	*0-160*

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG13.5, Присоединение 1/4 - 18 NPT, морские сертификаты

Преобразователи давления, MBS 33M

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления psi
MBS 33M	*060G1220*	217,42	*14*	*0,200*	*0-5000*

MBS 2050

Компактный преобразователь давления с пропорциональным выходным сигналом и встроенным демпфером

выходной сигнал: 10 – 90% от напряжения питания, эл. соединение DIN 43650 PG 9 , Присоединение G1/4A

Преобразователи давления, MBS 2050

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 2050	*060G1404*	139,14	*14*	*0,18*	*0-160*
MBS 2050	*060G1405*	139,14	*14*	*0,18*	*0-250*
MBS 2050	*060G1406*	139,14	*14*	*0,18*	*0-400*
MBS 2050	*060G1407*	139,14	*14*	*0,18*	*0-600*

***ВНИМАНИЕ*: преобразователи давления Danfoss стандартно поставляются без первичной поверки. При необходимости приобретения поверенных приборов необходимо указывать это требование при размещении заказа. Стоимость поверки составляет 500 рублей без учета НДС.**

MBS 3000

Преобразователи давления

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG9, Присоединение G1/4A, IP65

Преобразователи давления, MBS 3000

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 3000	060G1113	113,09	14	0,18	0-1
MBS 3000	060G1429	113,09	14	0,00	0-1.6
MBS 3000	060G1122	113,09	14	0,17	0-2.5
MBS 3000	060G1123	113,09	14	0,17	0-4
MBS 3000	060G1124	113,09	14	0,18	0-6
MBS 3000	060G1125	113,09	14	0,18	0-10
MBS 3000	060G1133	113,09	14	0,17	0-16
MBS 3000	060G1430	113,09	14	0,17	0-25
MBS 3000	060G1105	113,09	14	0,22	0-40
MBS 3000	060G1106	113,09	14	0,22	0-60
MBS 3000	060G1107	113,09	14	0,22	0-100
MBS 3000	060G1112	121,74	14	0,17	0-160
MBS 3000	060G1111	121,74	14	0,22	0-250
MBS 3000	060G1109	121,74	14	0,22	0-400
MBS 3000	060G1110	121,74	14	0,17	0-600

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG9, Присоединение M20 x 1.5 EN 837, IP65

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 3000	060G3820	113,09	14	0,18	0-6
MBS 3000	060G3821	113,09	14	0,18	0-10
MBS 3000	060G3822	113,09	14	0,18	0-16

MBS 3050

Преобразователь давления со встроенным демпфером

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG9, Присоединение G1/4A, IP65

Преобразователи давления, MBS 3050

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 3050	060G1152	139,14	14	0,17	0-160
MBS 3050	060G1153	139,14	14	0,18	0-250
MBS 3050	060G1154	139,14	14	0,22	0-400
MBS 3050	060G1408	139,14	14	0,18	0-600

***ВНИМАНИЕ*: преобразователи давления Danfoss стандартно поставляются без первичной поверки. При необходимости приобретения поверенных приборов необходимо указывать это требование при размещении заказа. Стоимость поверки составляет 500 рублей без учета НДС.**

MBS 3100

Преобразователи давления для использования в морском секторе

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG11, Присоединение G1/4A, IP65

Преобразователи давления, MBS 3100

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 3100	*060G1367*	156,56	*14*	*0,18*	*0-4*
MBS 3100	*060G1368*	156,56	*14*	*0,18*	*0-6*
MBS 3100	*060G1369*	156,56	*14*	*0,18*	*0-10*
MBS 3100	*060G1370*	156,56	*14*	*0,18*	*0-16*
MBS 3100	*060G1371*	156,56	*14*	*0,18*	*0-25*
MBS 3100	*060G1372*	156,56	*14*	*0,18*	*0-40*

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG11, Присоединение G1/2A, IP65

Преобразователи давления, MBS 3100

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 3100	*060G1469*	156,56	*14*	*0,20*	*0-4*
MBS 3100	*060G1470*	156,56	*14*	*0,20*	*0-6*
MBS 3100	*060G1471*	156,56	*14*	*0,20*	*0-10*
MBS 3100	*060G1472*	156,56	*14*	*0,20*	*0-16*
MBS 3100	*060G1473*	156,56	*14*	*0,20*	*0-25*
MBS 3100	*060G3388*	156,56	*14*	*0,20*	*0-40*

MBS 3150

Преобразователи давления со встроенным демпфером для использования в промышленности и морском секторе

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG11, Присоединение G1/4A с кольцевым уплотнением

Преобразователи давления, MBS 3150

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 3150	*060G1474*	165,32	*14*	*0,17*	*0-6*
MBS 3150	*060G1475*	165,32	*14*	*0,18*	*0-10*

***ВНИМАНИЕ*: преобразователи давления Danfoss стандартно поставляются без первичной поверки. При необходимости приобретения поверенных приборов необходимо указывать это требование при размещении заказа. Стоимость поверки составляет 500 рублей без учета НДС.**

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG11, Присоединение G1/2A

Преобразователи давления, MBS 3150

Тип	Кодовый *Номер*	Цена *EUR*	Кол-во *в упаковке*	Вес *кг*	Диапазон давления бар
MBS 3150	*060G1476*	165,32	*14*	*0,20*	*0-6*
MBS 3150	*060G1477*	165,32	*14*	*0,20*	*0-10*

MBS 3200

Преобразователи давления

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG9, Присоединение G1/2A, Температура измеряемой среды -40 до 125 ºC.

Преобразователи давления, MBS 3200

Тип	Кодовый *Номер*	Цена *EUR*	Кол-во *в упаковке*	Вес *кг*	Диапазон давления бар
MBS 3200	*060G1875*	139,14	*14*	*0,20*	*0 - 10 бар*

MBS 3250

Преобразователи давления

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG9, присоединение DIN 3852-E-G1/4

Преобразователи давления, MBS 3250

Тип	Кодовый *номер*	Цена *EUR*	Кол-во *в упаковке*	Вес *кг*	Диапазон давления бар
MBS 3250	*060G1791*	156,56	*14*	*0,20*	*0 - 1 0 бар*

***ВНИМАНИЕ*: преобразователи давления Danfoss стандартно поставляются без первичной поверки. При необходимости приобретения поверенных приборов необходимо указывать это требование при размещении заказа. Стоимость поверки составляет 500 рублей без учета НДС.**

MBS 4010

Преобразователи давления с разделительной диафрагмой

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение абсолютного давления, эл. соединение DIN 43650 PG9, Присоединение G1/2A

Преобразователи давления, MBS 4010

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 4010	*060G3203*	208,77	*14*	*0,27*	*0-4*
MBS 4010	*060G3204*	208,77	*14*	*0,26*	*0-6*
MBS 4010	*060G3205*	208,77	*14*	*0,26*	*0-10*
MBS 4010	*060G3206*	208,77	*14*	*0,27*	*0-16*
MBS 4010	*060G3207*	208,77	*14*	*0,32*	*0-25*

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение абсолютного давления, 2 м кабель, Присоединение G1/2A

Преобразователи давления, MBS 4010

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 4010	*060G3224*	217,42	*8*	*0,38*	*0-4*
MBS 4010	*060G3226*	217,42		*0,37*	*0-10*
MBS 4010	*060G3227*	217,42	*8*	*0,38*	*0-16*

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG9, Присоединение G1/2A

Преобразователи давления, MBS 4010

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 4010	*060G3211*	208,77	*14*	*0,32*	*0-4*
MBS 4010	*060G3212*	208,77	*14*	*0,30*	*0-6*
MBS 4010	*060G3213*	208,77	*14*	*0,32*	*0-10*
MBS 4010	*060G3214*	208,77	*14*	*0,26*	*0-16*
MBS 4010	*060G3215*	208,77	*14*	*0,26*	*0-25*
MBS 4010	*060G3216*	208,77	*14*	*0,26*	*0-40*
MBS 4010	*060G3217*	208,77	*14*	*0,32*	*0-60*

***<u>ВНИМАНИЕ</u>*: преобразователи давления Danfoss стандартно поставляются без первичной поверки. При необходимости приобретения поверенных приборов необходимо указывать это требование при размещении заказа. Стоимость поверки составляет 500 рублей без учета НДС.**

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, 2 м кабель, Присоединение G1/2A

Преобразователи давления, MBS 4010

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 4010	*060G3232*	217,42	*8*	*0,40*	*0-4*
MBS 4010	*060G3234*	217,42	*8*	*0,38*	*0-10*
MBS 4010	*060G3236*	217,42	*8*	*0,38*	*0-25*
MBS 4010	*060G3237*	217,42	*8*	*0,38*	*0-40*

***ВНИМАНИЕ*: преобразователи давления Danfoss стандартно поставляются без первичной поверки. При необходимости приобретения поверенных приборов необходимо указывать это требование при размещении заказа. Стоимость поверки составляет 500 рублей без учета НДС.**

MBS 4050

Преобразователь давления со встроенным демпфером

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG9, Присоединение G1/2A, IP65

Преобразователи давления, MBS 4050

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 4050	060G3266	191,37	14	0,28	0-4
MBS 4050	060G3267	191,37	14	0,23	0-6
MBS 4050	060G3268	191,37	14	0,28	0-10
MBS 4050	060G3269	191,37	14	0,23	0-16
MBS 4050	060G3270	191,37	14	0,23	0-25
MBS 4050	060G3271	191,37	14	0,23	0-40
MBS 4050	060G3272	191,37	14	0,28	0-60
MBS 4050	060G3273	191,37	14	0,23	0-100
MBS 4050	060G3274	200,11	14	0,28	0-160
MBS 4050	060G3275	200,11	14	0,28	0-250
MBS 4050	060G3276	200,11	14	0,28	0-400
MBS 4050	060G3277	200,11	14	0,28	0-600

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG9, Присоединение G1/4A, IP65

Преобразователи давления, MBS 4050

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 4050	060G3380	200,11	14	0,22	0-160
MBS 4050	060G3381	200,11	14	0,22	0-250
MBS 4050	060G3382	200,11	14	0,22	0-400
MBS 4050	060G3383	200,11	14	0,22	0-600

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG9, Присоединение 1/4-18 NPT, IP65

Преобразователи давления, MBS 4050

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления psi
MBS 4050	060G2187	200,11	14	0,20	0-1000
MBS 4050	060G2189	200,11	14	0,20	0-2000
MBS 4050	060G2190	200,11	14	0,20	0-3000

***ВНИМАНИЕ*: преобразователи давления Danfoss стандартно поставляются без первичной поверки. При необходимости приобретения поверенных приборов необходимо указывать это требование при размещении заказа. Стоимость поверки составляет 500 рублей без учета НДС.**

MBS 4500

Преобразователи давления с настройкой нуля и шкалы

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG9, Присоединение G1/2A, IP65

Преобразователи давления, MBS 4500

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 4500	060G2401	208,77	14	0,24	0-1
MBS 4500	060G2402	208,77	14	0,24	0-1.6
MBS 4500	060G2403	208,77	14	0,24	0-2.5
MBS 4500	060G2404	208,77	14	0,24	0-4
MBS 4500	060G2405	208,77	14	0,24	0-6
MBS 4500	060G2406	208,77	14	0,24	0-10
MBS 4500	060G2407	208,77	14	0,24	0-16
MBS 4500	060G2408	208,77	14	0,24	0-25

MBS 4510

Преобразователи давления с разделительной диафрагмой и настройкой нуля и шкалы

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG9, Присоединение G1A, IP65

Преобразователи давления, MBS 4510

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 4510	060G2418	324,98	14	0,40	0-250 мбар
MBS 4510	060G2419	324,98	14	0,40	0-400 мбар
MBS 4510	060G2420	324,98	14	0,40	0-600 мбар
MBS 4510	060G2421	324,98	14	0,35	0-1 бар
MBS 4510	060G2422	324,98	14	0,40	0-1.6 бар
MBS 4510	060G2423	324,98	14	0,39	0-2.5 бар
MBS 4510	060G2424	324,98	14	0,39	0-4 бар
MBS 4510	060G2425	324,98	14	0,38	0-6 бар
MBS 4510	060G2426	324,98	14	0,39	0-10 бар
MBS 4510	060G2427	324,98	14	0,40	0-16 бар
MBS 4510	060G2428	324,98	14	0,35	0-25 бар

***ВНИМАНИЕ*: преобразователи давления Danfoss стандартно поставляются без первичной поверки. При необходимости приобретения поверенных приборов необходимо указывать это требование при размещении заказа. Стоимость поверки составляет 500 рублей без учета НДС.**

MBS 4701

Преобразователи давления во взрывозащищенном исполнении

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG9, Присоединение G1/2A, IP65

Преобразователи давления, MBS 4701

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 4701	*060G4300*	260,98		*0,31*	*0-1.6*
MBS 4701	*060G4301*	260,98		*0,31*	*0-16*
MBS 4701	*060G4302*	260,98		*0,31*	*0-60*
MBS 4701	*060G4303*	260,98	*14*	*0,26*	*0-1*
MBS 4701	*060G4304*	260,98	*14*	*0,31*	*0.2-5*
MBS 4701	*060G4305*	260,98	*14*	*0,02*	*0-4*
MBS 4701	*060G4306*	260,98	*14*	*0,26*	*0-6*
MBS 4701	*060G4307*	260,98	*14*	*0,30*	*0-10*
MBS 4701	*060G4308*	260,98	*14*	*0,26*	*0-25*
MBS 4701	*060G4309*	260,98	*14*	*0,31*	*0-40*

MBS 4751

Преобразователь во взрывозащищенном исполнении со встроенным демпфером

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG9, Присоединение G1/2A, IP65

Преобразователи давления, MBS 4751

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 4751	*060G4311*	278,40	*14*	*0,31*	*0-160*
MBS 4751	*060G4312*	278,40	*14*	*0,31*	*0-250*
MBS 4751	*060G4313*	278,40	*14*	*0,28*	*0-400*
MBS 4751	*060G4314*	278,40	*14*	*0,31*	*0-600*

MBS 5050

Преобразователь давления блочного типа со встроенным демпфером

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG9, Присоединение G1/4 внутренняя, IP65

Преобразователи давления, MBS 5050

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 5050	*060N1160*	269,68	*8*	*0,41*	*0-400*

***ВНИМАНИЕ*: преобразователи давления Danfoss стандартно поставляются без первичной поверки. При необходимости приобретения поверенных приборов необходимо указывать это требование при размещении заказа. Стоимость поверки составляет 500 рублей без учета НДС.**

MBS 5100

Преобразователи давления блочного типа

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG11, внутр. резьба G1/4 с фланцевым присоединением, морские сертификаты

Преобразователи давления, MBS 5100

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 5100	*060N1032*	278,40	*8*	*0,42*	*0-1*
MBS 5100	*060N1012*	278,40		*0,40*	*0-1*
MBS 5100	*060N1033*	278,40	*8*	*0,41*	*0-2.5*
MBS 5100	*060N1034*	278,40	*8*	*0,39*	*0-4*
MBS 5100	*060N1035*	278,40	*8*	*0,41*	*0-6*
MBS 5100	*060N1036*	278,40	*8*	*0,42*	*0-10*
MBS 5100	*060N1037*	278,40	*8*	*0,41*	*0-16*
MBS 5100	*060N1038*	278,40	*8*	*0,41*	*0-25*
MBS 5100	*060N1039*	278,40	*8*	*0,41*	*0-40*
MBS 5100	*060N1040*	278,40	*8*	*0,41*	*0-60*
MBS 5100	*060N1041*	278,40	*8*	*0,41*	*0-100*

MBS 5150

Преобразователи давления блочного типа со встроенным демпфером

Выходной сигнал 4-20 мА, измерение относительного давления, эл. соединение DIN 43650 PG11, внутр. Резьба G1/4 с фланцевым присоединением, морские сертификаты

Преобразователи давления, MBS 5150

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон давления бар
MBS 5150	*060N1081*	295,80	*8*	*0,42*	*0-1*
MBS 5150	*060N1083*	295,80	*8*	*0,42*	*0-2.5*
MBS 5150	*060N1084*	295,80	*8*	*0,41*	*0-4*
MBS 5150	*060N1063*	295,80	*8*	*0,41*	*0-6*
MBS 5150	*060N1064*	295,80	*8*	*0,42*	*0-10*
MBS 5150	*060N1065*	295,80	*8*	*0,58*	*0-16*
MBS 5150	*060N1085*	295,80	*8*	*0,46*	*0-25*
MBS 5150	*060N1066*	295,80	*8*	*0,45*	*0-40*
MB S5150	*060N1086*	295,80	*8*	*0,41*	*0-60*
MBS 5150	*060N1087*	295,80	*8*	*0,41*	*0-100*

MBV 5000

Испытательный клапан

Присоединение давления G1/4", выход фланцы M16x2, 3 различных типа.

Преобразователи давления, MBV5000

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Кол-во входов	Кол-во выходов	Кол-во тест-портов
MBV 5000	061B7000	72,29	15	0,42	1	1	1
MBV 5000	061B7001	164,26	18	0,86	2	2	2
MBV 5000	061B7002	249,96	12	1,30	3	3	3
MBV 5000	061B7003	317,45	9	1,77	4	4	4
MBV 5000	061B7004	366,43	6	2,22	5	5	5
MBV 5000	061B7005	202,15	18	0,86	1	2	2
MBV 5000	061B7006	288,00	12	1,30	1	3	3
MBV 5000	061B7007	355,35	9	1,75	1	4	4
MBV 5000	061B7008	404,31	6	2,19	1	5	5
MBV 5000	061B7009	104,16	18	0,78	1	2	1
MBV 5000	061B7010	189,87	12	1,13	1	3	1
MBV 5000	061B7011	257,37	9	1,51	1	4	1
MBV 5000	061B7012	306,33	6	1,86	1	5	1

MBV 2000

Отсечной клапан

MBV 2000

Преобразователи давления, Отсечной клапан

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Присоединение
MBV 2000	061B6000	27,99	-	0,08	M18x1,5 / M18x1,5
MBV 2000	061B6001	27,99	60	0,06	G1/4" / G1/4"
MBV 2000	061B6002	27,99	60	0,01	G1/4" / G1/2"
MBV 2000	061B6003	27,99	60	0,12	G1/2" / G1/2"
MBV 2000	061B6004	27,99	60	0,06	G1/4" / 1/4 NPT

MBT 3260

Датчики температуры с несменными измерительными элементами

Диапазон измерения -50 - 120°C, защитная гильза -медь, присоединение G1/2A, эл. соединение DIN 43650

Датчики температуры, MBT 3260

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Длина погружной Части (мм)	Измерительный элемент
MBT 3260	084Z6055	47,24		0,12	50	PT 100
MBT 3260	084Z6056	47,24		0,12	50	PT 1000
MBT 3260	084Z8180	47,24		0,15	100	PT 1000
MBT 3260	084Z8181	47,24		0,16	100	PT 100
MBT 3260	084Z8182	47,24		0,16	250	PT 1000
MBT 3260	084Z8183	47,24		0,14	250	PT 100

MBT 3560

Датчики температуры со встроенным преобразователем выходного сигнала

Диапазон измерения 0 – 200°C, выходной сигнал 4 – 20 мА, защитная гильза – нерж. сталь, присоединение G1/4A, эл. соединение DIN 43650

Датчики температуры, MBT 3560

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Длина погружной Части (мм)	Длина внешней части (мм)	Измерительный элемент
MBT 3560	084Z4030	107,60		0,15	50	0	PT 1000
MBT 3560	084Z4031	107,60		0,15	100	0	PT 1000
MBT 3560	084Z4032	107,60		0,15	150	0	PT 1000
MBT 3560	084Z4033	107,60		0,15	200	0	PT 1000
MBT 3560	084Z4034	107,60		0,15	250	0	PT 1000
MBT 3560	084Z4035	116,55		0,15	50	33	PT 1000
MBT 3560	084Z4036	116,55		0,15	100	33	PT 1000
MBT 3560	084Z4037	116,55		0,15	150	33	PT 1000
MBT 3560	084Z4038	116,55		0,15	200	33	PT 1000
MBT 3560	084Z4039	116,55		0,15	250	33	PT 1000

MBT 5113

Датчик температуры для выхлопных газов

Диапазон измерения -50 -800°C, термопара 1xNiCi-Ni тип K, защитная гильза Ø24 - Ø14 W. no. 1.4571 (AISI 316 Ti) эл. соединение головка типа B

Датчики температуры, MBT 5113

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Длина наруж. Части(мм)	Длина погружной Части (мм)	Тип преобразователя	Вых. сигнал	Уст-ка Преобр-ля	Присоед-е
MBT 5113	084Z5052	137,91	-	0,54	50	100	нет	нет	нет	G 3/4"
MBT 5113	084Z5274	164,75	-	0,54	50	150	нет	нет	нет	G 3/4"
MBT 5113	084Z5248	180,85	-	0,78	50	200	нет	нет	нет	G 3/4"
MBT 5113	084Z5275	195,36	-	0,90	50	250	нет	нет	нет	G 3/4"
MBT 5113	084Z5276	322,81	-	0,66	100	100	MBT 9110 в головке преобр-ля	4-20 mA	0 -600°	G 3/4"
MBT 5113	084Z5257	349,67	-	0,76	100	150	MBT 9110 в головке преобр-ля	4-20 mA	0 -600°	G 3/4"
MBT 5113	084Z5277	365,78	-	0,76	100	200	MBT 9110 в головке преобр-ля	4-20 mA	0 -600°	G 3/4"
MBT 5113	084Z5278	406,71	-	0,76	100	250	MBT 9110 в головке преобр-ля	4-20 mA	0 -600°	G 3/4"

MBT 5116

Датчик температуры для выхлопных газов, компактное исполнение

Диапазон измерения -50 - 600°C, сужающаяся защитная гильза Ø24 - Ø14мм

Датчики температуры, MBT 5116

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Длина погружной Части (мм)	Присоединение	Длина наруж. части
MBT 5116	084Z8157	169,33	14	0,48	80	G 1/2A	50 мм
MBT 5116	084z8158	180,50	13	0,50	100	G 1/2A	50 мм
MBT 5116	084Z8186	212,82	9	0,57	150	G 1/2A	50 мм
MBT 5116	084Z8150	190,21	13	0,58	100	G 3/4A	50 мм
MBT 5116	084Z8152	222,57	9	0,68	150	G 3/4A	50 мм
MBT 5116	084Z8154	241,87	9	0,78	200	G 3/4A	50 мм
MBT 5116	084Z8155	261,29	1	0,93	250	G 3/4A	50 мм
MBT 5116	084Z8156	295,12	1	1,02	300	G 3/4A	50 мм

MBT 5116

Датчик температуры для выхлопных газов, с головкой типа B

Диапазон измерения -50 - 600°C, сужающаяся защитная гильза Ø24 - Ø14мм

Датчики температуры, MBT 5116

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Длина погружной Части (мм)	Присоединение G	Длина наруж. части
MBT 5116	084Z5156	169,33	10	0,76	80	1/2A	50 мм
MBT 5116	084Z5157	180,50	10	0,76	100	1/2A	50 мм
MBT 5116	084Z5160	190,21	10	0,76	100	3/4A	50 мм
MBT 5116	084Z5025	241,87	6	0,76	200	3/4A	50 мм
MBT 5116	084Z5034	261,29	6	0,85	250	3/4A	50 мм
MBT 5116	084Z8252	225,03	6	0,75	150	1/2A	100 мм
MBT 5116	084Z8254	244,34	6	0,90	200	3/4A	100 мм
MBT 5116	084Z8255	263,76	10	0,94	250	3/4A	100 мм
MBT 5116	084Z8256	297,59	10	1,05	300	3/4A	100 мм

MBT 5250

Датчики температуры

Диапазон измерения -50 - 200°C, измерительный элемент 1xPT100, защитная гильза Ø8мм, эл. соединение DIN 43650

Датчики температуры, MBT 5250

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Длина погружной Части (мм)	Присоединение	Эл. соединение
MBT 5250	084Z8011	59,80		0,15	50	G 1/2A	PG 9
MBT 5250	084Z8012	59,80		0,15	100	G 1/2A	PG 9
MBT 5250	084Z8010	59,81		0,18	150	G 1/2A	PG 9
MBT 5250	084Z8022	59,80		0,18	200	G 1/2A	PG 9
MBT 5250	084Z8036	59,80		0,15	50	G 1/2A	PG11
MBT 5250	084Z8039	59,80		0,18	100	G 1/2A	PG11
MBT 5250	084Z8008	59,80		0,20	150	G 1/2A	PG11
MBT 5250	084Z8043	59,80		0,21	200	G 1/2A	PG11
MBT 5250	084Z8037	59,80		0,20	50	G3/4	PG11
MBT 5250	084Z8006	59,80		0,19	80	G3/4	PG11
MBT 5250	084Z8041	59,80		0,24	150	G3/4	PG11
MBT 5250	084Z8066	59,80		0,14	50	1/2 - 14 NPT	PG11
MBT 5250	084Z8019	59,80		0,14	80	1/2 - 14 NPT	PG11
MBT 5250	084Z8067	59,80		0,16	100	1/2 - 14 NPT	PG11
MBT 5250	084Z8065	59,80		0,18	150	1/2 - 14 NPT	PG11
MBT 5250	084Z8058	59,80		0,22	50	G3/4	PG13.5
MBT 5250	084Z8013	59,80		0,22	100	G3/4	PG13.5
MBT 5250	084Z8014	59,80		0,24	150	G3/4	PG13.5
MBT 5250	084Z8218	59,80		0,25	200	G3/4	PG13.5

MBT 5252

Датчики температуры

Длина наружной части 50 мм, измерительный элемент 1xPt100, эл. соединение головка типа B

Датчики температуры, MBT 5252

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Диапазон °C	Длина погруж	Электр.	Выход.	Уст-ка	Присоед	Защитн.
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*		*части*	*Соед-е*	*сигнал*	*Преоб-ля*		*гильза*
MBT 5252	*084Z8210*	104,64		*0,46*	*-50 - 200*	*50*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*G 1/2A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z8211*	104,64		*0,46*	*-50 - 200*	*100*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*G 1/2A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z8212*	104,64		*0,58*	*-50 - 200*	*150*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*G 1/2A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z8213*	104,64		*0,56*	*-50 - 200*	*200*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*G 1/2A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6139*	104,64		*0,50*	*-50 - 200*	*250*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*G 1/2A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z8214*	209,30		*0,37*	*-50 - 200*	*50*	*2-проводн.*	*4-20 мА*	*0-100 °C*	*G 1/2A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6142*	209,30		*0,40*	*-50 - 200*	*80*	*2-проводн.*	*4-20 мА*	*0-100 °C*	*G 1/2A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z8215*	209,30		*0,39*	*-50 - 200*	*100*	*2-проводн.*	*4-20 мА*	*0-100 °C*	*G 1/2A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z8216*	209,30		*0,42*	*-50 - 200*	*150*	*2-проводн.*	*4-20 мА*	*0-100 °C*	*G 1/2A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z8217*	209,30		*0,46*	*-50 - 200*	*200*	*2-проводн.*	*4-20 мА*	*0-100 °C*	*G 1/2A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084z6143*	209,30		*0,48*	*-50 - 200*	*250*	*2-проводн.*	*4-20 мА*	*0-100 °C*	*G 1/2A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6272*	149,51		*0,42*	*-50 - 400*	*50*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*G 1/2A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6273*	149,51		*0,44*	*-50 - 400*	*100*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*G 1/2A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6275*	149,51		*0,52*	*-50 - 400*	*200*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*G 1/2A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6275*	149,51		*0,52*	*-50 - 400*	*200*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*G 1/2A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6275*	149,51		*0,52*	*-50 - 400*	*200*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*G 1/2A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6275*	149,51		*0,52*	*-50 - 400*	*200*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*G 1/2A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6276*	254,16		*0,40*	*-50 - 400*	*50*	*2-проводн.*	*4-20mA*	*0-400°C*	*G 1/2A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6276*	254,16		*0,40*	*-50 - 400*	*50*	*2-проводн.*	*4-20mA*	*0-400°C*	*G 1/2A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z8230*	104,64		*0,50*	*-50 - 200*	*50*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*G 3/4A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6164*	104,64		*0,48*	*-50 - 200*	*80*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*G 3/4A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z8231*	104,64		*0,50*	*-50 - 200*	*100*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*G 3/4A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z8232*	104,64		*0,70*	*-50 - 200*	*150*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*G 3/4A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z8233*	104,64		*0,70*	*-50 - 200*	*200*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*G 3/4A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6141*	104,64		*0,58*	*-50 - 200*	*250*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*G 3/4A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z8234*	209,30		*0,44*	*-50 - 200*	*50*	*2-проводн.*	*4-20mA*	*0-100°C*	*G 3/4A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6144*	209,30		*0,44*	*-50 - 200*	*80*	*2-проводн.*	*4-20mA*	*0-100°C*	*G 3/4A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z8235*	209,30		*0,48*	*-50 - 200*	*100*	*2-проводн.*	*4-20mA*	*0-100°C*	*G 3/4A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z8236*	209,30		*0,43*	*-50 - 200*	*150*	*2-проводн.*	*4-20mA*	*0-100°C*	*G 3/4A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z8237*	209,30		*0,49*	*-50 - 200*	*200*	*2-проводн.*	*4-20mA*	*0-100°C*	*G 3/4A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6145*	209,30		*0,52*	*-50 - 200*	*250*	*2-проводн.*	*4-20mA*	*0-100°C*	*G 3/4A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6151*	149,51		*0,52*	*-50 - 400*	*150*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*G 3/4A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6152*	149,51		*0,54*	*-50 - 400*	*200*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*G 3/4A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6153*	149,51		*0,56*	*-50 - 400*	*250*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*G 3/4A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6163*	254,16	-	*0,56*	*-50 - 400*	*80*	*2-проводн.*	*4-20mA*	*0-400°C*	*G 3/4A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6177*	254,16	-	*0,56*	*-50 - 400*	*100*	*2-проводн.*	*4-20mA*	*0-400°C*	*G 3/4A*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6165*	104,64		*0,46*	*-50 - 200*	*50*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*1/2-14 NPT*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6166*	104,64		*0,46*	*-50 - 200*	*80*	*2– провод, 3-клеммн.*	*Нет*	*Нет*	*1/2-14 NPT*	*Ø10x2 мм*
MBT 5252	*084Z6167*	104,64		*0,46*	*-50 - 200*	*100*	*2– провод,*	*Нет*	*Нет*	*1/2-14 NPT*	*Ø10x2 мм*

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон °C	Длина погруж части	Электр. Соед-е	Выход. сигнал	Уст-ка Преоб-ля	Присоед	Защитн. гильза
							3-клеммн.				
MBT 5252	084Z6168	104,64		0,46	-50 - 200	150	2– провод, 3-клеммн.	Нет	Нет	1/2-14 NPT	Ø10x2 мм
MBT 5252	084Z6169	104,64		0,46	-50 - 200	200	2– провод, 3-клеммн.	Нет	Нет	1/2-14 NPT	Ø10x2 мм
MBT 5252	084Z6170	104,64		0,46	-50 - 200	250	2– провод, 3-клеммн.	Нет	Нет	1/2-14 NPT	Ø10x2 мм
MBT 5252	084Z6171	209,30		0,66	-50 - 200	50	2-проводн.	4-20mA	0-100°C	1/2-14 NPT	Ø10x2 мм
MBT 5252	084Z6172	209,30		0,44	-50 - 200	80	2-проводн.	4-20mA	0-100°C	1/2-14 NPT	Ø10x2 мм
MBT 5252	084Z6173	209,30		0,42	-50 - 200	100	2-проводн.	4-20mA	0-100°C	1/2-14 NPT	Ø10x2 мм
MBT 5252	084Z6174	209,30		0,44	-50 - 200	150	2-проводн.	4-20mA	0-100°C	1/2-14 NPT	Ø10x2 мм
MBT 5252	084Z6175	209,30		0,44	-50 - 200	200	2-проводн.	4-20mA	0-100°C	1/2-14 NPT	Ø10x2 мм
MBT 5252	084Z6176	209,30		0,44	-50 - 200	250	2-проводн.	4-20mA	0-100°C	1/2-14 NPT	Ø10x2 мм

MBT 5253

Датчик температуры

Диапазон измерения -50 - 200°C, гильза для MBT 153, диаметр трубки Ø8мм

Датчики температуры, MBT 5253

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Длина погружной части мм	Присоединение
MBT5253	084Z6050	32,90		0,10	50	G 1/2 A
MBT5253	084Z6051	32,90		0,10	100	G 1/2 A
MBT5253	084Z6052	32,90		0,10	150	G 1/2 A
MBT5253	084Z6053	32,90		0,12	200	G 1/2 A
MBT5253	084Z6054	32,90		0,12	250	G 1/2 A
MBT5253	084Z6072	32,90	-	4,30	150	1/2 - 14 NPT

MBT 5260

Датчик температуры

Диапазон измерения -50 - 200°C, измерительный элемент 1xpt100, диаметр трубки Ø8мм, эл. соединение DIN 43650

Датчики температуры, MBT 5260

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Длина погружной части мм	Присоединение	Электр. соединение
MBT 5260	084Z8033	53,82		0,16	50	G 1/2A	PG9
MBT 5260	084Z8021	53,82		0,20	100	G 1/2A	PG9
MBT 5260	084Z8034	53,82		0,20	150	G 1/2A	PG9
MBT 5260	084Z8229	53,82		0,16	50	G 1/2A	PG11
MBT 5260	084Z8132	53,82		0,18	100	G 1/2A	PG11
MBT 5260	084Z8096	53,82		0,18	150	G 1/2A	PG11

MBT 5410

Датчик измерения температуры окружающей среды в помещениях

Диапазон измерения -50 - 100°C, материал корпуса – силумин/пластик, гильза Ø10 мм

Датчики температуры, MBT 5410

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Измерит. элемент	Присоединение	Вых. сигнал	Установка преобразователя
MBT 5410	084Z5064	163,71	8	1,63	PT 100	2-х проводное	4-20mA	-10 - 50°C
MBT 5410	084Z5063	163,71	8	0,68	PT 100	2-х проводное	4-20mA	-50 - 50°C
MBT 5410	084Z5065	73,50	8	0,70	PT 100	4-х проводное	Нет	нет
MBT 5410	084Z5066	163,71	8	0,68	PT 100	2-х проводное	4-20mA	0 - 100°C
MBT 5410	084Z5095	62,79	8	0,67	PT 1000	2– провод, 3-клеммн	Нет	нет

MBT 5560

Датчики температуры со встроенным преобразователем выходного сигнала для применения в морском секторе

Диапазон измерения 0 – 200°C, выходной сигнал 4 –20 мА, защитная гильза – нерж. сталь, присоединение G1/4A, эл. соединение DIN 43650

Датчики температуры, MBT 5560

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Длина погружной Части (мм)	Длина внешней части (мм)	Измерительный элемент
MBT 5560	084Z4020	134,49		0,15	50	0	PT 1000
MBT 5560	084Z4021	134,49		0,15	100	0	PT 1000
MBT 5560	084Z4022	134,49		0,15	150	0	PT 1000
MBT 5560	084Z4023	134,49		0,15	200	0	PT 1000
MBT 5560	084Z4024	134,49		0,15	250	0	PT 1000
MBT 5560	084Z4025	143,46		0,15	50	33	PT 1000
MBT 5560	084Z4026	143,46		0,15	100	33	PT 1000
MBT 5560	084Z4027	143,46		0,15	150	33	PT 1000
MBT 5560	084Z4028	143,46		0,15	200	33	PT 1000
MBT 5560	084Z4029	143,46		0,15	250	33	PT 1000

MBT 9110

Преобразователь сигналов

Выходной сигнал 4-20mA

Датчики температуры, MBT 9110

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Тип	Установка °C	Измерительный элемент	Присоединение -проводное
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*				
MBT 9110	*084Z8115*	134,56		*0,63*	*В отдельном корпусе*	*-50 - 50*	*PT 100*	*3*
MBT 9110	*084Z8116*	134,56		*0,46*	*В отдельном корпусе*	*-10 - 40*	*PT 100*	*3*
MBT 9110	*084Z8117*	134,56		*0,46*	*В отдельном корпусе*	*0 - 100*	*PT 100*	*3*
MBT 9110	*084Z8118*	134,56		*0,46*	*В отдельном корпусе*	*-10 - 150*	*PT 100*	*3*
MBT 9110	*084Z8119*	134,56		*0,48*	*В отдельном корпусе*	*0 - 250*	*PT 100*	*3*
MBT 9110	*084Z8121*	134,56		*0,46*	*В отдельном корпусе*	*0 - 150*	*PT 100*	*3*
MBT 9110	*084Z8123*	255,29		*0,46*	*Гальванич. развязан в отдельном корпусе*	*-10 - 40*	*PT 100*	*3*
MBT 9110	*084Z8124*	246,10		*0,48*	*Гальванич. развязан в отдельном корпусе*	*0 - 100*	*PT 100*	*3*
MBT 9110	*084Z8125*	255,29		*0,46*	*Гальванич. развязан в отдельном корпусе*	*-10 - 150*	*PT 100*	*3*
MBT 9110	*084Z8129*	221,50		*0,46*	*Гальванич. развязан в отдельном корпусе*	*0 - 600*	*Термопара тип K*	*2*
MBT 9110	*084Z8130*	221,50		*0,46*	*Гальванич. развязан в отдельном корпусе*	*0 - 800*	*Термопара тип K*	*2*

Аксессуары и запасные части для MBT

Для MBT 5250, измерительный элемент, PT100/PT1000, EN 60751 Класс B

Датчики температуры, MBT 150

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон измерения	Длина погружной части мм	Измерит. элемент
MBT 150	084Z8049	34,90	10	0,02	-50 - 200°C	50	PT 100
MBT 150	084Z8072	34,90	60	0,02	-50 - 200°C	80	PT 100
MBT 150	084Z8015	34,90	-	0,02	-50 - 200°C	100	PT 100
MBT 150	084Z8016	34,90	60	0,02	-50 - 200°C	150	PT 100
MBT 150	084Z8073	34,90	60	0,02	-50 - 200°C	200	PT 100
MBT 150	084Z8050	34,88	10	0,02	-50 - 200°C	250	PT 100

Для MBT 5252 с головкой типа B, 1xPT100, EN 60751 Класс B, -50-200°C, наружная часть 50 мм

Датчики температуры, MBT 152

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон измерения	Длина погружной части мм
MBT 152	084Z4302	40,79		0,02	-50 - 200°C	50
MBT 152	084Z4303	40,79		0,02	-50 - 200°C	80
MBT 152	084Z4304	40,79		0,12	-50 - 200°C	100
MBT 152	084Z4305	40,79		0,12	-50 - 200°C	150
MBT 152	084Z4306	40,79		0,12	-50 - 200°C	200
MBT 152	084Z4307	40,79		0,02	-50 - 200°C	250

Для MBT 5252 с головкой типа B, 1xPT100, EN 60751 Класс B, 2-проводный, с преобразователем 0-100°C, наружная часть 50 мм

Датчики температуры, MBT 152

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон измерения	Длина погружной части мм
MBT 152	084Z4308	150,64		0,02	-50 - 200°C	50
MBT 152	084Z4309	150,64		0,02	-50 - 200°C	80
MBT 152	084Z4311	150,64		0,02	-50 - 200°C	150
MBT 152	084Z4312	150,64		0,02	-50 - 200°C	200
MBT 152	084Z4313	150,64		0,02	-50 - 200°C	250

Для MBT 5252 с головкой типа B, 1xPT100, EN 60751 класс B, -50-400°C, наружная часть 50 мм

Датчики температуры, MBT 152

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон измерения	Длина погружной части мм
MBT 152	084Z4330	95,79		0,16	-50 - 400°C	100
MBT 152	084Z4332	95,79		0,18	-50 - 400°C	150
MBT 152	084Z4335	95,79		0,02	-50 - 400°C	250

Для MBT 5252 с головкой типа B, 1xPT100, EN 60751 Класс B, 2-проводный, с преобразователем 0-400°C, наружная часть 50 мм

Датчики температуры, MBT 152

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон измерения	Длина погружной части мм
MBT 152	084Z4343	214,82		0,02	-50 -4200°C	100

Для MBT 5116 в компактном исполнении 1xPT100, EN 60751 класс B, наружная часть 50 мм

Датчики температуры, MBT 156

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон измерения	Длина погружной части мм
MBT 156	084Z4321	85,37		0,10	-50 - 600°C	100
MBT 156	084Z4323	85,37		0,12	-50 - 600°C	120
MBT 156	084Z4324	85,37		0,12	-50 - 600°C	150
MBT 156	084Z4325	85,37		0,12	-50 - 600°C	170
MBT 156	084Z4326	85,37		0,12	-50 - 600°C	200
MBT 156	084Z4327	85,37		0,14	-50 - 600°C	250

Для MBT 5116 с головкой типа B, 1xPT100, EN 60751 Класс B, наружная часть 50 мм

Датчики температуры, MBT 156

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон измерения	Длина погружной части мм
MBT 156	084Z4330	95,79		0,16	-50 - 600°C	100
MBT 156	084Z4332	95,79		0,18	-50 - 600°C	150
MBT 156	084Z4335	95,79		0,18	-50 - 600°C	250

EV

Компактные Электромагнитные клапаны

2/2-ходовые прямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV210A NC (нормально закрытый)

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоединение	Уплотнение	Kv	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³/h*		*Зависит от катушки/среды*
EV210A 1.2B G 18E NC000	*032H8000*	18,76	-	*010*	*G 1/8*	*EPDM*	*0.04*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210A 1.2B G 18F NC000	*032H8001*	19,87	-	*010*	*G 1/8*	*FKM*	*0.04*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210A 1.5B G 18E NC000	*032H8002*	18,76	-	*010*	*G 1/8*	*EPDM*	*0.08*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210A 1.5B G 18F NC000	*032H8003*	19,87	-	*010*	*G 1/8*	*FKM*	*0.08*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210A 2.0B G 18E NC000	*032H8004*	18,76	-	*010*	*G 1/8*	*EPDM*	*0.11*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210A 2.0B G 18F NC000	*032H8005*	19,87	-	*010*	*G 1/8*	*FKM*	*0.11*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210A 2.5B G 18E NC000	*032H8006*	18,76	-	*010*	*G 1/8*	*EPDM*	*0.17*	*Латунь*	*0 - 20 бар*
EV210A 2.5B G 18F NC000	*032H8007*	19,87	-	*010*	*G 1/8*	*FKM*	*0.17*	*Латунь*	*0 - 20 бар*
EV210A 3.0B G 18E NC000	*032H8008*	20,97	-	*010*	*G 1/8*	*EPDM*	*0.22*	*Латунь*	*0 - 13 бар*
EV210A 3.0B G 18F NC000	*032H8009*	22,08	-	*010*	*G 1/8*	*FKM*	*0.22*	*Латунь*	*0 - 13 бар*
EV210A 2.5B G 14E NC000	*032H8014*	20,97	-	*010*	*G 1/4*	*EPDM*	*0.17*	*Латунь*	*0 - 20 бар*
EV210A 2.5B G14F NC000	*032H8015*	22,08	-	*010*	*G 1/4*	*FKM*	*0.17*	*Латунь*	*0 - 20 бар*
EV210A 3.0B G 14E NC000	*032H8016*	20,97	-	*010*	*G 1/4*	*EPDM*	*0.22*	*Латунь*	*0 - 14 бар*
EV210A 3.0B G 14F NC000	*032H8017*	22,07	-	*010*	*G 1/4*	*FKM*	*0.22*	*Латунь*	*0 - 14 бар*
EV210A 3.5B G 14E NC000	*032H8018*	22,08	-	*010*	*G 1/4*	*EPDM*	*0.26*	*Латунь*	*0 - 11 бар*
EV210A 3.5B G 14F NC000	*032H8019*	23,18	-	*010*	*G 1/4*	*FKM*	*0.26*	*Латунь*	*0 - 11 бар*
EV210A 1.2SS G 18F NC000	*032H8025*	55,19	-	*010*	*G 1/8*	*FKM*	*0.04*	*Нерж. Сталь*	*0 - 30 бар*
EV210A 1.5SS G 18F NC000	*032H8027*	55,19	-	*010*	*G 1/8*	*FKM*	*0.08*	*Нерж. Сталь*	*0 - 30 бар*
EV210A 2.0SS G 18F NC000	*032H8029*	55,19	-	*010*	*G 1/8*	*FKM*	*0.11*	*Нерж. Сталь*	*0 - 30 бар*
EV210A 2.5SS G 18F NC000	*032H8031*	48,35	-	*010*	*G 1/8*	*FKM*	*0.17*	*Нерж. Сталь*	*0 - 20 бар*
EV210A 3.0SS G 18F NC000	*032H8033*	48,35	-	*010*	*G 1/8*	*FKM*	*0.22*	*Нерж. Сталь*	*0 - 20 бар*
EV210A 2.5SS G 14F NC000	*032H8039*	60,71	-	*010*	*G 1/4*	*FKM*	*0.17*	*Нерж. Сталь*	*0 - 20 бар*
EV210A 3.0SS G 14F NC000	*032H8041*	60,71	-	*010*	*G 1/4*	*FKM*	*0.22*	*Нерж. Сталь*	*0 - 14 бар*
EV210A 3.5SS G 14F NC000	*032H8043*	60,71	-	*010*	*G 1/4*	*FKM*	*0.26*	*Нерж. Сталь*	*0 - 11 бар*

2/2-ходовые прямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV210A NO (нормально открытые)

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоединение	Уплот-нение	Kv	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³/h*		*Зависит от катушки/среды*
EV210A 1.5B G 18F NC000	*032H8049*	36,42	-	*0,132*	*G 1/8*	*FKM*	*0.06*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210A 2.0B G 18F NC000	*032H8051*	36,42	-	*0,132*	*G 1/8*	*FKM*	*0.12*	*Латунь*	*0 - 14 бар*
EV210A 2.5B G 18F NC000	*032H8053*	36,42	-	*0,132*	*G 1/8*	*FKM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 10 бар*
EV210A 3.0B G 18F NC000	*032H8055*	36,42	-	*0,132*	*G 1/8*	*FKM*	*0.18*	*Латунь*	*0 - 6 бар*
EV210A 3.5B G 18F NC000	*032H8057*	36,42	-	*0,132*	*G 1/8*	*FKM*	*0.20*	*Латунь*	*0 - 4 бар*

2/2-ходовые непрямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV220A NC (нормально закрытые)

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоединение	Уплот-нение	Kv	Специф-ця	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³/h*			*Зависит от катушки/среды*
EV220A 6B	*042U4001*	27,33	*15*	*0,52*	*G 1/4"*	*EPDM*	*1*	*G 14E NC000*	*Латунь*	*0,2 - 16 бар*
EV220A 6B	*042U4003*	25,25	*15*	*0,52*	*G 1/4"*	*NBR*	*1*	*G 14N NC000*	*Латунь*	*0,2 - 16 бар*
EV220A 6B	*042U4002*	27,33	*15*	*0,50*	*G 3/8"*	*EPDM*	*1*	*G 38E NC000*	*Латунь*	*0,2 - 16 бар*
EV220A 6B	*042U4004*	25,25	*15*	*0,50*	*G 3/8"*	*NBR*	*1*	*G 38N NC000*	*Латунь*	*0,2 - 16 бар*
EV220A 10B	*042U4011*	29,44	*15*	*0,48*	*G 3/8"*	*EPDM*	*1.6*	*G 38E NC000*	*Латунь*	*0,2 - 16 бар*
EV220A 10B	*042U4013*	27,33	*15*	*0,48*	*G 3/8"*	*NBR*	*1.6*	*G 38N NC000*	*Латунь*	*0,2 - 16 бар*
EV220A 10B	*042U4012*	29,44	*15*	*0,46*	*G 1/2"*	*EPDM*	*1.6*	*G 12E NC000*	*Латунь*	*0,2 - 16 бар*
EV220A 10B	*042U4014*	27,33	*15*	*0,46*	*G 1/2"*	*NBR*	*1.6*	*G 12N NC000*	*Латунь*	*0,2 - 16 бар*
EV220A 12B	*042U4021*	37,85	*16*	*0,58*	*G 1/2"*	*EPDM*	*2.5*	*G 12E NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 12B	*042U4023*	34,69	*16*	*0,58*	*G 1/2"*	*NBR*	*2.5*	*G 12N NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 14B	*042U4022*	37,85	*16*	*0,56*	*G 1/2"*	*EPDM*	*4*	*G 12E NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 6B	*042U4005*	34,22	*16*	*0,52*	*G 1/4"*	*FKM*	*1*	*G 14F NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 10B	*042U4015*	32,58	*15*	*0,46*	*G 3/8"*	*FKM*	*1.6*	*G 38F NC000*	*Латунь*	*0,2 - 16 бар*
EV220A 10B	*042U4016*	36,37	*15*	*0,46*	*G 1/2"*	*FKM*	*1.6*	*G 12F NC000*	*Латунь*	*0,2 - 16 бар*
EV220A 12B	*042U4025*	46,37	*16*	*0,58*	*G 1/2"*	*FKM*	*2.5*	*G 12F NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 14B	*042U4026*	50,78	*16*	*0,58*	*G 1/2"*	*FKM*	*2.5*	*G 12F NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 18B	*042U4031*	71,64	*16*	*0,72*	*G 3/4"*	*EPDM*	*7*	*G 18E NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 18B	*042U4032*	66,12	*16*	*0,72*	*G 3/4"*	*NBR*	*7*	*G 18N NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 18B	*042U4033*	79,34	*16*	*0,72*	*G 3/4"*	*FKM*	*7*	*G 18F NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 22B	*042U4041*	89,27	*16*	*1,00*	*G 1"*	*EPDM*	*2.5*	*G 1E NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 22B	*042U4042*	80,45	*16*	*1,00*	*G 1"*	*NBR*	*4*	*G 1N NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 22B	*042U4043*	98,08	*16*	*1,00*	*G 1"*	*FKM*	*4*	*G 1F NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 32B	*042U4084*	82,28	*16*	*0,72*	*G 1 1/4"*	*NBR*	*15*	*G 114ENC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 32B	*042U4085*	122,31	*16*	*0,72*	*G 1 1/4"*	*EPDM*	*15*	*G 114NNC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 40B	*042U4086*	111,20	*16*	*0,72*	*G 1 1/2"*	*NBR*	*18*	*G 112FNC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 40B	*042U4087*	166,79	*16*	*1,00*	*G 1 1/2"*	*EPDM*	*18*	*G 112ENC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 22B	*042U4088*	122,31	*16*	*1,00*	*G 2"*	*NBR*	*32*	*G 2N NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 22B	*042U4089*	177,91	*16*	*1,00*	*G 2"*	*EPDM*	*32*	*G 2F NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*

2/2-ходовые непрямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV220A NO (нормально открытые)

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоединение	Уплот-нение	Kv	Специфи-кация	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³/h*			*Зависит от катушки/среды*
EV220A 6B	*042U4053*	35,27	*15*	*0,54*	*G 1/4"*	*NBR*	*1*	*G 14N NO000*	*Латунь*	*0,2 - 16 бар*
EV220A 10B	*042U4064*	37,46	*15*	*0,48*	*G 1/2"*	*NBR*	*1.6*	*G 12N NO000*	*Латунь*	*0,2 - 16 бар*
EV220A 12B	*042U4073*	45,26	*16*	*0,60*	*G 1/2"*	*NBR*	*2.5*	*G 12N NO000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 14B	*042U4074*	49,68	*16*	*0,58*	*G 1/2"*	*NBR*	*4*	*G 12N NO000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 18B	*042U4082*	93,84	*12*	*0,80*	*G 3/4"*	*NBR*	*7*	*G 34N NO000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 22B	*042U4092*	132,45	*12*	*1,08*	*G 1"*	*NBR*	*7*	*G 1N NO000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 6B	*042U4054*	34,59	*15*	*0,54*	*G 3/8"*	*NBR*	*1*	*G 38N NO000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220A 10B	*042U4063*	36,66	*12*	*1,08*	*G 3/8"*	*NBR*	*1,6*	*G 38N NO000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*

3/2-ходовые прямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV310A NC (нормально закрытые)

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Присое-динение ISO 228/1	Уплот-нение	Kv - m³/h	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления Зависит от катушки/среды
EV310A 1.2B G 18F NC000	032H8085	27,59	-	0,09	G1/8	FKM	0.04	Латунь	0 - 20 бар
EV310A 1.5B G 18F NC000	032H8087	27,59	-	0,09	G1/8	FKM	0.07	Латунь	0 - 12 бар
EV310A 2.0B G 18F NC000	032H8089	27,59	-	0,09	G1/8	FKM	0.08	Латунь	0 - 8 бар
EV310A 1.2B G 14F NC000	032H8095	32,01	-	0,09	G1/4	FKM	0.04	Латунь	0 - 20 бар
EV310A 1.5B G 14F NC000	032H8097	32,01	-	0,09	G1/4	FKM	0.07	Латунь	0 - 12 бар
EV310A 2.0B G 14F NC000	032H8099	32,01	-	0,09	G1/4	FKM	0.08	Латунь	0 - 8 бар

3/2-ходовые прямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV310A NC (нормально закрытые) с ручным управлением

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Присоединение ISO 228/1	Уплот-нение	Kv m³/h	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления Зависит от катушки/среды
EV310A 1.5B G 18F NC040	032H8143	29,81	-	0,94	G1/8	FKM	0.07	Латунь	0 - 12 бар
EV310A 1.5B G 14F NC040	032H8153	29,81	-	0,94	G1/4	FKM	0.07	Латунь	0 - 12 бар

3/2-ходовые прямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV310A NO (нормально открытые)

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Присоединение ISO 228/1	Уплот-нение	Kv m³/h	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления Зависит от катушки/среды
EV310A 1.2B G 18F NO000	032H8125	27,59	-	0,46	G1/8	FKM	0.04	Латунь	0 - 13 бар
EV310A 1.5B G18F NO000	032H8127	27,59	-	0,46	G1/8	FKM	0.07	Латунь	0 - 7 бар
EV310A 1.2B G 14F NO000	032H8133	32,01	-	0,46	G1/4	FKM	0.04	Латунь	0 - 13 бар

Электромагнитные клапаны, Зап. части для EV210A

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание	Для клапанов типа	Уплотнение
	042U0067	15,66	-	0,04	Рем. комплект	EV210A NC	EPDM
	042U0068	15,66	-	0,04	Рем. комплект	EV210A NC	FKM

Электромагнитные клапаны, Зап. части для EV220A

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание	Для клапанов типа	Уплотнение
EV220A	042U1000	27,28	125	0,02	Рем. комплект	EV220A 6 - 10 B NC	EPDM
EV220A	042U1001	25,94	-	0,02	Рем. комплект	EV220A 6 - 10 B NC	NBR
EV220A	042U1003	41,55	125	0,02	Рем. комплект	EV220A12 - 14 B NC	EPDM
EV220A	042U1004	39,47	125	0,02	Рем. комплект	EV220A12 - 14 B NC	NBR
EV220A	042U1005	43,84	-	0,00	Рем. комплект	EV220A12 - 14 B NC	FKM
EV220A	042U1006	79,56	125	0,04	Рем. комплект	EV220A 18 - 22 B NC	EPDM
EV220A	042U1008	83,38	125	0,04	Рем. комплект	EV220A 18 - 22 B NC	FKM

Электромагнитные клапаны, Зап. части для EV310A

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание	Для клапанов типа	Уплотнение
EV310A	042U1476	22,34	-	0,04	Рем. комплект	EV310A 2.0 NC FL Man	FKM
EV310A	042U1478	22,34	-	0,04	Рем. комплект	EV310A 2.0 NO	FKM

EV

Электромагнитные клапаны

2/2-ходовые прямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV210B NC (нормально закрытые)

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоеди-нение	Уплот-нение	Kv	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³ / h*		*Зависит от катушки/среды*
EV210B 1.5B G 18E NC000	*032U5701*	22,08	-	*0,215*	*G 1/8*	*EPDM*	*0.08*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 1.5B G 18F NC000	*032U5702*	23,18	-	*0,215*	*G 1/8*	*FKM*	*0.08*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 1.5B G 18N NC000	*032U1200*	20,94	-	*0,215*	*G 1/8*	*NBR*	*0.08*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 2.0B G 18F NC000	*032U5704*	23,18	-	*0,215*	*G 1/8*	*FKM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 3.0B G 18E NC000	*032U5705*	25,39	-	*0,215*	*G 1/8*	*EPDM*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 3.0B G 18F NC000	*032U5706*	26,49	-	*0,215*	*G 1/8*	*FKM*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 2.0B G 18N NC000	*032U1210*	20,94	-	*0,215*	*G 1/8*	*NBR*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 1.5B G 14N NC000	*032U1205*	20,94	-	*0,215*	*G 1/4*	*NBR*	*0.08*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 1.5B G 14F NC000	*032U3629*	21,46	-	*0,215*	*G 1/4*	*FKM*	*0.08*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 2.0B G 14E NC000	*032U5707*	22,08	-	*0,215*	*G 1/4*	*FKM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 2.0B G 14F NC000	*032U5708*	23,18	-	*0,215*	*G 1/4*	*FKM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 3.0B G 14E NC000	*032U5709*	25,39	-	*0,215*	*G 1/4*	*EPDM*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 3.0B G 14F NC000	*032U5710*	26,49	-	*0,215*	*G 1/4*	*FKM*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 3.0B G 14N NC000	*032U1220*	24,24	-	*0,215*	*G 1/4*	*NBR*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 4.5B G 14E NC000	*032U3600*	25,39	-	*0,215*	*G 1/4*	*EPDM*	*0.55*	*Латунь*	*0 - 13 бар*
EV210B 4.5B G 14F NC000	*032U3601*	25,39	-	*0,215*	*G 1/4*	*FKM*	*0.55*	*Латунь*	*0 - 13 бар*
EV210B 6.0B G 14E NC000	*032U3602*	29,81	-	*0,215*	*G 1/4*	*EPDM*	*0.70*	*Латунь*	*0 - 4.5 бар*
EV210B 6.0B G 14F NC000	*032U3603*	30,91	-	*0,215*	*G 1/4*	*FKM*	*0.70*	*Латунь*	*0 - 4.5 бар*
EV210B 3.0B G 38E NC000	*032U3642*	25,03	-	*0,215*	*G 3/8*	*EPDM*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 3.0B G 38F NC000	*032U3643*	26,20	-	*0,215*	*G 3/8*	*FKM*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 4.5B G 38E NC000	*032U3605*	25,39	-	*0,215*	*G 3/8*	*EPDM*	*0.55*	*Латунь*	*0 - 13 бар*
EV210B 4.5B G 38F NC000	*032U3606*	26,49	-	*0,215*	*G 3/8*	*FKM*	*0.55*	*Латунь*	*0 - 13 бар*
EV210B 6.0B G 38E NC000	*032U3607*	29,81	-	*0,215*	*G 3/8*	*EPDM*	*0.70*	*Латунь*	*0 -6 бар*
EV210B 6.0B G 38N NC000	*032U1231*	28,70	-	*0,215*	*G 3/8*	*NBR*	*0.70*	*Латунь*	*0 -6 бар*
EV210B 6.0B G 38F NC000	*032U3608*	30,91	-	*0,220*	*G 3/8*	*FKM*	*0.70*	*Латунь*	*0 - 6 бар*
EV210B 8.0B G 38E NC000	*032U3609*	35,19	-	*0,220*	*G 3/8*	*EPDM*	*1.0*	*Латунь*	*0 - 2.5 бар*
EV210B 8.0B G 38F NC000	*032U3610*	36,42	-	*0,220*	*G 3/8*	*FKM*	*1.0*	*Латунь*	*0 - 2.5 бар*
EV210B 10B G 38E NC000	*032U3611*	35,32	-	*0,220*	*G 3/8*	*EPDM*	*1.50*	*Латунь*	*0 - 1.6 бар*
EV210B 10B G 38F NC000	*032U3612*	36,42	-	*0,220*	*G 3/8*	*FKM*	*1.50*	*Латунь*	*0 - 0.45 бар*
EV210B 15BD G 38E NC000	*032U3613*	58,51	-	*0,220*	*G 3/8*	*EPDM*	*2.50*	*DZR Латунь*	*0 - 0.45 бар*
EV210B 15BD G 38F NC000	*032U3614*	58,51	-	*0,220*	*G 3/8*	*FKM*	*2.50*	*DZR Латунь*	*0 - 0.45 бар*
EV210B 8.0B G 12E NC000	*032U3615*	35,32	-	*0,220*	*G 1/2*	*EPDM*	*1.0*	*Латунь*	*0 - 3 бар*
EV210B 8.0B G 12F NC000	*032U3616*	35,32	-	*0,220*	*G 1/2*	*FKM*	*1.0*	*Латунь*	*0 - 3 бар*
EV210B 10B G 12E NC000	*032U3617*	35,32	-	*0,220*	*G 1/2*	*EPDM*	*1.5*	*Латунь*	*0 - 1.6 бар*
EV210B 10B G 12F NC000	*032U3618*	36,42	-	*0,220*	*G 1/2*	*FKM*	*1.5*	*Латунь*	*0 - 1.6 бар*
EV210B 15BD G 12E NC000	*032U3619*	58,51	-	*0,220*	*G 1/2*	*EPDM*	*2.85*	*DZR Латунь*	*0 - 0.45 бар*
EV210B 15BD G 12F NC000	*032U3620*	59,61	-	*0,220*	*G 1/2*	*FKM*	*2.85*	*DZR Латунь*	*0 - 0.45 бар*
EV210B 20BD G 34E NC000	*032U3621*	81,70	-	*0,220*	*G 3/4*	*EPDM*	*4.5*	*DZR Латунь*	*0 - 0.4 бар*
EV210B 20BD G 34F NC000	*032U3622*	82,80	-	*0,220*	*G 3/4*	*FKM*	*4.5*	*DZR Латунь*	*0 - 0.4 бар*
EV210B 25BD G 1E NC000	*032U3623*	110,40	-	*0,220*	*G 1*	*EPDM*	*8.0*	*DZR Латунь*	*0 - 0.35 бар*
EV210B 25BD G 1F NC000	*032U3624*	111,50	-	*0,220*	*G 1*	*FKM*	*8.0*	*DZR Латунь*	*0 - 0.35 бар*
EV210B 1.5SS G 18E NC000	*032U3645*	66,23	-	*0,300*	*G1/8*	*EPDM*	*0.08*	*Нерж. сталь*	*0 - 30 бар*
EV210B 2.0SS G 18E NC000	*032U3647*	66,23	-	*0,300*	*G1/8*	*EPDM*	*0.15*	*Нерж. сталь*	*0 - 30 бар*
EV210B 3.0SS G 18E NC000	*032U3649*	69,54	-	*0,300*	*G1/8*	*EPDM*	*0.30*	*Нерж. сталь*	*0 - 30 бар*
EV210B 3.0SS G 14E NC000	*032U3653*	69,54	-	*0,300*	*G1/4*	*EPDM*	*0.30*	*Нерж. сталь*	*0 - 30 бар*
EV210B 3.0SS G 14F NC000	*032U3654*	70,64	-	*0,300*	*G1/4*	*FKM*	*0.30*	*Нерж. сталь*	*0 - 30 бар*
EV210B 4.5SS G 14E NC000	*032U3655*	69,54	-	*0,300*	*G1/4*	*EPDM*	*0.55*	*Нерж. сталь*	*0 - 13 бар*
EV210B 4.5SS G 14F NC000	*032U3656*	70,64	-	*0,300*	*G1/4*	*FKM*	*0.55*	*Нерж. сталь*	*0 - 13 бар*

2/2-ходовые прямого действия в комплекте с катушкой и штекером

Электромагнитные клапаны, EV210B NC (нормально закрытые)

Тип	Кодовый	Цена	Напряжение катушки	Вес	Присоед и-нение	Уплот-нение	Kv	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*		*кг*	*ISO 228/1*		*m³ / h*		*Зависит от катушки/среды*
EV210B 1.5B G 18E NC000	*032U145816*	40,55	*24В пер. тока*	*0,215*	*G 1/8*	*FKM*	*0.08*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 1.5B G 18F NC000	*032U145802*	40,55	*24В пост. тока*	*0,215*	*G 1/8*	*FKM*	*0.08*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 1.5B G 18E NC000	*032U145831*	40,55	*230В пер. тока*	*0,215*	*G 1/8*	*FKM*	*0.08*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 3.0B G 18E NC000	*032U147016*	45,58	*24В пер. тока*	*0,215*	*G 1/8*	*FKM*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 15 бар*
EV210B 3.0B G 18F NC000	*032U147002*	45,58	*24В пост. тока*	*0,215*	*G 1/8*	*FKM*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 15 бар*
EV210B 3.0B G 18E NC000	*032U147031*	45,58	*230В пер. тока*	*0,215*	*G 1/8*	*FKM*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 15 бар*
EV210B 4.5B G 18E NC000	*032U148016*	45,58	*24В пер. тока*	*0,215*	*G 1/8*	*FKM*	*0.55*	*Латунь*	*0 - 8 бар*
EV210B 4.5B G 18F NC000	*032U148002*	45,58	*24В пост. тока*	*0,215*	*G 1/8*	*FKM*	*0.55*	*Латунь*	*0 - 8 бар*
EV210B 4.5B G 18E NC000	*032U148031*	45,58	*230В пер. тока*	*0,215*	*G 1/8*	*FKM*	*0.55*	*Латунь*	*0 - 8 бар*

2/2-ходовые прямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV210B NO (нормально открытые)

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоединение	Уплот-нение	Kv	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³ / h*		*Зависит от катушки/среды*
EV210B 1.5B G 18E NO000	*032U3630*	49,68	-	*0,200*	*G 1/8*	*EPDM*	*0.08*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 1.5B G 18F NO000	*032U3631*	50,78	-	*0,200*	*G 1/8*	*FKM*	*0.08*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 1.5B G 18N NO000	*032U1203*	49,59	-	*0,200*	*G 1/8*	*NBR*	*0.08*	*Латунь*	*0 - 30 бар*
EV210B 2.0B G 18E NO000	*032U3632*	49,68	-	*0,200*	*G 1/8*	*EPDM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 12 бар*
EV210B 2.0B G 18E NO000	*032U3633*	50,78	-	*0,200*	*G 1/8*	*FKM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 12 бар*
EV210B 3.0B G 18E NO000	*032U3634*	52,98	-	*0,200*	*G 1/8*	*EPDM*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 5 бар*
EV210B 3.0B G 18F NO000	*032U3635*	54,09	-	*0,200*	*G 1/8*	*FKM*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 5 бар*
EV210B 2.0B G 14E NO000	*032U3636*	49,68	-	*0,200*	*G 1/4*	*EPDM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 12 бар*
EV210B 2.0B G 14F NO000	*032U3637*	50,78	-	*0,200*	*G 1/4*	*FKM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 12 бар*
EV210B 3.0B G 14E NO000	*032U3638*	52,98	-	*0,200*	*G 1/4*	*EPDM*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 5 бар*
EV210B 3.0B G 14F NO000	*032U3639*	54,09	-	*0,200*	*G 1/4*	*FKM*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 5 бар*
EV210B 4.5B G 14E NO000	*032U3640*	52,98	-	*0,200*	*G 1/4*	*EPDM*	*0.55*	*Латунь*	*0 - 2 бар*
EV210B 4.5B G 14F NO000	*032U3641*	54,09	-	*0,200*	*G 1/4*	*FKM*	*0.55*	*Латунь*	*0 - 2 бар*

2/2-ходовые непрямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV220B DN 6 - 22 NC (нормально закрытые)

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоеди-нение	Уплот-нение	Kv	Спец-ция	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³ / h*			*Зависит от катушки/среды*
EV220B 6B	*032U1236*	28,70	*20*	*0,22*	*G 1/4"*	*EPDM*	*0.7*	*G 14E NC000*	*Латунь*	*0.1 - 20 бар*
EV220B 6B	*032U1237*	34,22	*20*	*0,22*	*G 1/4"*	*FKM*	*0.7*	*G 14F NC000*	*Латунь*	*0.1 - 30 бар*
EV220B 6B	*032U1241*	28,70	*20*	*0,22*	*G 3/8"*	*EPDM*	*0.7*	*G 38E NC000*	*Латунь*	*0.1 - 20 бар*
EV220B 6B	*032U1242*	34,22	*20*	*0,22*	*G 3/8"*	*FKM*	*0.7*	*G 38F NC000*	*Латунь*	*0.1 - 30 бар*
EV220B 10B	*032U1246*	34,22	*20*	*0,29*	*G 3/8"*	*EPDM*	*1.5*	*G 38E NC000*	*Латунь*	*0.1 - 20 бар*
EV220B 10B	*032U1247*	39,74	*20*	*0,29*	*G 3/8"*	*FKM*	*1.5*	*G 38F NC000*	*Латунь*	*0.1 - 30 бар*
EV220B 10B	*032U1251*	34,22	*20*	*0,22*	*G 1/2"*	*EPDM*	*1.5*	*G 12E NC000*	*Латунь*	*0.1 - 20 бар*
EV220B 10B	*032U1252*	39,74	*20*	*0,29*	*G 1/2"*	*FKM*	*1.5*	*G 12F NC000*	*Латунь*	*0.1 - 30 бар*
EV220B 12B	*032U1256*	45,26	*15*	*0,35*	*G 1/2"*	*EPDM*	*2.5*	*G 12E NC000*	*Латунь*	*0.3 - 10 бар*
EV220B 12B	*032U1255*	51,88	*15*	*0,35*	*G 1/2"*	*FKM*	*2.5*	*G 12F NC000*	*Латунь*	*0.3 - 10 бар*
EV220B 6BD	*032U5806*	88,32	*20*	*0,22*	*G 1/4"*	*EPDM*	*0.7*	*G 14E NC000*	*DZR латунь*	*0.1 - 20 бар*
EV220B 6BD	*032U5807*	88,32	*20*	*0,22*	*G 3/8"*	*EPDM*	*0.7*	*G 38E NC000*	*DZR латунь*	*0.1 - 20 бар*
EV220B 10BD	*032U5809*	108,19	*20*	*0,29*	*G 3/8"*	*EPDM*	*1.5*	*G 38E NC000*	*DZR латунь*	*0.1 - 20 бар*
EV220B 10BD	*032U5810*	108,19	*20*	*0,29*	*G 1/2"*	*EPDM*	*1.5*	*G 12E NC000*	*DZR латунь*	*0.1 - 20 бар*
EV220B 18B	*032U1260*	89,43	-	*0,70*	*G 3/4*	*FKM*	*6.0*	*G 34F NC000*	*Латунь*	*0.3 - 10 бар*
EV220B 18B	*032U1261*	81,70	-	*0,70*	*G 3/4"*	*EPDM*	*6.0*	*G 34E NC000*	*Латунь*	*0.3 - 10 бар*
EV220B 22B	*032U1266*	97,15	-	*0,70*	*G 1"*	*EPDM*	*6.0*	*G 1E NC000*	*Латунь*	*0.3 - 10 бар*

2/2-ходовые непрямого действия с катушкой и штекером

Электромагнитные клапаны, EV220B DN 6 - 22 NC (нормально закрытые)

Тип	Кодовый	Цена	Напряжение катушки	Вес	Присоед и-нение	Уплот-нение	Kv	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*		*кг*	*ISO 228/1*		*m³ / h*		*Зависит от катушки/среды*
EV220B 10B G 38E NC000	*032U151816*	51,79	*24В пер. тока*	*0,6*	*G 1/8*	*FKM*	*0.08*	*Латунь*	*0,1 - 20 бар*
EV220B 10B G 38E NC000	*032U151802*	51,79	*24В пост. тока*	*0,6*	*G 1/8*	*FKM*	*0.08*	*Латунь*	*0,1 - 20 бар*
EV220B 10B G 38E NC000	*032U151831*	51,79	*230В пер. тока*	*0,6*	*G 1/8*	*FKM*	*0.08*	*Латунь*	*0,1 - 20 бар*
EV220B 12B G 12E NC000	*032U153816*	62,16	*24В пер. тока*	*0,6*	*G 1/8*	*FKM*	*0.30*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 12B G 12E NC000	*032U153802*	62,16	*24В пост. тока*	*0,6*	*G 1/8*	*FKM*	*0.30*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 12B G 12E NC000	*032U153831*	62,16	*230В пер. тока*	*0,6*	*G 1/8*	*FKM*	*0.30*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*

2/2-ходовые непрямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV220B DN 6 - 10 NO (нормально открытые)

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоеди-нение	Уплот-нение	Kv	Спец-ция	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упак-ке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³ / h*			*Зависит от катушки/среды*
EV220B 6B	*032U1238*	55,19	*20*	*0,22*	*G 3/8"*	*EPDM*	*0.7*	*G 38E NO000*	*Латунь*	*0.1 - 10 бар*
EV220B 6B	*032U1239*	60,71	*20*	*0,22*	*G 3/8"*	*FKM*	*0.7*	*G 38F NO000*	*Латунь*	*0.1 - 10 бар*
EV220B 10B	*032U1249*	66,23	*20*	*0,29*	*G 1/2"*	*FKM*	*1*	*G 12F NO000*	*Латунь*	*0.1 - 10 бар*

2/2-ходовые непрямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV220B DN 15 - 50 NC (нормально закрытые)

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоеди-нение	Уплот-нение	Kv	Спец-ция	Матери-ал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³ / h*			*Зависит от катушки/среды*
EV220B 15B	*032U7115*	57,40	*24*	*0,65*	*G 1/2"*	*EPDM*	*4*	*G 12E NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 15B	*032U7170*	54,09	*24*	*0,74*	*G 1/2"*	*NBR*	*4*	*G 12N NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 15B	*032U7116*	64,03	*24*	*0,75*	*G 1/2"*	*FKM*	*4*	*G 12F NC000*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 20B	*032U7120*	99,36	*24*	*0,95*	*G 3/4"*	*EPDM*	*8*	*G 34E NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 20B	*032U7171*	93,84	*24*	*0,90*	*G 3/4"*	*NBR*	*8*	*G 34N NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 20B	*032U7121*	107,09	*24*	*0,90*	*G 3/4"*	*FKM*	*8*	*G 34F NC000*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 25B	*032U7125*	110,40	*12*	*1,40*	*G 1"*	*EPDM*	*11*	*G 1E NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 25B	*032U7172*	103,33	*12*	*1,42*	*G 1"*	*NBR*	*11*	*G 1N NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 25B	*032U7126*	117,46	*12*	*1,50*	*G 1"*	*FKM*	*11*	*G 1F NC000*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 32B	*032U7132*	162,50	*9*	*2,10*	*G 1 1/4"*	*EPDM*	*18*	*G 114E NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 32B	*032U7173*	154,55	*9*	*2,06*	*G 1 1/4"*	*NBR*	*18*	*G 114N NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 32B	*032U7133*	170,23	*9*	*2,06*	*G 1 1/4"*	*FKM*	*18*	*G 114F NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 40B	*032U7140*	192,53	*6*	*3,20*	*G 1 1/2"*	*EPDM*	*24*	*G 112E NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 40B	*032U7174*	181,92	*6*	*3,16*	*G 1 1/2"*	*NBR*	*24*	*G 112N NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 40B	*032U7141*	201,36	*6*	*3,20*	*G 1 1/2"*	*FKM*	*24*	*G 112F NC000*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 50B	*032U7150*	238,44	*4*	*4,40*	*G 2"*	*EPDM*	*40*	*G 2E NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 50B	*032U7175*	229,61	*4*	*4,26*	*G 2"*	*NBR*	*40*	*G 2N NC000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 50B	*032U7151*	254,35	*4*	*4,40*	*G 2"*	*FKM*	*40*	*G 2F NC000*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 15SS	*032U8500*	270,47	*24*	*0,66*	*G 1/2"*	*EPDM*	*4*	*G 12E NC000*	*Нерж. сталь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 15SS	*032U8506*	275,98	*24*	*0,66*	*G 1/2"*	*FKM*	*4*	*G 12F NC000*	*Нерж. сталь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 20SS	*032U8501*	364,30	*24*	*0,82*	*G 3/4"*	*EPDM*	*8*	*G 34E NC000*	*Нерж. сталь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 20SS	*032U8507*	372,03	*24*	*0,82*	*G 3/4"*	*FKM*	*8*	*G 34F NC000*	*Нерж. сталь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 25SS	*032U8502*	458,14	*12*	*1,24*	*G 1"*	*EPDM*	*11*	*G 1E NC000*	*Нерж. сталь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 25SS	*032U8508*	466,97	*12*	*1,24*	*G 1"*	*FKM*	*11*	*G1F NC000*	*Нерж. сталь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 32SS	*032U8503*	651,33	*9*	*1,86*	*G 1 1/4"*	*EPDM*	*18*	*G 114E NC000*	*Нерж. сталь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 32SS	*032U8509*	661,26	*9*	*1,86*	*G 1 1/4"*	*FKM*	*18*	*G 114F NC000*	*Нерж. сталь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 40SS	*032U8504*	661,26	*6*	*2,84*	*G 1 1/2"*	*EPDM*	*24*	*G 112E NC000*	*Нерж. сталь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 40SS	*032U8510*	761,72	*6*	*2,86*	*G 1 1/2"*	*FKM*	*24*	*G 112F NC000*	*Нерж. сталь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 50SS	*032U8505*	916,26	*4*	*4,12*	*G 2"*	*EPDM*	*40*	*G 2E NC000*	*Нерж. сталь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 50SS	*032U8511*	936,14	*4*	*4,16*	*G 2"*	*FKM*	*40*	*G 2F NC000*	*Нерж. сталь*	*0,3 - 10 бар*

2/2-ходовые непрямого действия в комплекте с катушкой и штекером

Электромагнитные клапаны, EV220B DN 15 - 50 NC (нормально закрытые)

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Напряжение катушки	Вес кг	Присоед и-нение	Уплотнение	Kv	Матери-ал корпуса	Дифф. Диапазон давления
					ISO 228/1		*m³ / h*		*Зависит от катушки/среды*
EV220B 15B	*032U451416*	71,63	*24В пер. тока*	*1,00*	*G 1/2"*	*NBR*	*4.0*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 15B	*032U451402*	71,63	*24В пост. тока*	*1,00*	*G 1/2"*	*NBR*	*4.0*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 15B	*032U451431*	71,63	*230В пер. тока*	*1,00*	*G 1/2"*	*NBR*	*4.0*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 20B	*032U453016*	110,84	*24В пер. тока*	*1,20*	*G 3/4"*	*NBR*	*8.0*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 20B	*032U453002*	110,84	*24В пост. тока*	*1,20*	*G 3/4"*	*NBR*	*8.0*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 20B	*032U453031*	110,84	*230В пер. тока*	*1,20*	*G 3/4"*	*NBR*	*8.0*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 25B	*032U453416*	116,14	*24В пер. тока*	*1,64*	*G 1"*	*NBR*	*11.0*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 25B	*032U453402*	116,14	*24В пост. тока*	*1,64*	*G 1"*	*NBR*	*11.0*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 25B	*032U453431*	116,14	*230В пер. тока*	*1,64*	*G 1"*	*NBR*	*11.0*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 32B	*032U456816*	167,53	*24В пер. тока*	*2,40*	*G 11/4"*	*NBR*	*18.0*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 32B	*032U456802*	167,53	*24В пост. тока*	*2,40*	*G 11/4"*	*NBR*	*18.0*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 32B	*032U456831*	167,53	*230В пер. тока*	*2,40*	*G 11/4"*	*NBR*	*18.0*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 40B	*032U458516*	194,40	*24В пер. тока*	*3,36*	*G 11/2"*	*NBR*	*24.0*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 40B	*032U458502*	194,40	*24В пост. тока*	*3,36*	*G 11/2"*	*NBR*	*24.0*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 40B	*032U458531*	194,40	*230В пер. тока*	*3,36*	*G 11/2"*	*NBR*	*24.0*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 50B	*032U460416*	211,26	*24В пер. тока*	*4,78*	*G 2"*	*NBR*	*40.0*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 50B	*032U460402*	211,26	*24В пост. тока*	*4,78*	*G 2"*	*NBR*	*40.0*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 50B	*032U460431*	211,26	*230В пер. тока*	*4,78*	*G 2"*	*NBR*	*40.0*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*

2/2-ходовые непрямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV220B DN 15 - 50 NO (нормально открытые)

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоединение	Уплот-нение	Kv	Спецификация	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³ / h*			*Зависит от катушки/среды*
EV220B 15B	*032U7117*	83,91	*24*	*0,80*	*G 1/2"*	*EPDM*	*4*	*G 12E NO000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 15B	*032U7180*	80,58	*24*	*0,74*	*G 1/2"*	*NBR*	*4*	*G 12N NO000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 15B	*032U7118*	90,36	*24*	*0,80*	*G 1/2"*	*FKM*	*4*	*G 12F NO000*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 20B	*032U7122*	130,26	*24*	*0,96*	*G 3/4"*	*EPDM*	*8*	*G 34E NO000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 20B	*032U7181*	124,75	*24*	*0,90*	*G 3/4"*	*NBR*	*8*	*G 34N NO000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 20B	*032U7123*	137,99	*24*	*1,00*	*G 3/4"*	*FKM*	*8*	*G 34F NO000*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 25B	*032U7127*	174,42	*12*	*1,40*	*G 1"*	*EPDM*	*11*	*G 1E NO000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 25B	*032U7182*	165,59	*-*	*1,44*	*G 1"*	*NBR*	*11*	*G 1N NO000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 25B	*032U7128*	183,26	*12*	*1,40*	*G 1"*	*FKM*	*11*	*G 1F NO000*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 32B	*032U7134*	239,55	*9*	*2,00*	*G 1 1/4"*	*EPDM*	*18*	*G 114E NO000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 32B	*032U7183*	229,61	*9*	*2,04*	*G 1 1/4"*	*NBR*	*18*	*G 114N NO000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 32B	*032U7135*	249,48	*9*	*2,00*	*G 1 1/4"*	*FKM*	*18*	*G 114F NO000*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 40B	*032U7142*	277,10	*6*	*3,20*	*G 1 1/2"*	*EPDM*	*24*	*G 112E NO000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 40B	*032U7184*	263,84	*-*	*3,14*	*G 1 1/2"*	*NBR*	*24*	*G 112N NO000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 40B	*032U7143*	288,13	*6*	*3,18*	*G 1 1/2"*	*FKM*	*24*	*G 112F NO000*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV220B 50B	*032U7152*	334,49	*4*	*4,30*	*G 2"*	*EPDM*	*40*	*G 2E NO000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 50B	*032U7185*	323,45	*-*	*4,36*	*G 2"*	*NBR*	*40*	*G 2N NO000*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV220B 50B	*032U7153*	354,36	*4*	*4,30*	*G 2"*	*FKM*	*40*	*G 2F NO000*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*

2/2-ходовые непрямого действия с фланцевым присоединением, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV220B DN 65 - 100 NC (нормально закрытые)

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоеди нение	Уплот-нение	Kv	Спец-ция	Матери-ал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*фланцы*		*m³ / h*			*Зависит от катушки/среды*
EV220B 65	*016D6065*	1367,92	*1*	*24*	*2 ½*	*EPDM*	50	Fl 10E NC000	*Чугун*	0,25 - 16 бар
EV220B 65	*016D3330*	1299,45	*1*	*24*	*2 ½*	*NBR*	*50*	Fl 10N NC000	*Чугун*	*0,25 - 16 бар*
EV220B 80	*016D6080*	1779,14	*1*	*34*	*3*	*EPDM*	*75*	Fl 10E NC000	*Чугун*	*0,25 - 16 бар*
EV220B 80	*016D3331*	1690,19	*1*	*34*	*3*	*NBR*	*75*	Fl 10N NC000	*Чугун*	*0,25 - 16 бар*
EV220B 100	*016D6100*	2064,46	*1*	*44*	*4*	*EPDM*	*130*	Fl 10E NC000	*Чугун*	*0,25 - 16 бар*

2/2-ходовые непрямого действия с изолирующей диафрагмой, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV222B NC (нормально закрытые)

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоеди-нение	Уплот-нение	Kv	Спец-ция	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³ / h*			*Зависит от катушки/среды*
EV222B 15SS	*032U8526*	336,83	*24*	*0,68*	*G 1/2"*	*FKM*	*4*	*G 12F NC000*	*Нерж. сталь*	*0,3 - 10 бар*
EV222B 20SS	*032U8527*	396,31	*24*	*1,14*	*G 3/4"*	*FKM*	*8*	*G 34F NC000*	*Нерж. сталь*	*0,3 - 10 бар*
EV222B 25SS	*032U8528*	461,15	*12*	*1,28*	*G 1"*	*FKM*	*11*	*G 1F NC000*	*Нерж. сталь*	*0,3 - 10 бар*
EV222B 32SS	*032U8529*	595,98	*9*	*1,90*	*G 1 1/4"*	*FKM*	*18*	*G 114F NC000*	*Нерж. сталь*	*0,3 - 10 бар*
EV222B 40SS	*032U8530*	686,67	*6*	*2,90*	*G 1 1/2"*	*FKM*	*24*	*G 112F NC000*	*Нерж. сталь*	*0,3 - 10 бар*
EV222B 50SS	*032U8531*	931,31	*4*	*4,18*	*G 2"*	*FKM*	*40*	*G 2F NC000*	*Нерж. сталь*	*0,3 - 10 бар*

2/2-ходовые непрямого действия высокого давления, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV224B NC (нормально закрытые)

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Присоединение ISO 228/1	Уплотнение	Kv m³ / h	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления Зависит от катушки/среды
EV224B 15B G 12N NC000	032U8360	70,14	-	0,74	G ½	NBR	4	Латунь	0.3 - 40 бар
EV224B 15B G 12N NO00	032U8361	104,52	12	0,74	G ½	NBR	4	Латунь	0.3 - 40 бар
EV224B 20B G 34N NC000	032U8362	121,68	-	0,74	G ¾	NBR	8	Латунь	0.3 - 40 бар
EV224B 25B G 1N NC000	032U8364	167,49			G1	NBR	11	Латунь	0.3 - 40 бар
EV224B 25B G 1N NO000	032U8365	214,73	-	-	G1	NBR	11	Латунь	0.3 - 40 бар

2/2-ходовые непрямого действия высокого давления, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV224B NO (нормально открытые)

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Присоединение ISO 228/1	Уплотнение	Kv m³ / h	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления Зависит от катушки/среды
EV224B 15B G 12N NO000	032U8361	210,14	-	0,76	G1/2	NBR	4	Латунь	0.3 - 40 бар
EV224B 20B G 34N NO000	032U8363	301,91	-	0,76	G3/4	NBR	8	Латунь	0.3 - 40 бар

2/2-ходовые со вспомогательным открытием , Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV250B NC (нормально закрытые)

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Присоединение ISO 228/1	Уплотнение	Kv m³ / h	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления Зависит от катушки/среды
EV250B 10BD G 38E NC000	032U5250	66,23	-	0,64	G 3/8	EPDM	2.5	DZR Латунь	0 - 16 бар
EV250B 10BD G 38F NC000	032U5251	71,75	-	0,64	G 3/8	FKM	2.5	DZR Латунь	0 - 16 бар
EV250B 12BD G 12E NC000	032U5252	72,86	-	0,64	G 1/2	EPDM	4.0	DZR Латунь	0 - 16 бар
EV250B 12BD G 12F NC000	032U5253	79,47	-	0,64	G 1/2	FKM	4.0	DZR Латунь	0 - 16 бар
EV250B 18BD G 34E NC000	032U5254	108,19	-	0,64	G 3/4	EPDM	6.0	DZR Латунь	0 - 10 бар
EV250B 18BD G 34F NC000	032U5255	115,71	-	0,64	G 3/4	FKM	6.0	DZR Латунь	0 - 10 бар
EV250B 22BD G 1E NC000	032U5256	124,75	-	0,64	G 1	EPDM	7.0	DZR Латунь	0 - 10 бар
EV250B 22BD G 1E NC000	032U5257	133,35	-	0,64	G 1	FKM	7.0	DZR Латунь	0 - 10 бар

2/2-ходовые со вспомогательным открытием , Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV250B NO (нормально открытые)

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоеди-нение	Уплот-нение	Kv	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³ / h*		*Зависит от катушки/среды*
032U5350	EV 250B 10 NO EPDM G38	90,69	-	*0,64*	*G 3/8*	*EPDM*	*2.5*	*DZR Латунь*	*0 - 10 бар*
032U5351	EV 250B 10 NO FKM G38	98,28	-	*0,64*	*G 3/8*	*FKM*	*2.5*	*DZR Латунь*	*0 - 10 бар*
032U5352	EV 250B 12 NO EPDM G12	99,82	-	*0,64*	*G 1/2*	*EPDM*	*4.0*	*DZR Латунь*	*0 - 10 бар*
032U5353	EV 250B 12 NO FKM G12	108,84	-	*0,64*	*G 1/2*	*FKM*	*4.0*	*DZR Латунь*	*0 – 10 бар*
032U5354	EV 250B 18 NO EPDM G34	148,21	-	*0,64*	*G 3/4*	*EPDM*	*6.0*	*DZR Латунь*	*0 - 10 бар*
032U5355	EV 250B 18 NO FKM G34	158,76	-	*0,64*	*G 3/4*	*FKM*	*6.0*	*DZR Латунь*	*0 - 10 бар*
032U5356	EV 250B 22 NO EPDM G1	170,86	-	*0,64*	*G 1*	*EPDM*	*7.0*	*DZR Латунь*	*0 - 10 бар*
032U5357	EV 250B 22 NO FKM G1	182,93	-	*0,64*	*G 1*	*FKM*	*7.0*	*DZR Латунь*	*0 - 10 бар*

2/2-ходовые со вспомогательным открытием с катушкой и штекером

Электромагнитные клапаны, EV250B NC (нормально закрытые)

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Напряжение катушки	Вес кг	Присоед и-нение	Уплотнение	Kv	Матери-ал корпуса	Дифф. Диапазон давления
					ISO 228/1		*m³ / h*		*Зависит от катушки/среды*
EV250B 10B	*032U157116*	84,06	*24В пер. тока*	*1,00*	*G 1/2"*	*NBR*	*4.0*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV250B 10B	*032U157102*	84,06	*24В пост. тока*	*1,00*	*G 1/2"*	*NBR*	*4.0*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV250B 10B	*032U157131*	84,06	*230В пер. тока*	*1,00*	*G 1/2"*	*NBR*	*4.0*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV250B 12B	*032U158016*	89,54	*24В пер. тока*	*1,20*	*G 3/4"*	*NBR*	*8.0*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV250B 12B	*032U158002*	89,54	*24В пост. тока*	*1,20*	*G 3/4"*	*NBR*	*8.0*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV250B 12B	*032U158031*	89,54	*230В пер. тока*	*1,20*	*G 3/4"*	*NBR*	*8.0*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV250B 18B	*032U161416*	124,77	*24В пер. тока*	*1,64*	*G 1"*	*NBR*	*11.0*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV250B 18B	*032U161402*	124,77	*24В пост. тока*	*1,64*	*G 1"*	*NBR*	*11.0*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV250B 18B	*032U161431*	124,77	*230В пер. тока*	*1,64*	*G 1"*	*NBR*	*11.0*	*Латунь*	*0,3 - 10 бар*
EV250B 22B	*032U162416*	140,89	*24В пер. тока*	*2,40*	*G 11/4"*	*NBR*	*18.0*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV250B 22B	*032U162402*	140,89	*24В пост. тока*	*2,40*	*G 11/4"*	*NBR*	*18.0*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*
EV250B 22B	*032U162431*	140,89	*230В пер. тока*	*2,40*	*G 11/4"*	*NBR*	*18.0*	*Латунь*	*0,3 - 16 бар*

3/2-ходовые прямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV310B NC (нормально закрытые)

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоединение	Уплот-нение	Kv	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	Номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³ / h*		*Зависит от катушки/среды*
EV310B 1.5B G 18F NC000	*032U4900*	35,32	-	*0,34*	*G1/8*	*FKM*	*0.08*	*Латунь*	*0 - 20 бар*
EV310B 2.0B G 18F NC000	*032U4901*	35,32	-	*0,34*	*G1/8*	*FKM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 16 бар*

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоединение	Уплот-нение	Kv	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	Номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³ / h*		*Зависит от катушки/среды*
EV310B 3.0B G 18F NC000	*032U4902*	35,32	-	*0,34*	*G1/8*	*FKM*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 7 бар*
EV310B 1.5B G 14F NC000	*032U4903*	43,05	-	*0,34*	*G1/4*	*FKM*	*0.08*	*Латунь*	*0 - 20 бар*
EV310B 2.0B G 14F NC000	*032U4904*	43,05	-	*0,34*	*G1/4*	*FKM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 16 бар*
EV310B 3.0B G 14F NC000	*032U4905*	43,05	-	*0,34*	*G1/4*	*FKM*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 7 бар*
EV310B 3.5B G 14F NC000	*032U4906*	43,05	-	*0,34*	*G1/4*	*FKM*	*0.40*	*Латунь*	*0 - 5 бар*
EV310B 2.0B G 38F NC000	*032U4907*	50,78	-	*0,34*	*G3/8*	*FKM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 16 бар*
EV310B 3.0B G 38F NC000	*032U4908*	50,78	-	*0,34*	*G3/8*	*FKM*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 7 бар*
EV310B 3.5B G 38F NC000	*032U4909*	50,78	-	*0,34*	*G3/8*	*FKM*	*0.40*	*Латунь*	*0 - 5 бар*

3/2-ходовые прямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV310B NC (нормально закрытые) с ручным управлением

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоеди-нение	Уплот-нение	Kv	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³ / h*		*Зависит от катушки/среды*
EV310B 2.0B G 18F NC040	*032U4916*	39,74	-	*0,34*	*G1/8*	*FKM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 16 бар*
EV310B 2.0B G 14F NC040	*032U4919*	47,47	-	*0,34*	*G1/4*	*FKM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 16 бар*

3/2-ходовые прямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV310B NO (нормально открытые)

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоединение	Уплот-нение	Kv	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³ / h*		*Зависит от катушки/среды*
EV310B 1.5B G 18F NO000	*032U4926*	35,32	-	*0,34*	*G1/8*	*FKM*	*0.08*	*Латунь*	*0 - 20 бар*
EV310B 2.0B G 18F NO000	*032U4927*	35,32	-	*0,34*	*G1/8*	*FKM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 16 бар*
EV310B 1.5B G 14F NO000	*032U4929*	43,05	-	*0,34*	*G1/4*	*FKM*	*0.08*	*Латунь*	*0 - 20 бар*
EV310B 2.0B G 14F NO000	*032U4930*	43,05	-	*0,34*	*G1/4*	*FKM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 16 бар*
EV310B 3.0B G 14F NO000	*032U4931*	43,05	-	*0,34*	*G1/4*	*FKM*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 7 бар*
EV310B 2.0B G 38F NO000	*032U4933*	50,78	-	*0,34*	*G3/8*	*FKM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 16 бар*
EV310B 3.0B G 38F NO000	*032U4934*	50,78	-	*0,34*	*G3/8*	*FKM*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 7 бар*

3/2-ходовые прямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV310B NO (нормально открытые) с ручным управлением

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоединение	Уплот-нение	Kv	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³ / h*		*Зависит от катушки/среды*
EV310B 2.0B G 18F NO040	*032U4941*	39,74	-	*0,34*	*G1/8*	*FKM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 16 бар*
EV310B 2.0B G14F NO040	*032U4944*	47,47	-	*0,34*	*G1/4*	*FKM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 16 бар*
EV310B 3.0B G 14F NO040	*032U4945*	47,47		*0,34*	*G1/4*	*FKM*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 7 бар*

3/2-ходовые прямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV310B NC с фланцевым соединением 32 x 32мм

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоединение	Уплот-нение	Kv	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³ / h*		*Зависит от катушки/среды*
EV310B 1.5B FL 32F NC0000	*032U4911*	39,67	-	*0,22*	*32 x 32 мм*	*FKM*	*0.08*	*Латунь*	*0 - 20 бар*
EV310B 2.0B FL 32F NC000	*032U4912*	39,67	-	*0,22*	*32 x 32 мм*	*FKM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 16 бар*
EV310B 3.0B FL 32F NC000	*032U4913*	43,05	-	*0,22*	*32 x 32 мм*	*FKM*	*0.30*	*Латунь*	*0 - 7 бар*

3/2-ходовые прямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV310B NC с фланцевым соединением 32 x 32мм и ручным управлением

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоединение	Уплот-нение	Kv	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³ / h*		*Зависит от катушки/среды*
EV310B 2.0B FL 32F NC040	*032U4923*	47,47	-	*0,22*	*32 x 32 мм*	*FKM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 16 бар*

3/2-ходовые прямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV310B NO с фланцевым соединением 32 x 32мм

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоединение	Уплот-нение	Kv	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³ / h*		*Зависит от катушки/среды*
EV310B 2.0B FL 32F NO000	*032U4937*	35,32	-	*0,22*	*32 x 32 мм*	*FKM*	*0.15*	*Латунь*	*0 - 16 бар*

3/2-ходовые прямого действия, Подбор катушек см. в разделе Катушки

Электромагнитные клапаны, EV310B NO с фланцевым соединением 32 x 32мм и ручным управлением

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоединение	Уплот-нение	Kv	Материал корпуса	Дифф. Диапазон давления

	номер	EUR	в упаковке	кг	ISO 228/1		m³ / h		Зависит от катушки/среды
EV310B 2.0B FL 32F NO040	032U4948	39,74	-	0,22	32 x 32 мм	FKM	0.15	Латунь	0 - 16 бар

Электромагнитные клапаны, Зап.части для EV210B

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание	Для клапанов типа	Уплотнение
	032U1040	4,79	-	0,03	фитинг NO/NC	EV210B 1.5B – 4.5B	
	032U2003	11,43	-	0,66	Рем. комплект, NC	EV210B 1.5 - 4.5	FKM
	032U6000	6,55	-	0,03	Рем. комплект, NC	EV210B 1.5 - 4.5	EPDM
	032U2011	9,42	-	0,66	Рем. комплект, NC	EV210B 6 - 10	FKM
	032U2006	9,42	-	0,66	Рем. комплект, NC	EV210B 6 - 10	EPDM
	032U2014	25,98	-	0,66	Рем. комплект, NC	EV210B 20	FKM
	032U2017	23,35	-	0,66	Рем. комплект, NC	EV210B 20	EPDM
	032U2018	23,35	-	0,66	Рем. комплект, NC	EV210B 25	FKM
	032U2019	20,60	-	0,66	Рем. комплект, NC	EV210B 25	EPDM
	032U2004	24,53	-	0,66	Рем. комплект, NO	EV210B 1.5 - 4.5	FKM
	032U2005	36,58	-	0,66	Рем. комплект, NO	EV210B 1.5 - 4.5	EPDM

Электромагнитные клапаны, Зап.части для EV212B

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание	Для клапанов типа	Уплотнение
	042U1010	109,52	-	0,03	Комплект с изолирующей диафрагмой	Все типы	FKM

Электромагнитные клапаны, Зап. части для EV220B

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание	Для клапанов типа	Уплот-нение	Регулир. отверстие	Материал клапана
-	032U0150	25,10	90	0,13	Модуль ручного управления	Для клапанов из латуни / бронза			
-	032U0295	29,44	18	0,11	Модуль NO	EV220B 15 - 40B и 50G NO	FKM		

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание	Для клапанов типа	Уплотнение	Регулир. отверстие	Материал клапана
-	032U0296	43,16	18	0,12	Модуль NO	EV220B 15 - 40B и 50G NO	EPDM		
-	032U1072	31,10	90	0,04	Рем. комплект	EV220B 15	FKM		Латунь / бронза - только NC
-	032U1071	25,39	90	0,04	Рем. комплект	EV220B 15	EPDM		Латунь / бронза - только NC
-	032U6013	24,15	90	0,04	Рем. комплект	EV220B 15	NBR		Латунь / бронза - только NC
-	032U6320	46,96	90	0,04	Рем. комплект	EV220B 15	EPDM		DZR / SS
-	032U6326	57,35	90	0,04	Рем. комплект	EV220B 15	FKM		DZR / SS
-	032U1073	46,49	90	0,04	Рем. комплект	EV220B 20	EPDM		Латунь / бронза - только NC
-	032U1074	51,66	90	0,05	Рем. комплект	EV220B 20	FKM		Латунь / бронза - только NC
-	032U6014	44,15	90	0,04	Рем. комплект	EV220B 20	NBR		Латунь / бронза - только NC
-	032U6321	85,86	90	0,04	Рем. комплект	EV220B 20	EPDM		DZR / SS
-	032U6327	94,64	90	0,06	Рем. комплект	EV220B 20	FKM		DZR / SS
-	032U1075	50,17	60	0,08	Рем. комплект	EV220B 25	EPDM		Латунь / бронза - только NC
-	032U1076	53,68	60	0,08	Рем. комплект	EV220B 25	FKM		Латунь / бронза - только NC
-	032U6015	47,66	30	0,08	Рем. комплект	EV220B 25	NBR		Латунь / бронза - только NC
-	032U6322	92,63	60	0,08	Рем. комплект	EV220B 25	EPDM		DZR / SS
-	032U6328	98,70	60	0,08	Рем. комплект	EV220B 25	FKM		DZR / SS
-	032U1077	61,37	83	0,11	Рем. комплект	EV220B 32	EPDM		Латунь / бронза - только NC
-	032U1078	64,72	30	0,12	Рем. комплект	EV220B 32	FKM		Латунь / бронза - только NC
-	032U6016	58,29	30	0,10	Рем. комплект	EV220B 32	NBR		Латунь / бронза - только NC
-	032U6323	113,43	84	0,10	Рем. комплект	EV220B 32	EPDM		DZR / SS
-	032U6329	118,92	30	0,10	Рем. комплект	EV220B 32	FKM		DZR / SS
-	032U1079	78,77	30	0,17	Рем. комплект	EV220B 40	EPDM		Латунь / бронза - только NC
-	032U1080	81,76	30	0,18	Рем. комплект	EV220B 40	FKM		Латунь / бронза - только NC
-	032U6017	76,29	30	0,16	Рем. комплект	EV220B 40	NBR		Латунь / бронза - только NC
-	032U6324	144,86	30	0,16	Рем. комплект	EV220B 40	EPDM		DZR / SS
-	032U6330	150,07	30	0,16	Рем. комплект	EV220B 40	FKM		DZR / SS
-	032U6325	173,67	84	0,14	Рем. комплект	EV220B 50	EPDM		DZR / SS
-	032U6331	178,59	-	0,26	Рем. комплект	EV220B 50	FKM		DZR / SS
-	032U1081	94,25	83	0,26	Рем. комплект	EV220B 50	EPDM		Латунь / бронза - только NC
-	032U1082	96,92	83	0,29	Рем. комплект	EV220B 50	FKM		Латунь / бронза - только NC
-	032U6018	89,52	90	0,26	Рем. комплект	EV220B 50	NBR		Латунь / бронза - только NC
-	032U0082	8,87	200	0,00	Вырав. Отв-е	EV220B 15 - 20	EPDM	0.5	Латунь / бронза
-	032U0084	8,87	200	0,00	Вырав. Отв-е	EV220B 25 - 40	EPDM	0.8	Латунь / бронза
-	032U0085	8,88	200	0,00	Вырав. Отв-е	EV220B 25 - 32	FKM	1.2	Латунь / бронза
-	032U0086	8,87	200	0,00	Вырав. Отв-е	EV220B 50	EPDM	1.2	Латунь / бронза
-	032U0087	8,87	200	0,00	Вырав. Отв-е	EV220B 40 - 50	FKM	1.5	Латунь / бронза
-	032U0681	21,07	200	0,02	Вырав. Отв-е		NBR	Изменяем.	Латунь / бронза
-	032U0682	21,07	200	0,02	Вырав. Отв-е		EPDM	Изменяем.	Латунь / бронза
-	032U0683	21,07	10	0,02	Вырав. Отв-е		FKM	Изменяем.	Латунь / бронза
-	032U6310	26,64	20	0,00	Вырав. Отв-е	EV220B 15 - 20	EPDM	0.5	DZR / SS
-	032U6311	26,64	20	0,00	Вырав. Отв-е	EV220B 25 - 40	EPDM	0.8	DZR / SS
-	032U6312	26,64	20	0,00	Вырав. Отв-е	EV220B 50	EPDM	1.2	DZR / SS
-	032U6313	26,64	20	0,00	Вырав. Отв-е	EV220B 15 - 20	FKM	0.5	DZR / SS
-	032U6314	26,64	20	0,00	Вырав. Отв-е	EV220B 25 - 32	FKM	1.2	DZR / SS
-	032U6315	26,64	20	0,00	Вырав. Отв-е	EV220B 40 - 50	FKM	1.5	DZR / SS

Электромагнитные клапаны, Зап.части для EV222B

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание	Для клапанов типа	Уплотнение
-	032U6326	57,35	90	0,04	Рем. комплект	DN 15	FKM
-	032U6327	94,64	90	0,06	Рем. комплект	DN 20	FKM
-	032U6328	98,70	60	0,08	Рем. комплект	DN 25	FKM

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание	Для клапанов типа	Уплотнение
-	032U6329	118,92	30	0,10	Рем. комплект	DN 32	FKM
-	032U6330	150,07	30	0,16	Рем. комплект	DN 40	FKM
-	032U6331	178,59	-	0,26	Рем. комплект	DN 50	FKM

Электромагнитные клапаны, Зап.части для EV250B

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание	Для клапанов типа	Уплотнение
	032U5270	46,11	-	0,00	Рем. комплект	EV250B 10-12 BD NC	EPDM
	032U5271	46,87	-	0,00	Рем. комплект	EV250B 10-12BD NC	FKM
	032U5272	58,63	-	0,00	Рем. комплект	EV250B 18-22BD NC	EPDM
	032U5273	62,55	-	0,00	Рем. комплект	EV250B 18-22BD NC	FKM
	032U5319	62,31	-	0,00	Рем. комплект	EV250B 10-12 BD NO	EPDM
	032U5320	63,33	-	0,00	Рем. комплект	EV250B 10-12BD NO	FKM
	032U5321	79,16	-	0,00	Рем. комплект	EV250B 18-22BD NO	EPDM
	032U5322	84,51	-	0,00	Рем. комплект	EV250B 18-22BD NO	FKM

Электромагнитные клапаны, Зап. части для EV310B

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание	Для клапанов	Присоединение	Уплотнение
	032U2033	18,74	-	0,00	Рем. комплект	EV310B NC	Резьба	FKM
	032U2034	18,74	-	0,00	Рем. комплект	EV310B NC	фланец	FKM
	032U2035	18,74	-	0,00	Рем. комплект	EV310B NO	Резьба	FKM
	032U2036	18,74	-	0,00	Рем. комплект	EV310N NO	фланец	FKM

EV

Электромагнитные клапаны специального назначения

2/2-ходовые прямого действия для пара

Электромагнитные клапаны, EV215B NC (нормально закрытые)

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в уп-ке	Вес кг	Присоединен ISO 228/1	Уплот-нение	Kv m³ / h	Напряжение катушки	Мощ-ть катушки	Материал корпуса
EV215B 3SS G 14T NC000	032U300184	98,42	12	0,50	G 1/4"	PTFE	0.3	220-230V,50 Hz	10 W ac	Нерж. сталь
EV215B 3SS G 14T NC000	032U300199	46,64	20	0,46	G 1/4"	PTFE	0.3	Без катушки		Нерж. сталь

2/2-ходовые непрямого действия для пара

Электромагнитные клапаны, EV225B NC (нормально закрытые)

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоед-инение	Уплот-нение	Kv	Спец-ция	Напря-жение катушки	Мощ-ть Кат-ки	Матер-л корпуса
	номер	*EUR*	*в уп-ке*	*кг*	*ISO 228/1*		*m³ / h*				
EV225B 6BD	*032U300284*	127,03	*8*	*0,94*	*G 1/4"*	*PTFE*	*0.9*	*G 14T NC000*	*220-230 V, 50 Hz*	*10 W ac*	*DZR Латунь*
EV225B 6BD	*032U300290*	127,03	*8*	*0,94*	*G 1/4"*	*PTFE*	*0.9*	*G 14T NC000*	*220 V, 60 Hz*	*10 W ac*	*DZR Латунь*
EV225B 10BD	*032U300384*	140,25	*8*	*0,88*	*G 3/8"*	*PTFE*	*2.2*	*G 38T NC000*	*220-230 V, 50 Hz*	*10 W ac*	*DZR Латунь*
EV225B 10BD	*032U300390*	140,25	*8*	*0,90*	*G 3/8"*	*PTFE*	*2.2*	*G 38T NC000*	*220 V, 60 Hz*	*10 W ac*	*DZR Латунь*
EV225B 10BD	*032U300399*	86,43	*12*	*0,78*	*G 3/8"*	*PTFE*	*2.2*	*G 38T NC000*	*Без катушки*		*DZR Латунь*
EV225B 10BD	*032U301302*	144,60	*8*	*1,08*	*G 3/8"*	*PTFE*	*0.9*	*G 38T NC000*	*24 V dc*	*17 W dc*	*DZR Латунь*
EV225B 10BD	*032U300484*	140,25	*8*	*0,86*	*G 1/2"*	*PTFE*	*2.2*	*G 12T NC000*	*220-230 V, 50 Hz*	*10 W ac*	*DZR Латунь*
EV225B 10BD	*032U300490*	140,25	*8*	*0,86*	*G 1/2"*	*PTFE*	*2.2*	*G 12T NC000*	*220 V, 60 Hz*	*10 W ac*	*DZR Латунь*
EV225B 10BD	*032U300499*	86,43	*12*	*0,72*	*G 1/2"*	*PTFE*	*2.2*	*G 12T NC000*	*Без катушки*	*DZR Латунь*	
EV225B 10BD	*032U301402*	144,60	*8*	*1,06*	*G 1/2"*	*PTFE*	*2.2*	*G 12T NC000*	*24 V dc*		*17 W dc*
EV225B 15BD	*032U300584*	177,59	*8*	*1,03*	*G 1/2"*	*PTFE*	*3.0*	*G 12T NC000*	*220-230 V, 50 Hz*	*10 W ac*	*DZR Латунь*
EV225B 15BD	*032U300590*	177,59	*8*	*1,08*	*G 1/2"*	*PTFE*	*3.0*	*G 12T NC000*	*220 V,60 Hz*	*10 W ac*	*DZR Латунь*
EV225B 15BD	*032U300599*	125,14	*12*	*0,94*	*G 1/2"*	*PTFE*	*3.0*	*G 12T NC000*	*Без катушки*	*DZR Латунь*	
EV225B 20BD	*032U300682*	198,31	*6*	*1,70*	*G 3/4"*	*PTFE*	*5.0*	*G 34T NC000*	*24 V, 50 Hz*		*10 W ac*
EV225B 20BD	*032U300684*	198,31	*6*	*1,67*	*G 3/4"*	*PTFE*	*5.0*	*G 34T NC000*	*220-230 V, 50 Hz*	*10 W ac*	*DZR Латунь*
EV225B 20BD	*032U300690*	198,31	*6*	*1,68*	*G 3/4"*	*PTFE*	*5.0*	*G 34T NC000*	*220 V, 60 Hz*	*10 W ac*	*DZR Латунь*
EV225B 20BD	*032U300699*	144,35	*6*	*1,54*	*G 3/4"*	*PTFE*	*5.0*	*G 34T NC000*	*Без катушки*		*DZR Латунь*
EV225B 25BD	*032U300784*	223,90	*6*	*1,83*	*G 1"*	*PTFE*	*6.0*	*G 1T NC000*	*220-230 V, 50 Hz*	*10 W ac*	*DZR Латунь*
EV225B 25BD	*032U300790*	223,90	*6*	*1,82*	*G 1"*	*PTFE*	*6.0*	*G 1T NC000*	*220 V, 60 Hz*	*10 W ac*	*DZR Латунь*
EV225B 25BD	*032U300799*	166,04	*6*	*1,70*	*G 1"*	*PTFE*	*6.0*	*G 1T NC000*	*Без катушки*	*DZR Латунь*	

Электромагнитные клапаны, Зап. части для EV215B / EV225B

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание	Для клапанов типа
-	032U3171	47,84	72	0,04	Рем. комплект	EV225B 6 - 10
-	032U3172	63,71	50	0,55	Рем. комплект	EV225B 15
-	032U3173	70,91	50	0,07	Рем. комплект	EV225B 20 - 25

Электромагнитные клапаны, Катушки для EV215B / EV225B

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Тип катушки	Напряжение	мощность
BR024D	032K140902	77,05	-	0,64	BR024D	24 V dc	17 W dc
BR024A	032K143682	61,15	-	0,01	BR024A	24 V, 50 Hz	10 W ac
BR110A	032K143683	61,15	-	0,01	BR110A	110 V, 50 Hz	10 W ac
BR230A	032K143684	61,15	-	0,01	BR230A	230 V, 50 Hz	10 W ac
BR240A	032K143685	61,15	-	0,01	BR240A	240 V, 50 Hz	10 W ac
BR220B	032K143690	61,15	-	0,01	BR220B	220 V, 60 Hz	10 W ac

Катушки для компактных электромагнитных клапанов

А-серия, 9 мм сердечник

Электромагнитные клапаны, Катушки AB

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	мощность	Напряжение
AB230C	042N0800	10,63	24	0,01	4.5 W ac	220 -230 V, 50/60 Hz
AB240C	042N0801	10,63	24	0,05	4.5 W ac	240 V, 50/60 Hz
AB024D	042N0803	10,63	24	0,05	5 W dc	24 V
AB110C	042N0804	10,63	24	0,05	4.5 W ac	110 V, 50/60 Hz
AB012D	042N0806	10,63	24	0,05	5 W dc	12 V

А-серия, 9 мм сердечник

Электромагнитные клапаны, Катушки AC

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	мощность	Напряжение
AC230C	042N0821	10,63	24	0,05	7 W ac	220-230 V, 50/60 Hz
AC240C	042N0822	10,63	24	0,05	7 W ac	240 V, 50/60 Hz
AC024C	042N0823	10,63	24	0,05	7 W ac	24 V, 50/60 Hz
AC024D	042N0824	10,63	24	0,05	10 W dc	24 V
AC110C	042N0825	10,63	24	0,05	7 W ac	110 V, 50/60 Hz
AC012D	042N0826	10,30	24	0,05	10 W dc	12 V

А-серия, 9 мм сердечник

Электромагнитные клапаны, Катушки AK

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	мощность	Напряжение
AK024D	042N0844	13,30	24	0,10	3 W dc	24 V

А-серия, 9 мм сердечник

Электромагнитные клапаны, Катушки AM

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	мощность	Напряжение
AM230C	042N0840	13,30	24	0,10	7.5 W ac	220-230 V, 50/60 Hz
AM240C	042N0841	13,30	24	0,11	7.5 W ac	240 V, 50/60 Hz
AM024C	042N0842	13,30	24	0,10	7.5 W ac	24 V, 50/60 Hz
AM024D	042N0843	13,30	24	0,10	9.5 W dc	24 V
AM110C	042N0845	13,30	24	0,10	7.5 W ac	110 V, 50/60 Hz

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	мощность	Напряжение
AM012D	042N0848	13,30	24	0,10	9.5 W dc	12 V

А-серия, 9 мм сердечник

Электромагнитные клапаны, Катушки AR ; EEx m II T4

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	мощность	Напряжение	Присоединение
AR024D	042N5503	53,38	-	0,38	7 W dc	24 V	3 m
AR024D	042N5505	56,65	-	0,43	7 W dc	24 V	5.5 m

Электромагнитные клапаны, аксессуары для катушек типа AB и AC

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание	Класс защиты
-	042N0139	4,28	-	0,25	Штекер для 6.3 x 0.8 мм разъема	IP 65

Электромагнитные клапаны, аксессуары для катушек типа AK и AM

Тип	Кодовый	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание	Класс защиты
-	018Z0282	1,48	-	0,01	Защитная крышка	IP 20
-	042N0156	4,13	-	0,02	Штекер соотв. DIN 43650-A Pg 11	IP 65

Катушки для электромагнитных клапанов с высокой пропускной способностью

B-серия, 13.5 мм сердечник

Электромагнитные клапаны, Катушки BA

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	мощность	Напряжение
BA230A	042N7501	11,67	84	0,16	9 W ac	220-230 V, 50 Hz
BA240A	042N7502	11,67	84	0,14	9 W ac	240 V, 50 Hz
BA380A	042N7504	11,67	84	0,16	9 W ac	380-400 V, 50 Hz
BA024A	042N7508	11,67	84	0,17	9 W ac	24 V, 50 Hz
BA048A	042N7510	11,67	84	0,16	9 W ac	48 V, 50 Hz
BA115A	042N7512	11,67	84	0,16	9 W ac	115 V, 50 Hz
BA024B	042N7520	11,67	84	0,18	9 W ac	24 V, 60 Hz
BA115B	042N7522	11,67	84	0,20	9 W ac	115 V, 60 Hz
BA220B	042N7523	11,67	84	0,16	9 W ac	220 V, 60 Hz
BA012D	042N7550	13,21	84	0,20	15 W dc	12 V
BA024D	042N7551	13,21	84	0,19	15 W dc	24 V

B-серия, 13.5 мм сердечник

Электромагнитные клапаны, Катушки BB

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	мощность	Температура Окр. среды	Напряжение
BB230AS	018F7351	12,04	48	0,25	10 W ac	макс. +80°C	220-230 V, 50 Hz
BB240AS	018F7352	12,04	48	0,26	10 W ac	макс. +80°C	240 V, 50 Hz
BB024AS	018F7358	12,04	48	0,23	10 W ac	макс. +80°C	24 V, 50 Hz
BB115AS	018F7361	12,04	48	0,25	10 W ac	макс. +80°C	115 V, 50 Hz
BB024BS	018F7365	12,04	48	0,24	10 W ac	макс. +80°C	24 V, 60 Hz
BB110CS	018F7360	12,04	48	0,26	10 W ac	макс. +50°C	110 V, 50/60 Hz
BB230CS	018F7363	12,04	48	0,26	10 W ac	макс. +50°C	220-230 V, 50/60 Hz
BB012DS	018F7396	13,42	48	0,26	18 W dc	макс. +50°C	12 V
BB024DS	018F7397	13,42	48	0,27	18 W dc	макс. +50°C	24 V

B-серия, 13.5 мм сердечник

Электромагнитные клапаны, Катушки BN; для систем, чувствительных к шумам

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	мощность	Напряжение	Присоединение
BN230C	018F7301	31,24	-	0,65	20 W ac	220-230 V, 50/60 Hz	Кабель 1 m

B-серия, 13.5 мм сердечник

Электромагнитные клапаны, Катушки BO; EEx m II T4

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	мощность	Напряжение	Присоединение
BO240C	018Z6591	88,84	-	0,85	10 W ac	240 V, 50/60 Hz	Кабель 5 m
BO230C	018Z6592	88,84	-	0,88	10 W ac	220-230 V, 50/60 Hz	Кабель 5 m
BO110C	018Z6593	88,84	-	0,90	10 W ac	110 V, 50/60 Hz	Кабель 5 m
BO048C	018Z6594	88,84	-	0,92	10 W ac	48 V, 50/60 Hz	Кабель 5 m
BO024C	018Z6595	88,84	-	0,90	10 W ac	24 V, 50/60 Hz	Кабель 5 m
BO024D	018Z6596	97,73	-	0,94	10 W dc	24 V	Кабель 5 m

B-серия, 13.5 мм сердечник

Электромагнитные клапаны, Катушки BP; EEx m II T4

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	мощность	Напряжение	Присоединение
BP024D	018Z6633	69,04	-	0,30	16 W dc	24 V	Кабель 3 m

Электромагнитные клапаны, Аксессуары для катушек типа BA и BB

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание	Класс защиты
-	018Z0282	1,48	-	0,01	Защитная крышка	IP 20
-	042N0156	4,13	-	0,02	Штекер соотв. DIN 43650-A Pg 11	IP 65

AV

Клапаны с пневмоприводами, установленными под углом

2/2-ходовой; корпус из бронзы; закрытие против или по направлению потока

Пневмоуправляемые клапаны, AV210 NC (нормально закрытые)

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоединение	Диаметр головки	Kv	Специфика-ция	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*	*мм*	*m³ / h*		
AV210A15G	*042N4400*	100,96		*1,1*	*G 3/8*	*40*	*4.5*	*G38T NC000*	*0 - 16*
AV210B15G	*042N4401*	125,56		*1,1*	*G 3/8*	*50*	*4.9*	*G38T NC000*	*0 - 16*
AV210A15G	*042N4402*	100,96		*1*	*G 1/2*	*40*	*5.3*	*G12T NC000*	*0 - 16*
AV210B15G	*042N4403*	125,56		*1*	*G 1/2*	*50*	*5.7*	*G12T NC000*	*0 - 16*
AV210B20G	*042N4404*	133,33		*1,2*	*G 3/4*	*50*	*10*	*G34T NC000*	*0 - 10*
AV210C20G	*042N4405*	148,86		*1,2*	*G 3/4*	*63*	*10*	*G34T NC000*	*0 - 16*
AV210C25G	*042N4406*	168,29		*1,6*	*G 1*	*63*	*20*	*G1T NC000*	*0 - 11*
AV210D25G	*042N4407*	218,76		*1,7*	*G 1*	*90*	*20*	*G1T NC000*	*0 - 16*
AV210D32G	*042N4408*	262,78		*3*	*G 1 1/4*	*90*	*29*	*G114T NC000*	*0 - 14*
AV210D40G	*042N4409*	292,55		*3,4*	*G 1 1/2*	*90*	*46*	*G112T NC000*	*0 - 11*
AV210E40G	*042N4410*	354,69		*4*	*G 1 1/2*	*110*	*47*	*G112T NC00*	*0 - 16*
AV210E50G	*042N4411*	387,05		*5,3*	*G 2*	*110*	*67*	*G2T NC000*	*0 - 10*

2/2-ходовой; корпус из бронзы; закрытие против потока

Пневмоуправляемые клапаны, AV210 NO (нормально открытые)

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоединение	Диаметр головки	Kv	Спец-ция
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*	*мм*	*m³ / h*	
AV210B15G	*042N4430*	141,10		*1,1*	*G 3/8*	*50*	*4.9*	*G38T NO000*
AV210B15G	*042N4431*	141,10		*1*	*G 1/2*	*50*	*5.7*	*G12T NO000*
AV210B20G	*042N4432*	148,86		*1,2*	*G 3/4*	*50*	*10*	*G34T NO000*
AV210C25G	*042N4433*	183,59		*1,6*	*G 1*	*63*	*20*	*G1T NO000*
AV210C32G	*042N4434*	199,35		*3*	*G 1 1/4*	*90*	*29*	*G114T NO000*
AV210D40G	*042N4435*	298,91		*3,4*	*G 1 1/2*	*90*	*46*	*G112T NO000*
AV210E50G	*042N4436*	387,05		*5,3*	*G 2*	*110*	*67*	*G2T NO000*

2/2-ходовой; корпус из нержавеющей стали; закрытие против или по направлению потока

Пневмоуправляемые клапаны, AV210 NC (нормально закрытые)

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоединение	Диаметр головки	Kv	Специфика-ция	Дифф. Диапазон давления
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*	*мм*	*m³ / h*		
AV210B15SS	*042N4450*	220,07		*1,1*	*G 3/8*	*40*	*4.5*	*G38T NC000*	*0 - 16*
AV210B15SS	*042N4451*	220,07		*1*	*G 1/2*	*50*	*4.9*	*G12T NC000*	*0 - 16*
AV210B20SS	*042N4452*	235,61		*1,2*	*G 3/4*	*50*	*10*	*G34T NC000*	*0 - 10*
AV210C20SS	*042N4453*	257,61		*1,2*	*G 3/4*	*63*	*10*	*G34T NC000*	*0 - 16*
AV210C25SS	*042N4454*	295,14		*1,6*	*G 1*	*63*	*20*	*G1T NC000*	*0 - 11*
AV210D25SS	*042N4455*	370,22		*1,7*	*G 1*	*90*	*20*	*G1T NC000*	*0 - 16*
AV210D32SS	*042N4456*	440,12		*3*	*G 1 1/4*	*90*	*29*	*G114T NC000*	*0 - 14*
AV210D40SS	*042N4457*	529,45		*3,4*	*G 1 1/2*	*90*	*46*	*G112T NC000*	*0 - 11*
AV210E40SS	*042N4458*	587,69		*4*	*G 1 1/2*	*110*	*47*	*G112T NC00*	*0 - 16*
AV210E50SS	*042N4459*	731,38		*5,3*	*G 2*	*110*	*67*	*G2T NC000*	*0 - 10*

2/2-ходовой; корпус из нержавеющей стали; закрытие против потока

Пневмоуправляемые клапаны, AV210 NO (нормально открытые)

Тип	Кодовый	Цена	Кол-во	Вес	Присоединение	Диаметр головки	Kv	Специф-ция
	номер	*EUR*	*в упаковке*	*кг*	*ISO 228/1*	*мм*	*m³ / h*	
AV210B15SS	*042N4480*	233,01	*1,1*		*G 3/8*	*50*	*4.9*	*G38T NO000*
AV210B15SS	*042N4481*	233,01	*1*		*G 1/2*	*50*	*5.7*	*G12T NO000*
AV210B20SS	*042N4482*	256,29	*1,2*		*G 3/4*	*50*	*10*	*G34T NO000*
AV210C25SS	*042N4483*	305,51	*1,6*		*G 1*	*63*	*20*	*G1T NO000*
AV210C32SS	*042N4484*	361,17	*3*		*G 1 1/4*	*90*	*29*	*G114T NO000*
AV210D40SS	*042N4485*	531,91	*3,4*		*G 1 1/2*	*90*	*46*	*G112T NO000*
AV210E50SS	*042N4486*	731,38	*5,3*		*G 2*	*110*	*67*	*G2T NO000*

Пневмоуправляемые клапаны, Принадлежности для AV210

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание	Диаметр головки мм
-	042N4820	148,74		1,205	Индикатор положения клапана	50
-	042N4821	148,74		1,205	Индикатор положения клапана	63
-	042N4822	166,62		1,205	Индикатор положения клапана	90
-	042N4823	169,47		1,205	Индикатор положения клапана	110
-	042N4840	67,78		0,242	Блок ручного управления	50
-	042N4841	67,78		0,242	Блок ручного управления	63
-	042N4843	101,67		0,242	Блок ручного управления	110

Пневмоуправляемые клапаны, Зап. части для AV210

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание	Диаметр головки мм	Материал тарелки клапана седла	Материал прокладки
-	042N4803	23,53		0,034	1 тарелка клапана и 1 прокладка	50	PTFE (тефлон)	Графит
-	042N4805	32,94		0,034	1 тарелка клапана и 1 прокладка	63	PTFE (тефлон)	Графит
-	042N4806	32,94		0,034	1 тарелка клапана и 1 прокладка	90	PTFE (тефлон)	Графит
-	042N4807	42,37		0,034	1 тарелка клапана и 1 прокладка	90	PTFE (тефлон)	Графит
-	042N4808	47,06		0,034	1 тарелка клапана и 1 прокладка	90 - 110	PTFE (тефлон)	Графит
-	042N4809	65,91		0,034	1 тарелка клапана и 1 прокладка	110	PTFE (тефлон)	Графит

AVTA

Клапаны с чувствительным элементом на капиллярной трубке

Сенсор заполненный адсорбентом, +10 - + 80°C

Термостатические клапаны, AVTA

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Присоединение ISO 228/1	Kv	Длина капиллярной трубки	Материал корпуса
AVTA 15B	003N0107	190,59	10	1,30	G 1/2	1.9	2.3 м	Латунь
AVTA 20B	003N0108	214,70	10	1,42	G 3/4	3.4	2.3 м	Латунь
AVTA 25B	003N0109	230,01	10	1,57	G 1	5.5	2.3 м	Латунь
AVTA 10B	003N1144	182,08	10	1,59	G 3/8	1.4	2.3 м	Латунь
AVTA 15SS	003N2150	476,70	10	2,00	G 1/2	1.9	2.3 м	Нерж. сталь
AVTA 20SS	003N3150	536,66	10	1,66	G 3/4	3.4	2.3 м	Нерж. сталь
AVTA 25SS	003N4150	574,85	10	1,84	G 1	5.5	2.3 м	Нерж. сталь

Сенсор с универсальным заполнением, 0 - +30°C

Термостатические клапаны, AVTA

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Присоединение ISO 228/1	Kv	Длина капиллярной трубки	Материал корпуса
AVTA 10B	003N1132	179,46	10	1,45	G 3/8"	1.4	2 м	Латунь
AVTA 15B	003N2132	188,11	10	1,40	G 1/2"	1.9	2 м	Латунь
AVTA 20B	003N3132	212,22	10	1,50	G 3/4"	3.4	2 м	Латунь
AVTA 25B	003N4132	226,92	10	1,65	G 1"	5.5	2 м	Латунь

Сенсор с универсальным заполнением, +25 - +65°C

Термостатические клапаны, AVTA

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Присоединение ISO 228/1	Kv	Длина капиллярной трубки	Материал корпуса
AVTA 10B	003N1162	179,46	10	1,45	G 3/8"	1.4	2 м	Латунь
AVTA 15B	003N2162	188,11	10	1,70	G 1/2"	1.9	2 м	Латунь
AVTA 15B	003N0041	204,18	10	1,45	G 1/2"	1.9	2 м (армированная)	Латунь
AVTA 20B	003N3162	212,22	10	1,50	G 3/4"	3.4	2 м	Латунь
AVTA 20B	003N0031	228,29	10	1,50	G 3/4"	3.4	2 м армированная)	Латунь
AVTA 20B	003N3165	235,08	10	1,50	G 3/4"	3.4	5 м	Латунь
AVTA 25B	003N4162	226,92	10	1,60	G 1"	5.5	2 м	Латунь
AVTA 25B	003N0032	243,27	10	1,65	G 1"	5.5	2 м (армированная)	Латунь
AVTA 25B	003N4165	260,78	10	1,96	G 1"	5.5	5 м	Латунь

Сенсор с универсальным заполнением, +50 - +90°C

Термостатические клапаны, AVTA

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Присоединение ISO 228/1	Kv	Длина капиллярной трубки	Материал корпуса
AVTA 10B	003N1182	179,46	10	1,45	G 3/8"	1.4	2 м	Латунь
AVTA 15B	003N2182	188,11	10	1,40	G 1/2"	1.9	2 м	Латунь
AVTA 20B	003N3182	212,22	10	1,50	G 3/4"	3.4	2 м	Латунь
AVTA 25B	003N4182	226,92	10	1,65	G 1"	5.5	2 м	Латунь
AVTA 25B	003N4183	226,92	10	1,96	G 1"	5.5	3 м	Латунь

Термостатические клапаны, Зап. части для AVTA

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание	Диапазон температур	Длина капиллярной трубки
-	003N0278	92,48	20	0,46	Сенсор с адсорбентом Ø 9.5 x 160 мм	+10 - + 80°C	2.3 м
-	003N0062	89,79	20	0,45	С универсальным заполнен. Ø 18 x 210 мм	+50 - +90°C	2 м
-	003N0063	107,21	20	0,66	С универсальным заполнен. Ø 18 x 210 мм	+25 - +65°C	2 м (армированная)
-	003N0075	89,79	20	0,46	С универсальным заполнен. Ø 18 x 210 мм	0 - + 30°C	2 м
-	003N0077	115,23	20	0,60	С универсальным заполнен. Ø 18 x 210 мм	0 - + 30°C	5 м
-	003N0078	89,79	20	0,45	С универсальным заполнен. Ø 18 x 210 мм	+25 - +65°C	2 м
-	003N0079	98,15	20	0,49	С универсальным заполнен. Ø 18 x 210 мм	+25 - +65°C	3 м
-	003N0080	115,23	20	0,52	С универсальным заполнен. Ø 18 x 210 мм	+25 - +65°C	5 м

Термостатические клапаны, Аксессуары для AVTA

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Тип	Описание
-	003N0050	36,11	72	0,21	Защитная гильза макс. давление 25 бар, L= 220 мм	Латунь для Ø 18 сенсора G 3/4
-	003N0051	47,84	72	0,21	Защитная гильза макс. давление 25 бар, L= 220 мм	Латунь для Ø 18 сенсора 3/4 - 14 NPT
-	003N0192	107,21	20	0,18	Защитная гильза макс. давление 25 бар, L= 220 мм	18/8 сталь для Ø 18 сенсора G 3/4
-	003N0196	83,60	60	0,08	Защитная гильза макс. давление 25 бар, L= 182 мм	18/8 сталь для Ø сенсора G 1/2
-	003N0155	11,24	100	0,11	Сальник для капиллярной трубки	G ¾
-	003N0056	12,68	100	0,11	Сальник для капиллярной трубки	3/4 - 14 NPT
-	017-422066	8,87	100	0,05	Сальник для капиллярной трубки	G ½
-	003N0388	1,62	25	0,05	Кронштейн	
-	003N0445	47,71	-	0,00	1 диафрагма из нитрила для минерального масла	Для AVTA 10/15

FJVA

Клапаны со встроенным чувствительным элементом

Диапазон регулирования 0 - +30°C

Термостатические клапаны, FJVA

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Присоединение IS0 228/1	Kv-	Bypass	Материал корпуса
FJVA 15B	003N8210	172,65	10	1,30	G 1/2"	1.9	Ø 2	Латунь
FJVA 15B	003N8244	192,13	10	1,34	G 3/4"	3.4	Ø 2	Латунь
FJVA 15B	003N8245	210,36	10	1,52	G 1"	5.5	Ø 2.5	Латунь

Диапазон регулирования +25 - +65°C

Термостатические клапаны, FJVA

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Присоединение IS0 228/1	Kv-	Bypass	Материал корпуса
FJVA 15B	003N8211	172,65	10	1,29	G 1/2"	1.9	Ø 2	Латунь
FJVA 20B	003N8215	192,13	10	1,34	G 3/4"	3.4	Ø 2	Латунь
FJVA 25B	003N8216	210,36	10	1,49	G 1"	5.5	Ø 2.5	Латунь

Термостатические клапаны, Зап. части для FJVA

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	назначение	Описание
-	003N0388	1,62	25	0,05	Кронштейн	Для FJVA

Миниконтакторы и термореле перегрузки 3.7 - 12A ac, нагрузка AC-3

Контакторы CI 4-2 - CI 4-12 с катушками переменного тока

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	A	Напряжение катушки	Кол-во Гл. контактов
CI 4-2	037H321013	16,84		0,15	3,7	24V 50/60Hz	4 NO
CI 4-2	037H321023	16,84		0,15	3,7	110V 50Hz/110-120V 60Hz	4 NO
CI 4-2	037H321032	16,84		0,15	3,7	220-230V 50Hz/230-240V 60Hz	4 NO
CI 4-2	037H321113	16,84		0,16	3,7	24V 50/60Hz	2 NO, 2 NC
CI 4-2	037H321123	16,84		0,16	3,7	110V 50Hz/110-120V 60Hz	2 NO, 2 NC
CI 4-2	037H321132	16,84		0,15	3,7	220-230V 50Hz/230-240V 60Hz	2 NO, 2 NC
CI 4-2	037H321133	16,84		0,15	3,7	240V 50/60Hz	2 NO, 2 NC
CI 4-5	037H311413	17,22		0,16	5.3	24V 50/60Hz	3 + 1 NO
CI 4-5	037H311423	17,22		0,15	5.3	110V 50Hz/110-120V 60Hz	3 + 1 NO
CI 4-5	037H311432	17,22		0,16	5.3	220-230V 50Hz/230-240V 60Hz	3 + 1 NO
CI 4-5	037H311433	17,22		0,16	5.3	240V 50/60Hz	3 + 1 NO
CI 4-5	037H311437	17,22		0,16	5.3	380-400V 50Hz/400-415V 60Hz	3 + 1 NO
CI 4-5	037H311513	17,22		0,15	5.3	24V 50/60Hz	3 +1 NC
CI 4-5	037H311523	17,22		0,16	5.3	110V 50Hz/110-120V 60Hz	3 +1 NC
CI 4-5	037H311532	17,22		0,15	5.3	220-230V 50Hz/230-240V 60Hz	3 +1 NC
CI 4-5	037H311537	17,22		0,16	5.3	380-400V 50Hz/400-415V 60Hz	3 +1 NC
CI 4-9	037H311613	20,02		0,28	9	24V 50/60Hz	3 + 1 NO
CI 4-9	037H311623	20,02		0,15	9	110V 50Hz/110-120V 60Hz	3 + 1 NO
CI 4-9	037H311632	20,02		0,15	9	220-230V 50Hz/230-240V 60Hz	3 + 1 NO
CI 4-9	037H311633	20,02		0,15	9	240V 50/60Hz	3 + 1 NO
CI 4-9	037H311637	20,02		0,16	9	380-400V 50Hz/400-415V 60Hz	3 + 1 NO
CI 4-9	037H311713	20,02		0,15	9	24V 50/60Hz	3 +1 NC
CI 4-9	037H311723	20,02		0,16	9	110V 50Hz/110-120V 60Hz	3 +1 NC
CI 4-9	037H311732	20,02		0,15	9	220-230V 50Hz/230-240V 60Hz	3 +1 NC
CI 4-9	037H311733	20,02		0,16	9	240V 50/60Hz	3 +1 NC
CI 4-9	037H311737	20,02		0,16	9	380-400V 50Hz/400-415V 60Hz	3 +1 NC
CI 4-9	037H311813	20,02		0,15	9	24V 50/60Hz	4
CI 4-9	037H311823	20,02		0,16	9	110V 50Hz/110-120V 60Hz	4
CI 4-9	037H311832	20,02		0,16	9	220-230V 50Hz/230-240V 60Hz	4
CI 4-9	037H311833	20,02		0,14	9	240V 50/60Hz	4
CI 4-9	037H311837	20,02		0,15	9	380-400V 50Hz/400-415V 60Hz	4
CI 4-12	037H345713	21,48		0,15	12	24V 50/60Hz	3 + 1 NC
CI 4-12	037H345723	21,48		0,15	12	110V 50Hz/110-120V 60Hz	3 + 1 NC
CI 4-12	037H345732	21,48		0,15	12	220-230V 50Hz/230-240V 60Hz	3 + 1 NC
C I 4-12	037H345733	21,48		0,15	12	240V 50/60Hz	3 + 1 NC
CI 4-12	037H345737	22,77		0,15	12	380-400V 50Hz/400-415V 60Hz	3 + 1 NC
CI 4-12	037H345813	21,48		0,15	12	24V 50/60Hz	3 + 1 NC
CI 4-12	037H345823	21,48		0,15	12	110V 50Hz/110-120V 60Hz	3 + 1 NC
CI 4-12	037H345832	21,48		0,15	12	220-230V 50Hz/230-240V 60Hz	3 + 1 NC
CI 4-12	037H345833	21,48		0,15	12	240V 50/60Hz	3 + 1 NC

Контакторы CI 4-2 - CI 4-12 с катушками постоянного тока

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	A	Напряжение катушки	Кол-во Гл. контактов
CI 4-2	037H321202	25,25		0,18	3,7	24V d.c	4 NO
CI 4-2	037H321302	25,25		0,17	3,7	24V d.c	2 NO, 2 NC
CI 4-5	037H314302	23,89		0,18	5,3	24V d.c	3 + 1 NO
CI 4-5	037H314402	23,89		0,18	5,3	24V d.c	3 + 1 NC
CI 4-9	037H314501	26,60		0,18	9	12V d.c	3 + 1 NO
CI 4-9	037H314502	26,60		0,18	9	24V d.c	3 + 1 NO
CI 4-9	037H314506	26,60		0,18	9	110V d.c	3 + 1 NO
CI 4-9	037H314602	26,60		0,18	9	24V d.c	3 + 1 NC
CI 4-9	037H314702	26,60		0,18	9	24V d.c	4
CI 4-12	037H345902	28,74		0,17	12	24V d.c	3 + 1 NO
CI 4-12	037H346002	28,74		0,18	12	24V d.c	3 + 1NC

Контакторы 9 - 30A a.c., нагрузка AC-3

Контакторы CI 9 DC – CI 30 DC с катушками постоянного тока

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	A	Напряжение катушки
CI 9 DC 24	037H807166	21,30		0,32	9	24 V d.c.
CI 15 DC 12	037H800366	41,53		0,32	16	12 V d.c.
CI 15 DC 24	037H807366	41,53		0,32	16	24 V d.c.
CI 25 DC 12	037H800666	51,09		0,38	25	12 V d.c.
CI 25 DC 24	037H807666	51,09		0,38	25	24 V d.c.
CI 30 DC 12	037H800766	57,49		0,03	30	12 V d.c.
CI 30 DC 24	037H807766	57,49		0,38	30	24 V d.c.

Контакторы с интерфейсным модулем 9-30 A, a.c., нагрузка AC - 3

Контакторы CI 9 EI - CI 30 EI

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	A	Напряжение катушки	Кол-во контактов	Интерфейс
CI 9 EI 24	037H801166	38,34	24	0,34	9	24V d.c.	3	24 V d.c.
CI 9 EI 230	037H806166	38,34	24	0,34	9	220-240V a.c.	3	24 V d.c.
CI 15 EI 24	037H801366	44,73	24	0,34	16	24V d.c.	3	24 V d.c.
CI 15 EI 230	037H806366	44,73	24	0,34	16	220-240V a.c.	3	24 V d.c.
CI 25 EI 24	037H801666	57,49	20	0,38	25	24V d.c.	3	24 V d.c.
CI 25 EI 230	037H806666	57,49	20	0,38	25	220-240V a.c.	3	24 V d.c.
CI 30 EI 24	037H801766	63,88	20	0,38	30	24V d.c.	3	24 V d.c.
CI 30 EI 230	037H806766	63,88	20	0,38	30	220-240V a.c.	3	24 V d.c.

Контакторы CI 6 - CI 50

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	A	Напряжение катушки	Кол-во Гл. контактов
CI 6	037H001513	15,74	30	0,96	6	24V50Hz/24V60Hz	3
CI 6	037H001516	15,74	30	0,20	6	24V50Hz/29V60Hz	3
CI 6	037H001521	15,74	30	0,29	6	92V50Hz/110V60Hz	3
CI 6	037H001523	15,74	30	0,29	6	110V50Hz/110V60Hz	3
CI 6	037H001531	15,74	30	0,29	6	220-230V50Hz	3
CI 6	037H001532	15,74	30	0,29	6	220-230V50Hz/220V60Hz	3
CI 6	037H001538	15,74	30	1,52	6	415V50Hz/500V60Hz	3
CI 6	037H001816	18,13	30	0,92	6	24V50Hz/29V60Hz	4
CI 6	037H001823	18,13	30	0,82	6	110V50Hz/110V60Hz	4
CI 6	037H001831	18,13	30	0,30	6	220-230V50Hz	4
CI 6	037H001832	18,13	30	0,34	6	220-230V50Hz/220V60Hz	4
CI 6	037H001837	18,13	30	0,36	6	380-400V50Hz/440V60Hz	4
CI 9	037H002113	17,00	30	0,28	9	24V50Hz/24V60Hz	3
CI 9	037H002116	17,00	30	0,28	9	24V50Hz/29V60Hz	3
CI 9	037H002121	17,00	30	0,29	9	92V50Hz/110V60Hz	3
CI 9	037H002123	17,00	30	0,29	9	110V50Hz/110V60Hz	3
CI 9	037H002132	17,00	30	0,28	9	220-230V50Hz/220V60Hz	3
CI 9	037H002137	17,00	30	0,28	9	380-400V50Hz/440V60Hz	3
CI 9	037H002138	17,00	30	0,29	9	415V50Hz/500V60Hz	3
CI 9	037H002213	20,16	30	0,30	9	24V50Hz/24V60Hz	4
CI 9	037H002216	20,16	30	0,29	9	24V50Hz/29V60Hz	4
CI 9	037H002223	20,16	30	1,24	9	110V50Hz/110V60Hz	4
CI 9	037H002231	20,16	30	0,29	9	220-230V50Hz	4
CI 9	037H002232	20,16	30	0,30	9	220-230V50Hz/220V60Hz	4
CI 9	037H002237	20,16	30	0,30	9	380-400V50Hz/440V60Hz	4
CI 9	037H002238	20,16	30	0,32	9	415V50Hz/500V60Hz	4
CI 12	037H003113	19,18	30	0,28	12	24V50Hz/24V60Hz	3
CI 9	037H002237	20,16	30	0,30	9	380-400V50Hz/440V60Hz	4
CI 12	037H003116	19,18	30	0,28	12	24V50Hz/29V60Hz	3
CI 12	037H003121	19,18	30	0,29	12	92V50Hz/110V60Hz	3
CI 12	037H003123	19,18	30	0,29	12	110V50Hz/110V60Hz	3
CI 12	037H003131	19,18	30	0,30	12	220-230V50Hz	3
CI 12	037H003132	19,18	30	0,29	12	220-230V50Hz/220V60Hz	3
CI 12	037H003137	19,18	30	0,30	12	380-400V50Hz/440V60Hz	3
CI 12	037H003138	19,18	30	0,31	12	415V50Hz/500V60Hz	3
CI 12	037H003213	22,23	30	0,29	12	24V50Hz/24V60Hz	4
CI 12	037H003216	22,23	30	0,32	12	24V50Hz/29V60Hz	4
CI 12	037H003223	22,23	30	1,00	12	110V50Hz/110V60Hz	4
CI 12	037H003231	22,23	30	0,30	12	220-230V50Hz	4
CI 12	037H003232	22,23	30	1,34	12	220-230V50Hz/220V60Hz	4
CI 12	037H003237	22,23	30	0,29	12	380-400V50Hz/440V60Hz	4
CI 12	037H003238	22,23	30	0,30	12	415V50Hz/500V60Hz	4
CI 15	037H004913	22,12	30	0,28	16	24V50Hz/24V60Hz	3
CI 15	037H004916	22,12	30	0,28	16	24V50Hz/29V60Hz	3
CI 15	037H004923	22,12	30	0,29	16	110V50Hz/110V60Hz	3
CI 15	037H004931	22,12	30	0,29	16	220-230V50Hz	3
CI 15	037H004932	22,12	30	0,28	16	220-230V50Hz/220V60Hz	3
CI 15	037H004937	22,12	30	0,28	16	380-400V50Hz/440V60Hz	3
CI 15	037H004938	22,12	30	0,29	16	415V50Hz/500V60Hz	3
CI 15	037H005016	27,27	30	1,32	16	24V50Hz/29V60Hz	4
CI 15	037H005023	27,27	30	1,16	16	110V50Hz/132V60Hz	4
CI 15	037H005031	27,27	30	0,30	16	220-230V50Hz	4
CI 15	037H005032	27,27	30	1,16	16	220-230V50Hz/220V60Hz	4
CI 15	037H005037	27,27	30	1,14	16	380-400V50Hz/440V60Hz	4
CI 15	037H005038	27,27	30	0,30	16	415V50Hz/500V60Hz	4
CI 16	037H004113	25,66	25	1,45	16	24V50Hz/24V60Hz	3
CI 16	037H004116	25,66	25	0,33	16	24V50Hz/29V60Hz	3
CI 16	037H004121	25,66	25	0,34	16	92V50Hz/110V60Hz	3
CI 16	037H004123	25,66	25	0,33	16	110V50Hz/110V60Hz	3
CI 16	037H004131	25,66	25	0,33	16	220-230V50Hz	3
CI 16	037H004132	25,66	25	0,33	16	220-230V50Hz/220V60Hz	3
CI 16	037H004137	25,66	25	0,35	16	380-400V50Hz/440V60Hz	3
CI 16	037H004138	25,66	25	0,36	16	415V50Hz/500V60Hz	3
CI 20	037H004513	30,10	25	0,33	20	24V50Hz/24V60Hz	3
CI 20	037H004531	30,10	25	0,33	20	220-230V50Hz	3
CI 20	037H004532	30,10	25	0,33	20	220-230V50Hz/220V60Hz	3
CI 20	037H004537	30,10	25	0,34	20	380-400V50Hz/440V60Hz	3
CI 20	037H004538	30,10	25	0,77	20	415V50Hz/500V60Hz	3
CI 25	037H005113	35,88	25	0,33	25	24V50Hz/24V60Hz	3
CI 25	037H005116	35,88	25	0,33	25	24V50Hz/29V60Hz	3
CI 25	037H005121	35,88	25	0,34	25	92V50Hz/110V60Hz	3
CI 25	037H005123	35,88	25	0,33	25	110V50Hz/110V60Hz	3

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	A	Напряжение катушки	Кол-во Гл. контактов
CI 25	037H005131	35,88	25	0,35	25	220-230V50Hz	3
CI 25	037H005132	35,88	25	0,33	25	220-230V50Hz/220V60Hz	3
CI 25	037H005137	35,88	25	0,33	25	380-400V50Hz/440V60Hz	3
CI 25	037H005138	35,88	25	0,34	25	415V50Hz/500V60Hz	3
CI 30	037H005513	41,90	25	0,34	30	24V50Hz/24V60Hz	3
CI 30	037H005516	41,90	25	0,34	30	24V50Hz/29V60Hz	3
CI 30	037H005523	41,90	25	0,36	30	110V50Hz/110V60Hz	3
CI 30	037H005531	41,90	25	0,33	30	220-230V50Hz	3
CI 30	037H005532	41,90	25	0,34	30	220-230V50Hz/220V60Hz	3
CI 30	037H005537	41,90	25	0,33	30	380-400V50Hz/440V60Hz	3
CI 30	037H005538	41,90	25	0,34	30	415V50Hz/500V60Hz	3
CI 32	037H006113	54,20	18	0,32	32	24V50Hz/24V60Hz	3
CI 32	037H006116	54,20	18	0,83	32	24V50Hz/29V60Hz	3
CI 32	037H006121	54,20	18	0,82	32	92V50Hz/110V60Hz	3
CI 32	037H006123	54,20	18	0,85	32	110V50Hz/110V60Hz	3
CI 32	037H006131	54,20	18	0,83	32	220-230V50Hz	3
CI 32	037H006132	54,20	18	0,82	32	220-230V50Hz/220V60Hz	3
CI 32	037H006133	54,20	18	0,85	32	240V50Hz/288V50Hz	3
CI 32	037H006137	54,20	18	0,86	32	380-400V50Hz/440V60Hz	3
CI 32	037H006138	54,20	18	0,38	32	415V50Hz/500V60Hz	3
CI 37	037H005613	61,97	18	0,38	37	24V50Hz/24V60Hz	3
CI 37	037H005616	61,97	18	0,34	37	24V50Hz/29V60Hz	3
CI 37	037H005623	61,97	18	0,83	37	110V50Hz/110V60Hz	3
CI 37	037H005631	61,97	18	0,83	37	220-230V50Hz	3
CI 37	037H005632	61,97	18	0,82	37	220-230V50Hz/220V60Hz	3
CI 37	037H005633	61,97	18	0,32	37	240V50Hz/288V50Hz	3
CI 37	037H005637	61,97	18	0,83	37	380-400V50Hz/440V60Hz	3
CI 45	037H007113	73,25	18	0,35	45	24V50Hz/24V60Hz	3
CI 45	037H007116	73,25	18	0,66	45	24V50Hz/29V60Hz	3
CI 45	037H007121	73,25	18	0,82	45	92V50Hz/110V60Hz	3
CI 45	037H007123	73,25	18	0,86	45	110V50Hz/110V60Hz	3
CI 45	037H007131	73,25	18	0,83	45	220-230V50Hz	3
CI 45	037H007132	73,25	18	0,85	45	220-230V50Hz/220V60Hz	3
CI 45	037H007133	73,25	18	0,84	45	240V50Hz/288V50Hz	3
CI 50	037H008013	82,48	18	0,00	52	24V50Hz/24V60Hz	3
CI 50	037H008016	82,48	18	0,34	52	24V50Hz/29V60Hz	3
CI 50	037H008022	82,48	18	0,64	52	110V50Hz/132V60Hz	3
CI 50	037H008023	82,48	18	0,82	52	110V50Hz/110V60Hz	3
CI 50	037H008031	82,48	18	0,89	52	220-230V50Hz	3
CI 50	037H008032	82,48	18	0,81	52	220-230V50Hz/220V60Hz	3
CI 50	037H008033	82,48	18	0,60	52	240V50Hz/288V50Hz	3
CI 50	037H008037	82,48	18	0,82	52	380-400V50Hz/440V60Hz	3

Контакторы 6 - 52A, a.c., нагрузка AC - 3 в индустриальной упаковке (заказываются только упаковками)

Контакторы CI 6 - CI 50

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	A	Напряжение катушки	Кол-во Гл. контактов
CI 6	037H401531	13,38	25	0,29	6	220-230V50Hz	3
CI 6	037H401532	13,38	25	0,29	6	220-230V50Hz/220V60Hz	3
CI 6	037H401831	15,40	25	0,30	6	220-230V50Hz	4
CI 9	037H402131	14,48	25	0,29	9	220-240V50Hz	3
CI 9	037H402132	14,48	25	0,29	9	220-230V50Hz/220V60Hz	3
CI 9	037H402231	17,13	25	0,29	9	220-230V50Hz	4
CI 12	037H403131	16,30	25	0,29	12	220-240V50Hz	3
CI 12	037H403132	16,30	25	0,29	12	220-230V50Hz/220V60Hz	3
CI 12	037H403232	18,91	25	1,34	12	220-230V50Hz/220V60Hz	4
CI 15	037H404932	18,81	25	0,28	16	220-230V50Hz/220V60Hz	3
CI 15	037H405032	23,17	25	1,16	16	220-230V50Hz/220V60Hz	4
CI 16	037H404132	21,83	25	0,33	16	220-230V50Hz/220V60Hz	3
CI 20	037H404532	25,58	25	0,33	20	220-230V50Hz/220V60Hz	3
CI 25	037H405132	30,49	25	0,33	25	220-230V50Hz/220V60Hz	3
CI 30	037H405532	35,64	25	0,34	30	220-230V50Hz/220V60Hz	3
CI 32	037H406132	55,57	10	0,82	32	220-230V50Hz/220V60Hz	3

Контакторы CI 61 - CI 86

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	A	Напряжение катушки	Кол-во Гл. контактов
C 61	037H306113	114,20		1,46	60	24V50Hz/24V60Hz	3
C 61	037H306123	114,20		1,50	60	110V50Hz/110V60Hz	3
C 61	037H306132	114,20		1,49	60	220-230V50Hz/220-230V60Hz	3
C 61	037H306139	114,20		1,48	60	380-400V50Hz/380-400V60Hz	3
CI 73	037H306213	130,43		1,47	72	24V50Hz/24V60Hz	3
CI 73	037H306223	130,43		1,49	72	110V50Hz/110V60Hz	3
CI 73	037H306232	130,43		1,49	72	220-230V50Hz/220-230V60Hz	3
CI 73	037H306239	130,43		1,49	72	380-400V50Hz/380-400V60Hz	3
CI 86	037H306313	198,18		1,47	85	24V50Hz/24V60Hz	3
CI 86	037H306323	198,18		1,50	85	110V50Hz/110V60Hz	3
CI 86	037H306332	198,18		1,50	85	220-230V50Hz/220-230V60Hz	3
CI 86	037H306339	198,18		1,49	85	380-400V50Hz/380-400V60Hz	3

Контакторы 110 -140A a.c., нагрузка AC-3

Контакторы CI 110 - CI 141

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	A	Напряжение катушки	Кол-во Гл. контактов
CI 110	037H308131	270,85		3,77	110	220-230V50Hz, 260V60Hz	3 + 1 NO, 1 NC
CI 110	037H308133	270,85		3,66	110	240V50Hz, 277V60Hz	3 + 1 NO, 1 NC
CI 110	037H308137	270,85		3,84	110	380-400V50Hz,440V60Hz	3 + 1 NO, 1 NC
CI 141	037H333916	321,04		3,92	140	24V50Hz, 28V50Hz	3 + 1 NO, 1 NC
CI 141	037H333922	321,04		3,96	140	110V50Hz, 127V60Hz	3 + 1 NO, 1 NC
CI 141	037H333931	321,04		3,96	140	220-230V50Hz, 260V60Hz	3 + 1 NO, 1 NC
CI 141	037H333933	321,04		3,94	140	240V50Hz, 277V60Hz	3 + 1 NO, 1 NC
CI 141	037H333937	321,04		3,98	140	380-400V50Hz,440V60Hz	3 + 1 NO, 1 NC
CI 141	037H333938	321,04		3,96	140	415V50Hz,480V60Hz	3 + 1 NO, 1 NC

Контакторы с интерфейсным модулем 180-420 A a.c., нагрузка AC-3

Контакторы CI 180 EI - CI 420 EI

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	A	Напряжение катушки	Кол-во Гл. контактов
CI 180 EI	037H308222	422,04		4,16	180	110V/50Hz	3, 1NO + 1 NC
CI 180 EI	037H308231	422,04		4,13	180	220-230V/50Hz	3, 1NO + 1 NC
CI 180 EI	037H308237	422,04		4,13	180	220-230V/50Hz	3, 1NO + 1 NC
CI 210 EI	037H325923	595,44		7,52	210	110 - 130V, 50/60Hz	3, 1NO + 1 NC
CI 210 EI	037H325932	595,44		7,50	210	208-277V, 50/60Hz	3, 1NO + 1 NC
CI 210 EI	037H325939	595,44		7,52	210	380 - 400V, 50/60Hz	3, 1NO + 1 NC
CI 250 EI	037H326723	734,86		7,84	250	110 - 130V, 50/60Hz	3, 1NO + 1 NC
CI 250 EI	037H326732	734,86		7,82	250	208-277V, 50/60Hz	3, 1NO + 1 NC
CI 250 EI	037H326739	734,86		7,84	250	380 - 400V, 50/60Hz	3, 1NO + 1 NC
CI 300 EI	037H326923	827,94		7,94	300	110 - 130V, 50/60Hz	3, 1NO + 1 NC
CI 300 EI	037H326932	827,94		7,90	300	208-277V, 50/60Hz	3, 1NO + 1 NC
CI 300 EI	037H326939	827,94		7,94	300	380 - 400V, 50/60Hz	3, 1NO + 1 NC
CI 420 EI	037H327923	1008,09		8,10	420	110 - 130V, 50/60Hz	3, 1NO + 1 NC
CI 420 EI	037H327932	1008,09		8,10	420	208-277V, 50/60Hz	3, 1NO + 1 NC
CI 420 EI	037H327939	1008,09		8,09	420	380 - 400V, 50/60Hz	3, 1NO + 1 NC

Блоки дополнительных контактов CBM

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	A	Назначение
CBM-02	037H3150	6,48		0,02	2	2 NC
CBM-04	037H3369	11,29		0,03	2	4 NC
CBM-11	037H3151	6,48		0,02	2	1 NO + 1 NC
CBM-22	037H3152	12,55		0,03	2	2 NO + 2 NC
CBM-40	037H3149	12,55		0,03	2	4 NO

Для контакторов CI 6-50, CI 9 EI – 30 EI, CI 9 DC - 30 DC

Блоки дополнительных контактов CB

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	A	Назначение
CB-S	037H0110	3,40		0,01	6	Пусковой
CB-NO	037H0117	3,32		0,01	6	Пусковой импульс
CB-NO	037H0111	2,52	10	0,01	6	1 замыкающий (NO)
CB-NO	037H0121	6,91	10	0,01	6	1 NO с позолоч. контактами
CB-NC	037H0112	2,52	10	0,01	0.001-0.03	1 размыкающий (NC)
CB-NC	037H0122	6,91		0,01	0.001-0.03	1 NC с позолоч. контактами
CB-EM	037H0113	5,16		0,01	6	Раннее замыкание
CB-LB	037H0114	5,16		0,01	6	Задержка размыкания

Для контакторов CI 61-86

Блоки дополнительных контактов CBD

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	A	Назначение	Описание
CBD-11	037H3064	6,48	10	0,03	5,5	1 NO, 1 NC	Монтаж спереди
CBD-22	037H3065	10,45	10	0,06	5,5	2 NO, 2 NC	Монтаж спереди
CBD S-NC	037H3066	5,78	10	0,02	3	1 NC	Монтаж сбоку
CBD S-NO	037H3067	5,78	10	0,02	3	1 NO	Монтаж сбоку
CBD S-02	037H3068	6,64	10	0,02	3	2 NC	Монтаж сбоку
CBD S-11	037H3069	6,64	10	0,03	3	1 NO + 1 NC	Монтаж сбоку
CBD S-20	037H3070	6,64	10	0,02	3	2 NO	Монтаж сбоку

Для контакторов CI 105-141 и CI 170 EI - 420 EI

Блоки дополнительных контактов CBC

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	A	Назначение
CBC-11	037H3230	18,60	10	0,24	5,5	1 NO+1 NC монтаж слева
CBC-11	037H3231	18,60	10	0,24	5,5	1 NO+ 1 NC монтаж справа

Аксессуары

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
	037H3157	3,99		0,01	Механич. блокиратор для катушек переменного тока
DIM 250	037H3148	3,27		0,01	Диод, 12 - 250V d.c
RCM 48	037H3155	12,55		0,01	RC модуль, (24-48V, 50/60 Hz)
RCM 280	037H3156	12,55		0,01	RC модуль, (110-280V, 50/60 Hz)
	037H3142	11,04		0,04	Шильдик 100 шт.

Для контакторов CI 6-50, CI 9 EI - 30 EI, CI 9 DC - 30 DC

Аксессуары

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
RC 48	037H0075	9,12	10	0,02	RC модуль, (24-48v,50/60 Hz) для CI 6-30
RC 250	037H0076	6,58	2	0,01	RC - модуль, (110-250V, 50/60 Hz) для CI 6-30
RC 415	037H0077	9,12		0,01	RC - модуль, (380-415V, 50/60 Hz) для CI 6-30
RCB 48	037H3225	11,22		0,22	RC - модуль, (110-280V, 50/60Hz) для CI 32-50
RCB 48	037H3226	11,22		0,24	RC - модуль, (3804-480V, 50/60Hz) для CI 32-50

Для контакторов CI 61-86

Аксессуары

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
RCD 280	037H3072	11,28		0,01	RC модуль, (24-48V, 50/60 Hz)
	037H3142	11,04		0,04	Шильдик 100шт.

Аксессуары

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
	037H3232	25,61	50	0,24	Механический блокиратор
VRC 40	037H3238	14,48	10	0,40	Варистор (24-28V, 50-60 Hz)
	037H3244	47,59		0,40	Блок зажимов для CI 110
	037H3246	16,23		0,06	Защитн. крышка от прикосновения к контактам (2 шт) для CI 105
	037H3406	31,78		0,32	Защитн. крышка от прикосн. к контактам для CI 210 EI-420 EI
	037H3247	63,69		0,51	Блок зажимов для CI 141 - 170 EI
	037H3409	24,01		0,26	Защитн. крышка от прикосн. к контактам для CI 141-170 EI
	037H3404	189,55		1,34	Блок зажимов для CI 210 EI - 420 EI
RCC 240	037H3236	16,11		0,02	RC-модуль для CI 110-141 (190-240V, 50-60 Hz)
	037H3357	202,09		0,30	Контактная группа для CI 141
	037H3142	11,04		0,04	Шильдик 100 шт.
	037H3234	359,05		0,24	Контактная группа для CI 170 EI
	037H3400	189,55		0,76	Контактная группа для CI 210 EI
	037H3401	233,01		0,94	Контактная группа для CI 250 EI
	037H3402	266,12		1,04	Контактная группа для CI 300 EI
	037H3403	209,43		0,40	Контактная группа для CI 420 EI

Для контакторов

Запасные катушки для CI

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Напряжение	Описание
	037H6484	8,58		0,05	24V 50-60Hz	Для CI 6-30, отклонение +/- 10%
	037H6463	8,58		0,05	42 V 50Hz/42V 60 Hz	Для CI 6-30
	037H6464	8,58		0,05	48 V 50Hz/57V 60 Hz	Для CI 6-30
	037H6465	8,58		0,05	92 V 50Hz/110V 60 Hz	Для CI 6-30
	037H6487	8,58		0,05	110 V 50-60Hz	Для CI 6-30, отклонение +/- 10%
	037H6470	8,58		0,05	167 V 50Hz / 200 V 60 Hz	Для CI 6-30
	037H6450	8,58		0,05	208-230 V 60 Hz	Для CI 6-30, отклонение +/- 10%
	037H6472	8,58		0,05	220-230 V 50Hz	Для CI 6-30
	037H6478	8,58		0,05	380-400 V 50Hz / 440 V 60 Hz	Для CI 6-30
	037H6479	8,58		0,05	415 V 50Hz / 500 V 60 Hz	Для CI 6-30
	037H6481	8,58		0,05	500 V 50Hz /600 V 60 Hz	Для CI 6-30
	037H6084	12,17		0,12	24V 50-60Hz	Для CI 32-50, отклонение +/- 10%
	037H6062	12,17		0,13	24V 50 / 29V 60 Hz	Для CI 32-50
	037H6063	12,17		0,12	42 V 50Hz/50V 60 Hz	Для CI 32-50
	037H6065	12,17		0,12	92 V 50Hz/110V 60 Hz	Для CI 32-50
	037H6087	12,17		0,13	110 V 50-60Hz	Для CI 32-50, отклонение +/- 10%
	037H6069	12,17		0,13	183 V 50Hz / 220 V 60 Hz	Для CI 32-50
	037H6088	12,17		0,12	220-230 V 50Hz / 220 V 60 Hz	Для CI 32-50, отклонение +/- 10%
	037H6072	12,17		0,12	220-230 V 50Hz	Для CI 32-50
	037H6079	12,17		0,14	415 V 50Hz / 500 V 60 Hz	Для CI 32-50
	037H6081	12,17		0,14	500 V 50Hz /600 V 60 Hz	Для CI 32-50
	037H3364	30,48		0,16	24V 50-60Hz	Для CI 61-86
	037H3366	30,48		0,02	110V 50-60Hz	Для CI 61-86
	037H3367	30,48		0,22	220-230V 50 - 60Hz	Для CI 61-86
	037H3368	30,48		0,02	380 - 400V 50 - 60 Hz	Для CI 61-86
	037H3260	31,72		0,32	24V 50Hz /28 V 60Hz	Для CI 105-141
	037H3261	31,72		0,36	110V 50Hz /127 V 60Hz	Для CI 105-141
	037H3262	31,72		0,35	220-230V 50Hz /260 V 60Hz	Для CI 105-141
	037H3264	31,72		0,35	380-400V 50 Hz/440, 60Hz	Для CI 105-141
	037H3265	31,72		0,34	415V 50Hz /480 V 60Hz	Для CI 105-141
	037H3411	202,51		0,48	24-28V/50/60Hz	Для CI 170 EI
	037H3415	202,51		0,42	208-277V 50Hz /60Hz	Для CI 170 EI-300EI
	037H3425	183,57		0,44	380-400V 50Hz / 60Hz	Для CI 420 EI

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Напряжение	Описание

Термореле перегрузки

Для миниконтакторов CI 4-

Термореле перегрузки TI 9C - TI 12C

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	A
TI 9C	047H3060	23,27	60	0,12	0.13-0.20
TI 9C	047H3061	23,27	60	0,12	0.19-0.29
TI 9C	047H3062	23,27	60	0,11	0.27-0.42
TI 9C	047H3063	23,27	60	0,12	0.4-0.62
TI 9C	047H3064	23,27	60	0,11	0.6-0.92
TI 9C	047H3065	23,27	60	0,12	0.85-1.3
TI 9C	047H3066	23,27	60	0,12	1.2-1.9
TI 9C	047H3067	23,27	60	0,11	1.8-2.8/3.2-4.8
TI 9C	047H3068	23,27	60	0,12	2.7-4.2/4.7-4.8
TI 9C	047H3069	23,27	60	0,12	4.0-6.2/6.9-10.7
TI 9C	047H3070	23,27	60	0,12	6-9.2/10-16
TI 12C	047H3071	23,27	60	0,12	8-12/13-20.8

Для контакторов CI 6-30, CI 9 DC - 30 DC, CI 9 EI - CI 30 EI

Термореле перегрузки TI 16C-TI 30C

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	A
TI 16C	047H0200	23,87	60	0,11	0.13-0.2
TI 16C	047H0201	23,88	60	0,11	0.19-0.29
TI 16C	047H0202	23,88	60	0,11	0.27-0.42
TI 16C	047H0203	23,88	60	0,11	0.4-0.62
TI 16C	047H0204	23,88	60	0,10	0.6-0.92
TI 16C	047H0205	23,88	60	0,12	0.85-1.30
TI 16C	047H0206	23,88	60	0,12	1.2-1.9
TI 16C	047H0207	23,88	60	0,12	1.8-2.8/3.2-4.8
TI 16C	047H0208	23,88	60	0,12	2.7-4.2/4.7-7.3
TI 16C	047H0209	23,88	60	0,11	4.0-6.2/6.9-10.7
TI 16C	047H0210	23,87	60	0,12	6-9.2
TI 16C	047H0211	23,88	60	0,12	8.0-12/13-20.8
TI 16C	047H0212	23,88	60	0,11	11-16/19-27
TI 25C	047H0213	27,86	60	0,12	15-20/26-35
TI 25C	047H0214	27,86	60	0,12	19-25/33-43
TI 30C	047H0215	32,46	60	0,11	24-32/41-55

Для контакторов CI 32-50 и CI 61-86

Термореле перегрузки TI 80-TI 86

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	A
TI 80	047H1013	65,04	10	0,33	16-23/28-40
TI 80	047H1014	65,04	10	0,32	22-32/38-56
TI 80	047H1015	65,04	10	0,33	30-45/52-78
TI 80	047H1016	86,00	10	0,33	42-63/75-109
TI 80	047H1017	95,56	10	0,33	60-80
TI 86	047H1018	107,14	10	0,33	74-85/130-147

Электронное реле защиты TI 180 E

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	A	Напряжение
TI 180 E	047H3013	354,77	1	1,30	20-180	24V50/60Hz
TI 180 E	047H3014	354,77	1	1,30	20-180	110V50/60Hz
TI 180 E	047H3015	354,77	1	1,30	20-180	220-230V50/60Hz
TI 180 E	047H3016	354,77	1	1,30	20-180	240V50/60Hz
TI 180 E	047H3017	354,77	1	1,30	20-180	380-400V50/60Hz

Для контакторов CI 210 EI - 420 EI

Электронное реле защиты TI 630 E

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес Кг	A	Напряжение
TI 630 E	047H3031	485,50	1	5,51	160-630	24V/50/60Hz
TI 630 E	047H3032	485,50	1	5,46	160-630	110V/50/60Hz
TI 630 E	047H3033	485,50	1	5,40	160-630	220-230V/50/60Hz
TI 630 E	047H3034	485,50	1	5,51	160-630	240V/50/60Hz
TI 630 E	047H3036	485,50	1	5,51	160-630	415V/50/60Hz

Для термореле перегрузки TI

Аксессуары

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Описание	Вес кг
	613B1002	1,41	Клеммы для раздельного монтажа	0,00
	047H3027	23,88		0,32
	047H3028	48,36		0,36
	047H3025	11,98		0,03
	037H3246	16,23		0,06
	037H3406	31,78		0,32
	037H3142	11,04		0,04

Пускатели и корпуса

Пускатели прямым включением от сети без термореле перегрузки

CIM 9-25

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Мощность кВт	Напряжение	Ток A	Кнопки
CIM 9	047B402231	66,82	6	0,70	10	230V50Hz	9	Стоп/сброс
CIM 12	047B403131	61,88	6	0,70	13	220V50Hz	12	Стоп/сброс
CIM 16	047B404231	67,17	6	0,70	22	220V50Hz	16	Старт-стоп/сброс

Контакторы и пускатели, Корпуса IP55 для CI 6 - CI 30

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	ОТверстие Отверстия	Описание
BCI	047B010666	18,09	18	1,10	4 M 20/4 M 25	Без кнопок
BCI 1	047B010466	20,20	18	1,30	4 M 20/4 M 25	Стоп/Сброс
BCI 2	047B010266	22,05	18	0,40	4 M 20/4 M 25	Старт/Стоп/Сброс

Присоединяемые таймеры ETM-ON

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Временной диапазон	Контрольное напряжение	Функция
ETM-ON	037H3153	41,10	100	0,03	1-30 s	110 - 250V a.c./d.c.	Задержка включения

Для контакторов CI 6-50

ETB, Присоединяемые таймеры для контакторов CI 6-50

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Временной диапазон	Контрольное напряжение	Функция
ETB	047H0170	36,32	100	0,03	0.5-20 c	24-65V a.c.	Задержка включения
ETB	047H0171	36,32	100	0,02	4-160 c	24-65V a.c.	Задержка включения
ETB	047H0181	40,73	100	0,02	4-160 c	24-65V a.c.	Задержка выключения
ETB	047H0172	39,84	100	0,02	0.5-20 мин	24-65V a.c.	Задержка включения
ETB	047H0182	44,73	100	0,02	0.5-20 мин	24-65V a.c.	Задержка выключения
ETB	047H0173	36,32	100	0,03	0.5-20 c	110-240V a.c.	Задержка включения
ETB	047H0183	40,73	100	0,02	0.5-20 c	110-240V a.c.	Задержка выключения
ETB	047H0174	36,32	100	0,02	4-160 c	110-240V a.c.	Задержка включения
ETB	047H0184	40,73	100	0,02	4-160 c	110-240V a.c.	Задержка выключения
ETB	047H0175	39,84	100	0,01	0.5-20 мин	110-240V a.c.	Задержка включения
ETB	047H0185	44,73	100	0,02	0.5-20 мин	110-240V a.c.	Задержка выключения

Для контакторов CI 9 DC - CI 30 DC

Присоединяемые таймеры для контакторов CI 9 DC-30 DC

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Временной Диапазон	Контрольное напряжение	Функция
ETB	047H0190	44,35	100	0,02	0.5-20 c	24-65 V d.c.	Задержка включения
ETB	047H0193	44,35	100	0,03	0.5-20 c	110-240 V d.c.	Задержка включения

Аксессуары для присоединяемых таймеров

Аксессуары для присоединяемых таймеров

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
	037H3154	1,82		0,00	Кронштейн для отдельного монтажа ETM-ON

Электронные таймеры

Таймеры задержки включения ATI

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Временной Диапазон	Напряжение	Релейный выход
ATI	047H3090	33,97	100	0,06	0.1-10 c	110-130 V a.c	1 SPDT
ATI	047H3091	33,97	100	0,06	3-300 c	110-130 V a.c	1 SPDT
ATI	047H3092	30,73	100	0,06	0.1-10 c	220-240 V a.c, 24V ac/dc	1 SPDT
ATI	047H3104	33,97	100	0,07	0.3-30 c	220-240 V a.c, 24V ac/dc	1 SPDT
ATI	047H3093	33,97	100	0,08	3-300 c	220-240 V a.c, 24V ac/dc	1 SPDT
ATI	047H3105	33,97	100	0,07	0.3-30 мин	220-240 V a.c, 24V ac/dc	1 SPDT

Таймеры задержки отключения BTI

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Временной диапазон	Напряжение	Релейный выход
BTI	047H3094	36,50	100	0,06	0.1-10 c	24V a.c./d.c.	1 SPDT
BTI	047H3106	36,50	100	0,06	0.3-30 c	24V a.c. /d.c.	1 SPDT
BTI	047H3095	36,50	100	0,06	3-300 c	24V a.c./d.c.	1 SPDT
BTI	047H3096	36,50	100	0,07	0.1-10 c	110-130 V a.c.	1 SPDT
BTI	047H3097	36,50	100	0,07	3-300 c	110-130 V a.c.	1 SPDT
BTI	047H3098	33,35	100	0,07	0.1-10 c	220-240 V a.c	1 SPDT
BTI	047H3107	36,50	100	0,07	0.3-30 c	220-240 V a.c	1 SPDT
BTI	047H3099	36,50	100	0,07	3-300 c	220-240 V a.c	1 SPDT

Для SDU 12,16 и 25

SDT, таймеры переключения звезда-треугольник для SDU 12,16 и 25

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Временной Диапазон	Напряжение	Релейный выход
SDT	047H3110	33,78	100	0,08	0.3-30 c	110-130 V a.c	1 SPDT
SDT	047H3111	32,21	100	0,08	0.3-30 c	220-240 V a.c, 24V ac/dc	1 SPDT
SDT	047H3112	37,32	100	0,08	0.3-30 c	380-415 V a.c	1 SPDT

Многофункциональные таймеры

MTI, Многофункциональные таймеры

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Временной диапазон	Напряжение	Релейный выход
MTI	*047H3075*	96,00	*50*	*0,16*	*0.05 с - 300 час.*	*24-240 V a.c./d.c.*	*2 SPDT*
MTI	*047H3076*	77,29	*50*	*0,15*	*0.05 с - 300 час.*	*110-240V a.c./42-48V a.c./d.c. / 24V a.c./d.c.*	*1 SPDT*

Автоматические выключатели

Для установки с электродвигателями

CTI 15

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон A
CTI 15	047B3051	36,83		0,28	0,25 -0,4
CTI 15	047B3052	36,83		0,28	0,4 -0,63
CTI 15	047B3053	36,83		0,28	0,63 - 1
CTI 15	047B3054	38,04		0,28	1 - 1,6
CTI 15	047B3055	38,04		0,28	1,6 -2,5
CTI 15	047B3056	40,57		0,28	2,5 - 4
CTI 15	047B3057	40,57		0,28	4 - 6,3
CTI 15	047B3058	44,59		0,28	6,3 - 10
CTI 15	047B3059	44,59		0,28	10 - 16

Для установки с электродвигателями

CTI 25M

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон A
CTI 25M	047B3140	46,62		0,28	0.1 - 0.16
CTI 25M	047B3141	46,62		0,28	0.16 - 0.25
CTI 25M	047B3142	46,62		0,28	0.4 - 0.63
CTI 25M	047B3143	47,18		0,28	0.4 - 0.63
CTI 25M	047B3144	49,29		0,28	0.63 - 1.0
CTI 25M	047B3145	52,26		0,34	1.0 - 1.6
CTI 25M	047B3146	54,38		0,34	1.6 - 2.5
CTI 25M	047B3147	54,38		0,28	2.5 - 4.0
CTI 25M	047B3148	54,38		0,33	4.0 - 6.3
CTI 25M	047B3149	59,78		0,34	6.3 - 10
CTI 25M	047B3150	60,93		0,33	10 - 16
CTI 25M	047B3151	65,71		0,34	14.5 - 20
CTI 25M	047B3152	74,61		0,28	18 - 25

Для установки с электродвигателями

CTI 25MB

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон A
CTI 25MB	047B3153	67,94		0,40	1.6 - 2.5
CTI 25MB	047B3154	67,94		0,40	2.5 - 4.0
CTI 25MB	047B3155	67,94		0,39	4.0 - 3.0
CTI 25MB	047B3156	74,51		0,40	6.3 - 10
CTI 25MB	047B3157	75,56		0,28	10 -16
CTI 25MB	047B3158	81,07		0,40	14.5 - 20
CTI 25MB	047B3159	95,39		0,40	18 - 25

CTI 45MB

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон A
CTI 45MB	047B3160	121,47		0,82	6.3 - 10
CTI 45MB	047B3163	138,42		0,82	18 - 25
CTI 45MB	047B3164	148,08		0,82	23 - 32
CTI 45MB	047B3165	186,52		0,82	32 - 45

Для установки с контакторами

CTI 25SB

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Фиксированное значение A
CTI 25SB	047B3175	60,93		0,28	6.3
CTI 25SB	047B3176	67,94		0,28	10

Для работы с трансформаторной нагрузкой

CTI 16T

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон A
CTI 16T	047B3192	66,63		0,28	6.3 - 10

Для установки с электродвигателями

CTI 25 (OEM)

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон A
CTI 25	047B3022	45,69		0,28	0,25 - 0,4
CTI 25	047B3023	45,69		0,28	0,40 - 0,63

CTI 15 (OEM)

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон A
CTI 15	047B3060	45,15			20-25

Для установки с электродвигателями

CTI 100

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Диапазон A
CTI 100	047B3014	303,91		2,01	40-63
CTI 100	047B3015	311,56		2,01	63-90

Аксессуары для автоматических выключателей

Для CTI 25M, 25MB, 45MB, 25S, 25SB, 45SB, 16T, 20TB, 32TB

Дополнительные контакты CBA - CBT

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
CBA - 10	047B3198	4,89		0,02	1 Замыкающий (NO), монтаж спереди
CBA - 01	047B3199	4,89		0,02	1 Размыкающий (NC), монтаж спереди
CBA - 11	047B3200	6,29		0,02	1Замыкающий (NC) и 1размыкающий (NO), монтаж спереди
CBA - 20	047B3201	6,29		0,02	2 Размыкающих (NO), монтаж спереди
CBA - 02	047B3202	6,29		0,02	2размыкающих (NC), монтаж спереди
CBA S -11	047B3203	7,13		0,04	1 замыкающий(NO)+1размыкающий (NC), монтаж сбоку
CBA S - 20	047B3204	7,13		0,04	2замыкающих (NO), монтаж сбоку
CBA S - 02	047B3205	7,13		0,04	2размыкающих (NC), монтаж сбоку
CBT 1T -1A	047B3206	9,44		0,02	Сигнал тепловой перегрузки (make)+ 1NC, монтаж спереди
CBT 2TA	047B3207	9,44		0,02	Сигнал тепловой перегрузки (make)+ 1NO, монтаж спереди
CBT S-2TM	047B3208	19,87		0,28	Сигнал тепловой перегрузки (make) + сигнал магнитн. расцеп.,(make)
CBT S-1T-1M	047B3209	19,87		0,04	Сигнал тепловой перегрузки (make) + сигнал магнитн. расцеп.,(brake)
CBT S-1M-1T	047B3210	19,87		0,01	Сигнал тепловой перегрузки (brake) + сигнал магнитн. расцеп.,(make)
CBT S-TM2	047B3211	19,87		0,01	Сигнал тепловой перегрузки (brake) + сигнал магнитн. расцеп.,(brake)

Для CTI 25 (OEM)

Дополнительные контакты CBI-

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
CBI-NO	047B3040	5,65		0,01	1 Замыкающий (NO), встраиваемый
CBI-NC	047B3042	5,65		0,01	1 Размыкающий (NC), встраиваемый
CBI-11	047B3049	11,29		0,03	1 Замыкающий (NO) + 1 размыкающий (NC), монтаж сбоку

Для CTI 100

Дополнительные контакты CBI 100-

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
CBI 100-20	047B3110	15,68		0,02	2 замыкающих (NO), монтаж спереди
CBI 100-02	047B3111	15,68		0,04	2 размыкающих (NC), монтаж спереди
CBI 100-11	047B3112	15,68		0,03	1замыкающий (NO) + 1 размыкающий (NC)), монтаж спереди
CBI 100 UI-20	047B3116	18,75		0,03	Сигнал тепловой перегрузки (make) + сигнал магнитн. расцеп.,(make)
CBI 100-UI-02	047B3117	18,75		0,03	Сигнал тепловой перегрузки (brake) + сигнал магнитн. расцеп.,(brake)
CBI 100-UI2-11	047B3119	18,75		0,03	Сигнал тепловой перегрузки (make) + сигнал магнитн. расцеп.,(brake)

Дя CTI 25M, 25MB, 45MB, 25S, 25SB, 45SB, 16T, 20TB, 32TB

Клеммные блоки и соединительные шины BBT-, BBC-

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
BBT-25	047B3259	9,11		0,04	Блок зажимов для CT25M-MB, CT25S-SB,
BBT-45	047B3260	18,92		0,17	Блок зажимов для CTI 45MB, CTI 45B, CTI 32T
BBC 25 45-2	047B3261	8,12		0,04	Токовая шина (3x45 мм) для 25 А устройств
BBC 25 45-3	047B3262	9,59		0,08	Токовая шина (4x45 мм) для 25 А устройств
BBC 25 45-4	047B3263	11,01		0,10	Токовая шина (5x45 мм) для 25 А устройств
BBC 25 45-5	047B3264	12,22		0,14	Токовая шина (2x54 мм) для 25 А устройств
BBC 25 54-2	047B3265	9,11		0,06	Токовая шина (3x54 мм) для 25 А устройств
BBC 25 54-3	047B3266	18,92		0,08	Токовая шина (4x54 мм) для 25 А устройств
BBC 25 54-4	047B3267	8,12		0,12	Токовая шина (5x54 мм) для 25 А устройств
BBC 25 54-5	047B3268	9,59		0,16	Токовая шина (2x45 мм) для 25 А устройств
BBC 45 54-3	047B3274	11,01		0,30	Токовая шина (3x54 мм) для 45 А устройств
BBC 45 54-4	047B3275	12,22		0,35	Токовая шина (4x54 мм) для 45 А устройств
	047B3279	9,11	10	0,00	Заглушка для шины BBC 25

Для CTI 25 (OEM)

Клеммные блоки и соединительные шины CTT 25, CTS -

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
CTT 25	047B3076	10,79		0,04	Клеммный блокCTI 25
CTS 54-2	047B3087	10,79		0,04	Токовая шина (2x54 мм)
CTS 54-3	047B3097	12,76		0,07	Токовая шина (3x54 мм)
CTS 54-4	047B3088	15,58		0,10	Токовая шина (4x54 мм)
CTS 54-5	047B3089	16,94		0,14	Токовая шина (5x54 мм)

Расцепитель пониженного напряжения и шунтовой расцепитель VTU -, VT-

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
VTU	047B3214	31,17		0,10	Расцепитель пониженного напряжения, 24V/50Hz-28V/60Hz
VTU	047B3217	31,17		0,10	Расцепитель пониженного напряжения, 220-230V/50Hz
VTU	047B3220	31,17		0,12	Расцепитель пониженного напряжения, 380-400V/50Hz, 440-
VTU	047B3221	31,17		0,10	Расцепитель пониженного напряжения, 415V/50Hz-480V/60Hz
VT	047B3235	31,17		0,11	Шунтовой расцепитель, 220V-230V/50Hz

Для CTI 100

Расцепитель пониженного напряжения и шунтовой расцепитель CBI 100 UA -, CBI 100 AA-

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
CBI 100 UA	047B3125	49,34		0,14	Расцепитель пониж. напряжения, 220V-230V/50Hz-240-260V/60Hz
CBI 100 AA	047B3132	49,34		0,13	Шунтовой расцепитель, 220V-230V50Hz-240-260V60Hz

Для CTI 25 (OEM)

Аксессуары для автоматических выключателей

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
BXI 55	047B3091	20,20		0,29	Корпус IP 55
CBI LA	047B3092	7,34		0,02	Устройство запирания для корпуса BXI

Для CTI 100

Аксессуары для автоматических выключателей

Тип	Кодовый Номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
	047B3136	14,47		0,00	Удлинитель для дверной рукоятки

Аксессуары для автоматических выключателей

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
BLK	*047B3243*	2,02		*0,00*	*Черная запирающаяся рукоятка*
RLK 25	*047B3245*	2,85		*0,02*	*Красно/желтая запирающаяся рукоятка для 25 А устр-в*
BDH	*047B3249*	33,25		*0,12*	*Черная рукоятка IP 66*
RDH	*047B3250*	35,27		*0,16*	*Красная запирающаяся рукоятка IP 66*
	047B3258	4,25		*0,02*	*Соединительный модуль CI 4-/CTI 25M/25S/16T*

Мягкие пускатели

Мягкие пускатели и электронные контакторы, CI-tronic™, MCI 3/15/25 Мягкие пускатели

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Контрол ьное напряжение	Рабочее напряжение	Макс. ток двигателя A	Макс. Мощность Двигателя
MCI 3	037N0073	155,37	12	0,28	24-480 V a.c./d.c.	208-240 V a.c.	3	0,7 kW/1 HP
MCI 3	037N0074	155,37	12	0,28	24-480 V a.c./d.c.	400-415 V a.c.	3	1,5 kW/2 HP
MCI 3	037N0084	161,79	12	0,28	24-480 V a.c./d.c.	440-480 V a.c.	3	1,5 kW/2 HP
MCI 15	037N0037	203,91	12	0,70	24-480 V a.c./d.c.	208-240 V a.c.	15	4 kW/5,5 HP
MCI 15	037N0039	213,64	12	0,69	24-480 V a.c./d.c.	400-480 V a.c.	15	7,5 kW/10 HP
MCI 15	037N0041	229,81	12	0,72	24-480 V a.c./d.c.	500-600 V a.c.	15	7,5 kW/10 HP
MCI 25	037N0038	307,43	8	1,15	24-480 V a.c./d.c.	208-240 V a.c.	25	7,5 kW/10 HP
MCI 25	037N0040	321,10	8	1,15	24-480 V a.c./d.c.	400-480 V a.c.	25	11 kW/15 HP
MCI 25 I-O	037N0070	388,31	8	1,16	24-480 V a.c./d.c.	400-480 V a.c.	30	11 kW/15HP
MCI 30 I-O	037N0071	407,80	8	1,16	24-480 V a.c./d.c.	500-600 V a.c.	25	18,5 kW/25 HP
MCI 40 3D I-O	037N0092	472,38	1	1,15	24-480 V a.c./d.c.	400-480 V a.c.	29 (43)*	7,5 kW/10 HP (21 kW/28 HP)*
MCI 50 I-O	037N0090	625,52	1	1,15	24-480 V a.c./d.c.	400-480 V a.c.	35 (50)*	7,5 kW/10 HP (22 kW/30 HP)*
MCI 50 I-O	037N0091	677,08	1	1,15	24-480 V a.c./d.c.	500-600 V a.c.	35 (50)*	11 kW/15 HP (30 kW/40 HP)*

*при использовании байпассирующего контактора

Мягкие пускатели и электронные контакторы, CI-tronic™, MCI B Мягкие пускатели с функцией торможения

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Контрол ьное напряжение	Рабочее напряжение	Макс. ток двигателя A	Макс. Мощность Двигателя
MCI 25B	037N0061	634,33	8	1,19	24-480 V a.c./d.c.	208-230 V a.c.	25A	7.5 kW/10 HP
MCI 25B	037N0062	647,21	8	1,20	24-480 V a.c./d.c.	400-480 V a.c.	25A	11 kW/15 HP

Мягкие пускатели и электронные контакторы, CI-tronic™, MCI 15C/25C для установки с компрессорами

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Контрол ьное напряжение	Рабочее напряжение	Макс. ток двигателя A	Макс. Мощность Двигателя
MCI 15 C	037N0076	175,75	12	0,24	24-480 V a.c./d.c.	400-480 V a.c.	15	7,5 kW/10 HP
MCI 25 C	037N0077	279,66	8	1,14	24-480 V a.c./d.c.	400-480 V a.c.	25	11 kW/15 HP

Мягкие пускатели и электронные контакторы, CI-tronic™, MCI 12/15/25 CH для установки с компрессорами

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Контрол ьное напряжение	Рабочее напряжение	Макс. ток двигателя A	Макс. Мощность Двигателя
MCI 12 CH	037N0095	104,32			24-480 V a.c./d.c.	380-415 V a.c.	12	6 kW/8 HP
MCI 15 CH	037N0096	118,14			24-480 V a.c./d.c.	380-415 V a.c.	15	7,5 kW/10 HP
MCI 25 CH	037N0097	138,66			24-480 V a.c./d.c.	380-415 V a.c.	25	11 kW/15 HP

Мягкие пускатели и электронные контакторы, CI-tronic™, MCI DOL Контакторы

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Контрол ьное напряжение	Рабочее напряжение	Макс. ток двигателя A	Макс. Мощность Двигателя
MCI 15 DOL	037N0054	122,98	12	0,70	24-480 V a.c./24-60 V d.c	220-240 V a.c.	15A	4.0 kW/5.5 HP
MCI 15 DOL	037N0055	133,63	12	0,69	24-480 V a.c./24-60 V d.c	400-480 V a.c.	15A	7.5KW/10 HP

Мягкие пускатели и электронные контакторы, CI-tronic™, TCI 15/25 Ограничители момента

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Рабочее напряжение	Макс. ток двигателя A	Макс. Мощность Двигателя
TCI 15	037N0045	120,13	12	0,69	208-240 V a.c. / 400-480 V a.c.	15A	4.0 kW/5.5 HP or 7.5 kW/10HP
TCI 25	037N0046	138,33	12	0,69	208-240 V a.c. /-- 400-480 V a.c.	25A	7.5 kW/10HP 11 kW/15HP
TCI 15	037N0047	141,99	12	0,69	480-600 V a.c.	15A	7.5 kW/10HP
TCI 25	037N0048	160,11	12	0,70	480-600 V a.c.	25A	18.5 kW/25HP

Мягкие пускатели для однофазных компрессоров, CI-tronic™, TCI 25C

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Рабочее напряжение	Макс. ток двигателя A	Макс. Мощность Двигателя
TCI 25	037N0086	138,33	12	0,69	208-240 V a.c. / 400-480 V a.c.	25A	4.0 kW/5.5HP

Мягкие пускатели и электронные контакторы, CI-tronic™, RCI Реверсивные контакторы

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упак-ке	Вес кг	Контрол ьное напряжение	Рабочее напряжение	Макс. ток двигателя A	Макс. Мощность Двигателя
RCI 10	037N0044	222,29	12	0,69	5-24 V d.c.	208-230 V a.c. / 400-480 V a.c	10 A	2.2 kW/3 HP or 4.0 kW/5,5 HP

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упак-ке	Вес кг	Контрол ьное напряжение	Рабочее напряжение	Макс. ток двигателя A	Макс. Мощность Двигателя
RCI 10	037N0043	229,83	12	0,69	24-230 V ac/d.c.	208-230 V a.c. / 400-480 V a.c	10 A	2.2 kW/3 HP or 4.0 kW/5,5 HP

ECI/ACI

Электронные контакторы и контроллеры мощности

Мягкие пускатели и электронные контакторы, CI-tronic™, ECI-1 Однофазные электронные контакторы

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Контрол ьное напряжение	Рабочее напряжение	Нагрузка (A) AC-1
ECI 15-1	037N0063	67,17	12	0,25	5-24 V d.c.	24-230 V a.c.	15
ECI 15-1	037N0064	78,81	12	0,27	24-230 V a.c./d.c.	24-230 V a.c.	15
ECI 30-1	037N0007	79,36	12	0,69	5-24 V d.c.	24-230 V a.c.	30
ECI 30-1	037N0001	85,74	12	0,69	24-230 V a.c./d.c.	24-230 V a.c.	30
ECI 63-1	037N0078	124,01	8	1,27	5-24 V d.c.	24-230 V a.c.	63
ECI 50-1	037N0002	104,31	8	1,27	24-230 V a.c./d.c.	24-230 V a.c.	50
ECI 15-1	037N0065	75,37	12	0,25	5-24 V d.c.	24-480 V a.c.	15
ECI 15-1	037N0066	86,45	12	0,25	24-230 V a.c./d.c.	24-480 V a.c.	15
ECI 30-1	037N0009	85,91	12	0,69	5-24 V d.c.	24-480 V a.c.	30
ECI 30-1	037N0003	92,12	12	0,69	24-230 V a.c./d.c.	24-480 V a.c.	30
ECI 50-1	037N0010	104,49	8	1,28	5-24 V d.c.	24-480 V a.c.	50
ECI 63-1	037N0080	130,54	8	1,28	5-24 V d.c.	24-480 V a.c.	63
ECI 50-1	037N0004	110,66	8	1,27	24-230 V a.c./d.c.	24-480 V a.c.	50
ECI 63-1	037N0081	136,89	8	1,27	24-230 V a.c./d.c.	24-480 V a.c.	63
ECI 50-1	037N0006	118,68	8	1,27	24-230 V a.c./d.c.	24-600 V a.c.	50

Мягкие пускатели и электронные контакторы, CI-tronic™, ECI-2 Двухфазные электронные контакторы

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Контрол ьное напряжение	Рабочее напряжение	Нагрузка (A) AC-1
ECI 30-2	037N0013	129,60	12	0,69	24 -230 V a.c./ d.c.	24-230 V a.c.	30
ECI 50-2	037N0014	148,14	8	1,30	24 -230 V a.c./ d.c.	24-230 V a.c.	50
ECI 30-2	037N0021	127,80	12	0,69	5-24 V d.c.	24-480 V a.c.	30
ECI 30-2	037N0015	142,73	12	0,71	24 -230 V a.c./ d.c.	24-480 V a.c.	30
ECI 50-2	037N0016	161,30	8	1,30	24 -230 V a.c./ d.c.	24-480 V a.c.	50
ECI 30-2	037N0017	151,68	12	0,69	24 -230 V a.c./ d.c.	24-600 V a.c.	30
ECI 50-2	037N0024	154,95	8	1,15	5-24 V d.c.	24-600 V a.c.	50

Мягкие пускатели и электронные контакторы, CI-tronic™, ECI-3 Трехфазные электронные контакторы

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Контрол ьное напряжение	Рабочее напряжение	Нагрузка (A) AC-1
ECI 10-3	037N0025	130,14	12	0,69	24 –230 V a.c./ d.c.	24-230 V a.c.	10
ECI 20-3	037N0032	143,44	8	1,29	5-24 V d.c.	24-230 V a.c.	20
ECI 20-3	037N0026	148,74	8	1,29	24 –230 V a.c./ d.c.	24-230 V a.c.	20
ECI 10-3	037N0033	144,51	12	0,69	5-24 V d.c.	24-480 V a.c.	10
ECI 10-3	037N0027	150,20	12	0,69	24 –230 V a.c./ d.c.	24-480 V a.c.	10
ECI 20-3	037N0034	163,09	8	1,15	5-24 V d.c.	24-480 V a.c.	20
ECI 20-3	037N0028	168,70	8	1,30	24 –230 V a.c./ d.c.	24-480 V a.c.	20
ECI 20-3	037N0036	163,09	8	1,15	5-24 V d.c.	24-600 V a.c.	20

Мягкие пускатели и электронные контакторы, CI-tronic™, ACI 30/50 контроллер мощности

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Контрол ьное напряжение	Рабочее напряжение	Нагрузка (A) AC-1
ACI 30-1	037N0057	331,35		0,69	19-28 V a.c./d.c.	230 V a.c.	30
ACI 50-1	037N0058	345,11		1,15	19-28 V a.c./d.c.	230 V a.c.	50
ACI 30-1	037N0059	339,50	12	0,71	19-28 V a.c./d.c.	480 V a.c.	30
ACI 50-1	037N0060	353,10	8	1,34	19-28 V a.c./d.c.	480 V a.c.	50

Аксессуары для CI-tronic™

Мягкие пускатели и электронные контакторы, CI-tronic™, Термореле перегрузки для контроллера

Тип	Кодовый номер	Цена EUR	Кол-во в упаковке	Вес кг	Описание
	037N0085	72,95	12	0,16	ACM-1
	037N0050	12,14	100	0,00	UP 62